

Produktkatalog 2026

Fenster & Zubehör — Qualität aus Europa

Inhaltsverzeichnis

Kunststofffenster 24 Produkte

Hochwertige Kunststofffenster mit hervorragender Wärmedämmung

Holzfenster 4 Produkte

Natürliche Holzfenster für elegantes Wohnen

Aluminiumfenster 30 Produkte

Moderne Aluminiumfenster für zeitlose Architektur

Holz-Aluminium-Fenster 3 Produkte

Holz-Aluminium-Fenster: Natur innen, Wetterschutz außen

Stahlfenster 4 Produkte

Elegante Stahlfenster mit schlanken Profilen für modernes Design

Kunststofffenster

24 Produkte in dieser Kategorie

Hochwertige Kunststofffenster mit hervorragender Wärmedämmung

BluEvolution 82

SKU: PVC-001 | Hersteller: Salamander

ab 120,40 €

SALAMANDER®
myWindow

balkon

standard

psk



Passivhaus-taugliche Wärmeleistung aus bewährtem PVC-Profil: Die BluEvolution 82 erreicht U_w 0,74 W/m²K mit sechs Kammern, 82 mm Bautiefe und fünffacher Sicherheitsverriegelung serienmäßig.

Technische Daten

Bautiefe:	82 mm
Kammern:	6
Dichtungen:	3
Verglasung:	Bis 53 mm
Uw-Wert:	0,74 W/m ² K ($U_g = 0,5$ W/m ² K, Referenzfenster 1230 × 1480 mm)
Uf-Wert:	1,0 W/m ² K
Luftschalldämmung:	Bis 47 dB
Einbruchriegel:	5 (serienmäßig)
Sicherheitsklasse:	RC 2 (erreichbar)
Verfügbare Farben:	46
Schweißtechnik:	V-Perfect
Renovierungsvariante:	Erhältlich
Sicherheitsverriegelungen:	6 pro Flügel
Max.	53 mm
Verglasungsbreite:	

Merkmale

- Passivhaus-Wärmeleistung
- Sechs-Kammer-Profiltiefe
- Fünffach-Sicherheitsstandard
- 47-dB-Luftschalldämmung
- Hohe Verglasungskapazität
- 46 Farbvarianten

Ideal geeignet fuer

- Passivhaus- und Niedrigenergie Neubauten
- Umfassende Sanierung von Wohnbeständen aus den 1980er–2000er Jahren
- Innerstädtische Liegenschaften mit hohen Lärmschutzanforderungen
- Planer, die hochleistungsfähige PVC-Systeme spezifizieren
- Käufer, die auf langfristige Energiekosteneinsparungen setzen

Tipp

Bei der Glaskonfiguration sollte die BluEvolution 82 mit Warm-Edge-Abstandhaltern kombiniert werden – diese reduzieren Wärmebrücken in der Glaskante und können den U_w -Wert deutlich unter den Referenzwert von 0,74 W/m²K senken. Für Sanierungsprojekte bietet die verfügbare Renovierungsvariante die Möglichkeit, das Fenster direkt über bestehende Mauerwerkfasen zu installieren, ohne den alten Rahmen zu entfernen – das spart erheblich Zeit bei der Montage und schont den inneren Verputz.

Verfügbare Farben



+16 weitere Farben

Preis und Lieferfrist der BluEvolution 82 sind nur für die Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten hängen von Grösse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklärung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

BluEvolution 92

SKU: PVC-018 | Hersteller: Salamander

ab 158,34 €

SALAMANDER
myWindow

balkon

standard

psk



BluEvolution 92 vereint 100% recycelbares PVC mit einem 6-kammrigen, 92-mm-Profil mit U_w 0,73 W/(m²K) – Passivhaus-Leistung mit echter Nachhaltigkeit.

Technische Daten

Bautiefe:	92 mm
Kammern:	6
Dichtungen:	3
Verglasung:	Bis zu 61 mm
Verfügbare Farben:	46
Uw-Wert:	0,73 W/(m ² K)
Uf-Wert:	0,94 W/(m ² K)
Ug-Wert:	0,5 W/(m ² K)
Schalldämmung:	Bis zu 47 dB
Einbruch-Sperrklinken:	5
Profilklasse:	Klasse A (PN-EN 12608)
Material:	100% recycelbares PVC
Max. Flügelgewicht:	100 kg
Sicherheitsverriegelungen:	6 pro Flügel

Merkmale

- 6-Kammer-Wärmekern
- WK2-Sicherheit ab Serie
- Bis zu 47 dB Schalldämmung
- 61 mm Verglasungskapazität
- 100% recycelbares PVC
- 46 Oberflächenvarianten

Ideal geeignet fuer

- Passivhaus- und nZEB-Neubauprojekte
- Tiefenmodernisierungen mit Niedrigenergiebau-Standards
- Straßenseitig gelegene und städtische Objekte mit hoher Lärmbelastung
- Architekten, die serienmäßige Sicherheit ohne Hardware-Aufstockungen wählen
- Nachhaltigkeitsorientierte Hausbesitzer mit Kreislaufwirtschafts-Anspruch

Tipp

Kombinieren Sie das 92-mm-Profil bei der Spezifizierung von Dreifachverglasungen immer mit einem Warenkanten-Randverbund – ohne diesen lassen Sie messbare Wärmeleistung ungenutzt und der angegebene U_w -Wert wird in der Praxis unerreichbar. Die mittlere Dichtung verschleißt schneller als die äußeren; kontrollieren Sie sie unabhängig alle 10–15 Jahre und erneuern Sie sie proaktiv, da sie akustisch und thermisch überproportional belastet wird.

Verfügbare Farben



+16 weitere Farben

Vollständige Farbübersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

EkoSun 6

SKU: PVC-003 | Hersteller: Decco (Ekosun)

ab 127,84 €

decco
EXTRUSION

balkon

standard

psk



Ein sechskammeriges Kunststoffprofil in 81 mm Bautiefe mit U_w -Werten ab $0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ — die EkoSun 6 verbindet Niedrigenergiestandards mit vollständiger Recyclbarkeit und ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Technische Daten

Bautiefe:	81 mm
Kammern:	6
Dichtungen:	2
Verglasung:	Bis 55 mm
U_w	$0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Dreifachverglasung 48 mm:	
U_w Doppelverglasung 24 mm:	$1,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Schallschutz:	29–38 dB
Profilklasse:	Klasse B
Verfügbare Farben:	32
Sicherheit:	2 Einbruchhemmbolzen pro Flügel
Max.	55 mm
Verglasungsbreite:	

Merkmale

- Sechskammer-Wärmekern
- Dreifachverglasung vorbereitet
- Integrierter Einbruchschutz
- Wirksame Lärmschutzbarriere
- 32 Farb- und Dekorvarianten
- Vollständig recycelbarer Kunststoff

Ideal geeignet fuer

- Wohngebäudesanierungen mit dem Fokus auf Heizenergieeinsparungen
- Innerstädtische Wohnlagen, die wirksamen Lärmschutz brauchen
- Hochwertige Neubauten mit hohem Wärmeschutzstandard und Budget-Bewusstsein
- Nachhaltigkeitsorientierte Bauherren auf der Suche nach Recyclbarkeit
- Architekten für zeitgenössische und denkmalgerechte Fassadenlösungen

Tipp

Bei der Spezifikation von Dreifach-Verglasungen sollten Sie immer Warm-Kanten-Abstandshalter wählen – sie reduzieren Kondensation an den Glaskanten und können den U_w -Wert um weitere $0,05$ – $0,08 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ verbessern. Kunststoffdichtungen profitieren von einer jährlichen Reinigung mit silikonhaltigem Pflegemittel, was die Dichtheitsqualität bewahrt und ihre Lebensdauer erheblich verlängert.

Verfügbare Farben



+2 weitere Farben

Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

EkoSun 6 NL

SKU: PVC-004 | Hersteller: Decco (Ekosun)

ab 156,69 €

decco
EXTRUSION

balkon

standard



Ein 120 mm tiefes PVC-Profil für auswärts öffnende Systeme ohne invertiertes Flügelprofil – erhältlich mit Anthrazit-Kern für makellose Dunkellamine.

Technische Daten

Bautiefe:	120 mm
Verglasung:	23–55 mm
Rahmenkammern:	5
Flügelkammern:	6
Dichtungen:	2
Uw-Wert:	1,4 W/(m²K) (Ug = 1,1 W/(m²K), Warmkante)
Einbruchsicherungsriegel:	2 pro Flügel
Schweißung:	V-super
Kernoptionen:	Weiß, Creme, Anthrazit
Schwelldoption:	20 mm geneigte Aluminium (optional)
Auswärts öffnend:	Ohne invertiertes Profil
Rahmenbauklasse:	Klasse A
Verfügbare Farben:	32
Max.	55 mm
Verglasungsbreite:	

Merkmale

- Auswärts öffnend ohne Inversion
- 120 mm Bautiefe
- Werksseitige Einbruchsicherungsriegel
- Anthrazit-Kern-Option
- V-Super-Eckschweißungen
- Geneigte Aluminiumschwelle

Ideal geeignet fuer

- Wohnungen und Mehrfamilienhäuser mit auswärts öffnenden Fenstern
- Neubauten mit dunklen Laminieredturen oder Anthrazit-Fensteraesthetik
- Projekte mit breiten Dreiglaspaketen bis 55 mm
- Häuser mit werksseitig montiertem Einbruchschutz als Standard
- Auswärts öffnende Türeinbauten ohne Strukturprofilinversion

Tipp

Bei dunklen Laminieredturen – Anthrazitgrau, Graphitschwarz oder ähnliche Töne – bestellen Sie immer die Anthrazit-Kern-Variante: Sie garantiert konsistente Farbe an Schnittkanten und Beschlagzonen. Für auswärts öffnende Türen kombinieren Sie das Profil mit der optionalen geneigten Aluminiumschwelle für korrekte Entwässerung und saubere Details ohne Kompromisse bei der Flügelgeometrie.

Verfuegbare Farben



+2 weitere Farben

Vollstaendige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

EkoSun 7

SKU: PVC-005 | Hersteller: Decco (Ekosun)

Bald verfügbare

decco
EXTRUSION

balkon

standard

psk



Sieben-Kammer-Profil aus PVC mit 81 mm Bautiefe, Schallschutz bis 38 dB und Uw-Werten ab 0,81 W/(m²K) — speziell für Passivhäuser und emissionsarme Neubauten entwickelt.

Technische Daten

Bautiefe:	81 mm
Kammern:	7
Dichtungen:	3
Verglasung:	Bis 55 mm
Uw-Wert (Dreifachverglasung):	0,76 W/(m²K)
Uw-Wert (Doppelverglasung):	1,2 W/(m²K)
Spezifikation Dreifachverglasung:	4one/18Ar/4/18Ar/4one (48 mm)
Spezifikation Doppelverglasung:	4/16Ar/4th (24 mm)
Referenzfenstergröße:	1230 × 1480 mm
Schallschutz:	29–38 dB
Einbruchschutz-Riegel:	2 pro Flügel
Verfügbare Farben:	32
Profilmaterial:	uPVC
Max. Verglasungsbreite:	55 mm

Merkmale

- Sieben-Kammer-Wärmeprofil
- Dreifache Dichtung, keine Zugluft
- Passivhaus-Uw-Leistung
- 29–38 dB Schallschutz
- Integrierter Einbruchschutz
- 32 Farbvarianten

Ideal geeignet fuer

- Passivhäuser und emissionsarme Neubauten
- Umfassende Wärmesanierung von älteren, schlecht isolierten Gebäuden
- Häuser in lärmbelasteten Lagen – Straßen, Flugbahnen, Innenstädte
- Bauprojekte mit hohen Anforderungen an die Bauregeln
- Architekten und Bauträger, die passivhaustaugliche Fenster spezifizieren

Tipp

Bei der Planung nach Passivhaus-Standard kombinieren Sie die EkoSun 7 mit einer Krypton-gefüllten Dreifach-Verglasung und einem hochwertigen Warm-Kante-Abstandhalter – die 55 mm Glasleibung bietet Platz für hochwertigstes Glas ohne Kompromisse. Spezifizieren Sie besonders auf Südfassaden eine Sonnenschutzbeschichtung auf dem äußeren Glas, um Sommerwärmegewinne zu kontrollieren und gleichzeitig die im Winter benötigte Wärmeleistung zu erhalten.

Verfügbare Farben



Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgerechnet.

Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74
Alle Fenster laegen der Deklaration nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

EkoSun 70

SKU: PVC-002 | Hersteller: Decco (Ekosun)

ab 110,44 €

decco
EXTRUSION

balkon

standard

psk



Bewährte 70mm-PVC-Konstruktion mit 6-Kammer-Profil und U_w -Wert bis $0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ – für echten Wärmeschutz, integrierte Sicherheit und 32 Farbvarianten.

Technische Daten

Bautiefe:	70 mm
Kammern:	6
Dichtungen:	2
Verglasungstiefe:	bis 44 mm
U_w -Wert (Ug 0,6, Ultimate Abstandshalter):	$0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
U_w -Wert (Ug 1,1, Ultimate Abstandshalter):	$1,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Einbruchhemmschließer:	2 (serienmäßig)
Verfügbare Farben:	32
Profilvarianten:	Soft-Line, Round-Line
Sanierungsvariante	49 mm
Bautiefe:	
Max.	45 mm
Verglasungsbreite:	

Merkmale

- U_w -Wert bis $0,89$
- Einbruchhemmung serienmäßig
- 44mm Verglasungstiefe
- 6-Kammer-Profilbau
- 32 Farbvarianten

Ideal geeignet fuer

- Kompletter Fensterersatz mit kontrolliertem Budget
- Energetische Sanierungen mit NZEB- oder PassivHaus-Anforderungen
- Stadtimmobilien belastet durch Straßen-, Schienen- oder Nachbarschaftslärm
- Renovierungen mit Rahmenersatz ohne vollständigen Gewändeabbruch
- Wohnbauunternehmen mit einheitlichen Leistungsanforderungen für mehrere Baustellen

Tipp

Bei der Auswahl eines Verglasungspakets sollten Sie die 4/16Ar/4/16Ar/4 Dreifachverglasung der Standard-Doppelverglasung vorziehen, um die 44mm Verglasungstiefe optimal zu nutzen – die Wärme- und Schallschutzgewinne überwiegen den geringen Aufpreis deutlich. Bei südlicher Ausrichtung verhindert die Kombination mit einer Solar-Control-Außenscheibe Sommerüberwärmung und behält den niedrigen U_w -Wert – ganz ohne externe Verschattungssysteme.

Verfügbare Farben



+2 weitere Farben

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Energeto 8000

SKU: PVC-022 | Hersteller: Aluplast

standard

ab 182,01 €

aluplast®



Stahlfreie Polymerarmierung und Scheibenklebungstechnologie ermöglichen einen U_w -Wert von $0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ – das Energeto 8000 ist das optimale PVC-Fenster für Passivhaus- und Niedrigenergiestandards.

Technische Daten

Kammern:	6
Dichtungen:	3
Bautiefe:	85 mm
Verglasung:	Bis zu 52 mm (Standard 48 mm)
Verfügbare Farben:	63
Uw-Wert:	$0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 0,5$, Referenzgröße $1230 \times 1480 \text{ mm}$)
Uf-Wert:	$0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schallschutz:	Bis zu 46 dB
Sicherheitsklasse:	Bis RC2
Montagehöhe:	119 mm (Rahmen und Flügel)
Einbrecher-Sicherheitsriegel:	5 pro Flügel
Armierung:	Ultradur High Speed kohlefaserverstärkter Kunststoff (BASF)
Kernfarben:	Weiß, Braun, Anthrazit
Standard-Verglasungspaket:	4th/18Ar/4/18Ar/4th [$U_g=0,5$]*
Sicherheitsverriegelungen:	5 pro Flügel
Max. Verglasungsbreite:	52 mm
Profilklasse:	B

Merkmale

- Polymerarmierung
- V-Perfect Scheibenklebung
- Passivhaustauglicher Wärmeschutz
- RC2-Sicherheitsstandard
- 46 dB Schallschutz
- 63 Farbvarianten


Ideal geeignet fuer

- Passivhaus- und Niedrigenergie Neubauten
- Energieeffiziente Sanierung von Wohngebäuden vor 2000
- Innerstädtische Objekte mit kombiniertem Schall- und Wärmeschutz
- Projekte mit RC2-Sicherheitsanforderungen ohne zusätzliche Hardwarebudgets
- Architekten mit fensterdominierten Fassaden und breiten Farbwünschen

Tipp

Wählen Sie für den Passivhaus-Standard das Energeto 8000 mit einer $U_g = 0,4$ -Dreifachverglasung und warmen Abstandhaltern ($\Psi_{\text{sd}} 0,030 \text{ W/mK}$), um den optimalen U_w -Wert von $0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ zu erreichen. Da die Polymerarmierung die Stahlwärmehbrücken-Korrekturfaktoren vollständig eliminiert, verwenden Sie für die Wärmemodellierung direkt den genannten U_f -Wert von $0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ – Standard-Stahlarmerungsbenchmarks unterschätzen die Leistung systematisch.

Verfügbare Farben



Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Mit Standardgarantieübersicht ab Seite 74
Mit Standardgarantieübersicht ab Seite 74
EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklärung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Energeto Neo

SKU: PVC-023 | Hersteller: Aluplast

ab 136,75 €

aluplast®

balkon

standard



Das Energeto Neo erreicht einen Uw-Wert von 0,73 W/m²K in einem bündigen, aluminium-inspirierten 6-Kammer-Profil – wo Passivhaus-Wärmeleistung auf zeitgenössisches PVC-Design in 63 Farben trifft.

Technische Daten

Uw-Wert (Ug = 0,5 W/m²K):	0,73 W/m ² K
Uf-Wert (vertieft):	1,00 W/m ² K
Uf-Wert (bündig):	0,87 W/m ² K
Kammern:	6
Dichtungen:	3
Bautiefe:	76 mm
Flügeltiefe:	78 mm
Rahmen- und Flügelhöhe:	115 mm
Verglasung:	36–68 mm
Schalldämmung:	29–38 dB
Sicherheitsklasse:	In RC2 ausführbar
Bewehrung:	Verbund aus Glasfaser (Powerdur Inside)
Glasverklebung:	Bonding Inside (dauerhafte Verklebung)
Sicherheitssystem:	Safetec Inside
Verfügbare Farben:	63
Oberflächenausführungen:	Woodec, Aludec
Material:	PVC (100% recycelbar)

Merkmale

- Verbund-Profilbewehrung
- Dreifach-Dichtungssystem gegen Zugluft
- Einbruchschutz in RC2 ausführbar
- Bonding-Inside-Technologie
- Bündiges Aluminium-Style-Profil
- 29–38 dB Schalldämmung

Ideal geeignet fuer

- Passivhäuser und Niedrigenergie Neubauten
- Altbausanierungen mit Anforderungen an Aluminium-Optik
- Großflächige Verglasungsprojekte mit hohen Wärme- und Strukturanforderungen
- Hausbesitzer, die RC2-Sicherheit ohne die Kosten von Aluminium-Systemen wollen
- Denkmalschutzgebiete, wo woodec oder aludec Oberflächen die Behörden überzeugen

Tipp

Bei großen Öffnungen sollten Sie die Bonding-Inside-Glasklebeoption spezifizieren – sie erhöht die Flügelsteifigkeit erheblich und ermöglicht größere Verglasungseinheiten ohne zusätzliche Verstärkungsmaßnahmen, was die Herstellung vereinfacht und die Langzeitstabilität verbessert. In Denkmalschutzgebieten reproduziert das woodec-Finish die gestrichene Holzmaserung präzise und wird von Genehmigungsbehörden häufig akzeptiert, die konventionelle weiße PVC-Profile andernfalls ablehnen würden.

Verfügbare Farben



+48 weitere Farben

Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

greenEvolution Flex

SKU: PVC-024 | Hersteller: Salamander

ab 123,70 €

SALAMANDER
myWindow

balkon

standard

psk



Passivhaus-taugliche PVC-Fenster mit U_w -Wert von $0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, kombiniert mit 76 mm Fünf-/Sechskammer-Profil und 46 Farben für maximale architektonische Flexibilität.

Technische Daten

U_w-Wert (U_g = 0,5 W/m²K):	0,83 W/(m ² K)
Bautiefe:	76 mm
Verglasung:	bis 48 mm
Kammern:	5 (Flügel) / 5–6 (Rahmen)
Dichtungen:	2 (2D-Variante) / 3 (3D-Variante)
Verfügbare Farben:	46
Schallschutz:	bis 47 dB
Widerstandsklasse:	bis RC 3
Max. Verglasungsbreite:	48 mm

Merkmale

- Passivhaus-Leistung
- Dreifach-Dichtung mit Luftdichtheit
- Sicherheit bis RC 3
- Verglasung bis 48 mm
- 46 Farben & Dekore
- A-Klasse-Profil-Option

Ideal geeignet fuer

- Neubau von Passivhäusern und Niedrigenergiewohnprojekten
- Gesamtanierung mit strengem Wärmeschutz-Standard
- Erdgeschoss und exponierte Lagen mit Widerstandsklasse-3-Anforderungen
- Denkmalschutzprojekte mit Holzdekor-Spezifikationen
- Großflächige Fassadenprojekte mit Farbkonsistenz-Anforderungen

Tipp

Bestellen Sie die 3D-Variante mit Mitteldichtung bei Nord-Seiten oder windexponierten Fassaden – die zusätzliche MD-Dichtung bietet eine nachweislich dichtere Abdichtung bei permanenten Druckdifferenzen, die Standard-Zweikammersysteme nicht erreichen. Bei dunklen Holzdekor-Farben besprechen Sie die Stahlbewehrungsstärke vor der Fertigung mit dem Hersteller: dunkle Farben absorbieren erheblich mehr Sonnenwärme, und zu schwache Verstärkung führt zu Profilverformungen über die Zeit.

Verfügbare Farben



+16 weitere Farben

Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.


Greta

SKU: PVC-006 | Hersteller: Salamander

standard

ab 123,70 €

SALAMANDER
myWindow



Greta: 100 % recycelte PVC-Fenster mit U_w -Wert ab $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ und markanter Betonoptik – Nachhaltigkeit und Design in einem 82-mm-Profil.

Technische Daten

Bautiefe:	82 mm
Verglasung:	24–52 mm
Kammern:	6
Dichtungen:	Mitteldichtung und peripheres Dichtungssystem
Rahmen-Wärmewiderstand (U_f):	$1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Fenster-Wärmewiderstand (U_w):	ab $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schalldämmung:	bis zu 47 dB
Sicherheitspunkte:	5 (serienmäßig)
Material:	100 % recyceltes PVC
Verfügbare Farben:	Architektur-Betonoptik
Auszeichnungen:	Red Dot Award 2022, German Design Award 2022

Merkmale

- 100 % recyceltes PVC-Material
- Sechskammer-Wärmekern
- Dreifachverglasung-Ready
- 5-Punkt-Sicherheitsstandard
- 47-dB-Schalldämmung
- Preisgekrönte Betonoptik

Ideal geeignet fuer

- Umweltbewusste Hausbesitzer, die Wert auf recycelte Materialien legen
- Industrielle Lofts und skandinavisch-minimalistische Innenräume
- Neubauten mit Nachhaltigkeitszielen nach BREEAM, DGNB oder klimaaktiv
- Stadtsanierungen, wo Verkehrs- und Straßenlärm reduziert werden müssen
- Projekte mit Anspruch auf Passivhaus-ähnliche Wärmeleistung und Designwirkung

Tipp

Bei der Spezifikation von Dreifachverglasungen für die Greta kombinieren Sie Warm-Edge-Abstandshalter mit einer Niederemissions-Beschichtung, um den vollständigen U_w -Wert von $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ zu erreichen und Taupunkt-Kondenswasser am Glasrand zu vermeiden. Die recycelte PVC-Oberfläche ist UV-beständig und erfordert nur gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch – vermeiden Sie Reiniger mit Schleifmitteln, die die absichtlich strukturierte Betonoptik beschädigen können.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Ideal 4000

SKU: PVC-007 | Hersteller: Aluplast

ab 112,22 €

aluplast®

balkon

standard

psk



Das Ideal 4000 mit 5-Kammer-Profil und 70 mm Bautiefe erreicht U_w -Werte von $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ und verbindet bewährte Energieeffizienz mit RC2-Sicherheit in einem europaweit meistverbreiteten Fenstersystem.

Technische Daten

Bautiefe:	70 mm
Kammern:	5
Dichtungen:	2
U_w -Wert ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$):	$1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
U_f -Wert:	$1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung:	Bis 41 mm (Standard 24 mm)
Schallschutz:	Bis 45 dB
Sicherheitsklasse:	Bis RC2
Anti-Einbruch-Riegel:	2 pro Flügel
Verfügbare Farben:	63
Kernfarben:	Weiß, Creme, Braun, Anthrazit

Merkmale

- 5-Kammer-Wärmeschutz
- RC2-Sicherheit
- Schallschutz bis 45 dB
- Zukunftssichere Verglasung
- 63 Farbvarianten

Ideal geeignet fuer

- Sanierungsprojekte zum Austausch veralteter Einfach- oder Isolierverglasung
- Neubauprojekte für Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Urbane Installationen, bei denen Lärmschutz Priorität hat
- Hausbesitzer, die langfristige Energieeinsparungen mit verlässlicher Sicherheit suchen
- Planer, die ein bewährtes System mit breitem Farbspektrum benötigen

Tipp

Beim Einbau des Ideal 4000 in vorhandene Mauerlaibungen empfehlen wir die 75-mm-Rahmenausführung – sie spart zusätzliche Abstandhalter und Gewändeumbildung bei typischen Wandstärken. Bei süd- und westexponierten Fassaden in dunklen Farbtönen bietet ein durchgefärbtes Profil gegenüber Schichtdekor langfristigen UV-Schutz und verhindert Delamination durch Witterungsbelastung.

Verfuegbare Farben



+33 weitere Farben

Vollstaendige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Ideal 4000 Casement

SKU: PVC-008 | Hersteller: Aluplast

standard

Bald verfügbare

aluplast®



Nach außen öffnendes PVC-Flügel Fenster mit $U_w 1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ und fünfkammerigem Profil – konstruiert für Projekte, bei denen Wärmeleistung und klassische Ästhetik gleichermaßen erforderlich sind.

Technische Daten

Bautiefe:	70 mm
Kammern:	5
Dichtungen:	2
Verglasung:	Bis 42 mm (Standard 24 mm)
Uw-Wert:	1 $\text{W/(m}^2\text{K)}$
Uf-Wert:	1,3 $\text{W/(m}^2\text{K)}$
Rahmen-/Flügelpaketbreite:	107,5 mm
Einbruchschutz-Verschlüsse:	4 pro Fensterflügel
Verfügbare Farben:	63
Grundfarben:	Weiß, Anthrazitgrau, Braun
Verstärkung:	Stahl
Öffnungstyp:	Nach außen öffnendes Flügel Fenster

Merkmale

- Nahezu passive Wärmeleistung
- Vierpunkt-Einbruchschutz
- Zukunftssichere Verglasungstiefe
- Doppellagiges Wetterschutzsystem
- 63 Farbvarianten
- Außen öffnende Ventilation

Ideal geeignet fuer

- Denkmalschutz-Sanierungen mit traditioneller Flügel Fenster-Ästhetik
- Öffentliche und kommunale Gebäude mit strengen Wärmeschutz-Vorgaben
- Exponierte oder Küstenlagen, die robuste Mehrpunkt-Verriegelung erfordern
- Projekte, die zukunftsichere Rahmen für Dreifachverglasung-Nachrüstungen spezifizieren
- Gemischte Nutzungsprojekte, bei denen ein System mehrere Gebäudetypen bedienen muss

Tipp

Bestätigen Sie bei der Spezifikation von nach außen öffnenden Flügel Fenstern für exponierte oder Küstenlagen die Beschlagoberfläche früh mit dem Hersteller – Edelstahl-Beschläge sind unverzichtbar, um die Mehrpunkt-Verriegelung vor Salzluf-Korrosion zu schützen. Die 42-mm-Verglasungstiefe ist ein echter langfristiger Vorteil: Sollten die Energievorschriften verschärft werden, können Monteure Dreifachverglasungen im bestehenden Rahmen nachrüsten, ohne die Kosten und Unannehmlichkeiten eines kompletten Fensterwechsels.

Verfügbare Farben



+33 weitere Farben

Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Ideal 4000 NEW

SKU: PVC-009 | Hersteller: Aluplast

ab 112,22 €

aluplast®

balkon

standard

psk



Ein weiterentwickeltes sechskammeriges 85-mm-PVC-Profil mit U_w -Wert $0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$ — die Ideal 4000 New kombiniert bewährte Wärmeeffizienz mit erhöhter Sicherheit und 63 Farbvarianten.

Technische Daten

Uw-Wert ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$):	0,97 $\text{W/m}^2\text{K}$
Kammern:	6
Dichtungen:	2
Bautiefe:	85 mm
Verglasung:	Bis 41 mm (Standard 24 mm)
Verfügbare Farben:	63
Kernfarben:	Creme, Braun, Anthrazit, Weiß
Referenzfenster:	1230 × 1480 mm

Merkmale

- Sechskammer-Isolationsrahmen
- Bautiefe von 85 mm
- Zwei Pilzkopfverriegelungen
- Verglasung bis 41 mm
- Werkseitige Kernfarben
- Zweifaches Dichtungssystem

Ideal geeignet fuer

- Wärmesaniierungen von Bestandswohngebäuden
- Neubauprojekte mit anspruchsvollen Energieeffizienzanforderungen
- Hausbesitzer beim Austausch alter Ein- oder Zweifachverglasungen
- Objekte an lärmbelasteten Standorten in Vor- und Stadtlagen
- Planer, die hohe Leistungsstandards mit wirtschaftlichem Budget vereinbaren

Tipp

Bei der Planung von Dreifachverglasungen sollten Sie Einheiten im Bereich von 36–41 mm wählen – die 85-mm-Bautiefe wurde speziell dafür ausgelegt, um diese maximale Verglasungsdicke zu nutzen und optimale Wärmeeinsparungen zu erreichen. Bei Fassaden, bei denen langfristige Farbbeständigkeit erforderlich ist, übertreffen die werkseitig gefertigten Kernfarben (Creme, Braun, Anthrazit, Weiß) nachträglich aufgebrachte Laminatfolien erheblich.

Verfügbare Farben



+33 weitere Farben

Vollständige Farbübersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Ideal 5000

SKU: PVC-010 | Hersteller: Aluplast

ab 161,48 €

aluplast®

balkon

standard

psk



Fünf Kammern, dreifaches Dichtungssystem und Uw-Wert von 0,94 W/m²K — das 70-mm-Profil der Ideal 5000 bietet hohe Wärmeleistung, integrierten Einbruchschutz und 63 Farben.

Technische Daten

Bautiefe:	70 mm
Kammern:	5
Dichtungen:	3
Uw-Wert (Ug 0,7 W/m²K):	0,94 W/m²K
Uf-Wert:	1,2 W/m²K
Verglasung:	24–41 mm (Standard 24 mm)
Schalldämmung:	Bis zu 47 dB
Einbruchschutz:	RC2/RC3 (konfigurierbar)
Einbruchschutz-Riegel:	2 pro Flügel
Stahlarmierung:	1,5 mm offenes Profil (weiße Farbvarianten, serienmäßig)
Verfügbare Farben:	63
Kernfarben:	Weiß, Braun, Anthrazit
Profilklasse:	B

Merkmale

- 5-Kammer-Wärmekern
- Dreifaches Dichtungssystem
- Integrierter Einbruchschutz
- 47-dB-Lärmreduktion
- Glasfalz bis 41 mm
- 63 Farben zur Auswahl

Ideal geeignet fuer

- Sanierungen von Wohnimmobilien mit Ziel Niedrigenergiehaus-Standard
- Urbanwohnungen, die effektiven Schutz vor Verkehrs- und Bahnärm benötigen
- Kunden, die eine RC2- oder RC3-Ausführung benötigen
- Neubauten mit breiter Farbauswahl für zeitgenössische Architektur
- Denkmalschutz-Sanierungen, wo schlanke Rahmen und maximale Lichtdurchlässigkeit zählen

Tipp

Beim Upgrade auf eine 41-mm-Dreifach-Verglasung müssen Sie vor der Bestellung überprüfen, ob der vorhandene Sturz und die Schwelle für das zusätzliche Flügelgewicht ausgelegt sind — das Ideal-5000-Profil trägt diese Last problemlos, aber die umgebende Baustruktur muss geprüft werden. Die Spezifikation von Anthrazit als durchgehende Kernfarbe statt als Oberflächenlaminat auf Weiß ergibt eine langlebigere Oberfläche in mechanisch belasteten Bereichen wie Falzkanten und Flügeldecken.

Verfügbare Farben



+33 weitere Farben

Vollständige Farbübersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklärung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Ideal 70

SKU: PVC-011 | Hersteller: Aluplast

standard

ab 130,29 €

aluplast®



Das Ideal 70 ist ein nach außen öffnendes PVC-Kastenfenster speziell für den britischen Markt – mit 70-mm-Profil, 5-Kammer-Konstruktion, 4-fach-Verriegelung und Uw-Wert 1,4 W/(m²K).

Technische Daten

Bautiefe:	70 mm
Kammern:	5
Dichtungen:	2
Uw-Wert:	1,4 W/(m²K)
Verglasung:	Bis 42 mm (Standard 24 mm)
Mehrpunkt-Verschlüsse:	4 pro Flügel
Verfügbare Farben:	63
Kernfarben:	Weiß, Braun
Öffnungsrichtung:	Nach außen
Markt:	Vereinigtes Königreich

Merkmale

- Nach außen öffnendes Kastenfenster
- 5-Kammer-Wärmeprofil
- 4-Punkt-Einbruchschutz
- 42-mm-Verglasungskapazität
- 63 Farboptionen

Ideal geeignet fuer

- Häuser im britischen Markt mit nach außen öffnenden Fenstern
- Altbauten und Denkmäler, die traditionelle Fenstergeometrie benötigen
- Sanierungen für Part L-Energieeffizienz-Standards
- Gewerbliche Gebäude nach britischen Bauvorschriften

Tipp

Wenn Sie das Ideal 70 in einem Denkmalschutzgebiet spezifizieren, fordern Sie die bündig abschließende Außenseite an, um die schlanken Sichtlinien traditioneller Holzfenster nachzuahmen – Planungsbehörden akzeptieren dies regelmäßig, wo Standard-PVC-Profile abgelehnt werden. Ein Upgrade von der Standard-24-mm-Verglasung auf eine 28–36-mm-Warm-Edge-Dreifachverglasung hält den Uw-Wert deutlich unter 1,2 W/(m²K) und verbessert die Energiebilanz bei minimalen zusätzlichen Kosten.

Verfügbare Farben



+33 weitere Farben

Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Ideal 7000 NEW

SKU: PVC-012 | Hersteller: Aluplast

ab 126,35 €

aluplast®

balkon

standard

psk



Das Ideal 7000 NEW reduziert Wärmeverluste und Heizkosten mit einem 85 mm breiten Sechskammer-Profil und einem Uw-Wert von 0,8 W/(m²K) — herausragende Wärmeleistung aus vollständig recycelbarem uPVC.

Technische Daten

Bautiefe:	85 mm
Kammern:	6
Dichtungen:	2
Verglasung:	Bis 52 mm (Standard 24 mm)
Verglasungsscheiben:	3 (Dreifach)
Uw-Wert (Ug = 0,5 W/m²K):	0,77 W/(m²K)
Uf-Wert:	1,1 W/(m²K)
Schallschutz:	Bis 46 dB
Sicherheitsklasse:	Bis RC2
Einbruchriegel pro Flügel:	2
Rahmenverstärkung:	Stahl
Verfügbare Farben:	63
Kernfarben:	Weiß, Creme (in Mass), Braun, Anthrazit
Material:	uPVC

Merkmale

- Führende Wärmeleistung
- Dreifach-Verglasung möglich
- 46 dB Schallschutz
- RC2-Sicherheit integriert
- 63 Farbvarianten
- Recycelbares uPVC-Material

Ideal geeignet fuer

- Niedrigenergie- und Passivhaus-Neubauprojekte
- Stadtimmobilien mit hohen Schallanforderungen bis 46 dB
- Denkmalsanierungen mit Holzoptik oder RAL-farbenen Oberflächenfinishes
- Nachhaltige Modernisierungen mit hoher Energieeffizienz
- Projekte mit RC2-Sicherheitsanforderungen ohne Beeinträchtigung der Fensteroptik

Tipp

Kombinieren Sie das Ideal 7000 NEW mit einem Warm-Rand-Abstandhalter (Psi "d 0,030 W/mK), um den System-Uw-Wert auf 0,8 W/(m²K) zu senken und den vollständigen Wärmevorteil der 85 mm Bautiefe zu nutzen. Bei der Montage in einer Leibungsnische erzeugt das tiefere Profil natürlicherweise Schattenlinien, die dekorative Abdeckleisten überflüssig machen – ein Detail, das Architekten durchweg schätzen.

Verfügbare Farben



+33 weitere Farben

Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Ideal 7000 NL

SKU: PVC-013 | Hersteller: Aluplast

ab 191,33 €

aluplast®

balkon

standard

psk



Speziell für niederländische Fassaden entwickelt, kombiniert die Ideal 7000 NL ein 120-mm-Profil mit Uw-Werten von 0,83 W/m²K und RC2-Sicherheit – mit der eleganten Optik von Holztischlerei.

Technische Daten

Uw (Ug = 0,5 W/m²K, Ultimate Frame):	0,76 W/m²K
Uw (Referenzfenster 1230×1480 mm):	0,83 W/m²K
Kammern:	5
Dichtungen:	2
Bautiefe:	120 mm
Verglasung:	Bis 52 mm (Standard 24 mm)
Schallschutz:	36 dB
Sicherheitsklasse:	RC2
Verfügbare Farben:	63
Kernfarben:	Weiß, Creme in der Masse, Anthrazit
Schweißtechnik:	V-Super, V-Perfect (45°), HFL (90°)

Merkmale

- RC2-Einbruchschutz
- Niedrigenergiestandard
- Holzoptische Schweißtechnik
- Ziegelfassaden-Integration
- Flexible Verglasungskapazität
- Unabhängige Dekorfolien

Ideal geeignet fuer

- Ziegelfassaden-Renovierungsprojekte in Niederlanden und Flandern
- Neubauten mit Niedrigenergiestandards
- Architekten, die holzoptische PVC-Profile spezifizieren
- Hausbesitzer, die auf RC2-Einbruchschutz-Fenster aufrüsten
- Stadtimmobilen mit Anforderungen an effektive Schalldämmung

Tipp

Bei der Spezifikation der Ideal 7000 NL für Renovierungen sollte man sie mit einem warmen Randverbund kombinieren – dies reduziert Wärmebrückenbildung am Glasrand und drückt den effektiven Fenster-Uw-Wert unter die angegebene Kennzahl. Das externe Rabatt-Profil bedeutet zudem, dass Hohl-schicht-Ziegelgebäude den neuen Rahmen ohne Beschädigung der äußeren Schale aufnehmen können, was Kosten und Störungen bei bewohnten Objekten erheblich reduziert.

Verfügbare Farben



+33 weitere Farben

Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Ideal 8000

SKU: PVC-014 | Hersteller: Aluplast

ab 131,95 €

aluplast®

balkon

standard

psk



Das Ideal 8000 erreicht einen Uw-Wert von 0,74 W/m²K mit seinem 85 mm großen 6-Kammer-Profil – optimiert für Passivhaus-Standard mit bis zu 48 dB Lärmschutz und fünffacher Verriegelung.

Technische Daten

Bautiefe:	85 mm
Kammern:	6
Dichtungen:	3
Uw (Ug = 0,5 W/m²K):	0,74 W/m²K
Uf:	1,0 W/m²K
Verglasung:	Bis zu 52 mm (Standard 48 mm)
Lärmschutz:	Bis zu 48 dB
Sicherheitsklasse:	Bis zu RC3
Sicherheitsverriegelungen:	5 pro Flügel
Rahmen-Verstärkung:	Geschlossenes Stahlprofil
Verfügbare Farben:	63
Grundfarben:	Weiß, Braun, Anthrazit
Standard-Verglasungspaket:	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]*
Max. Verglasungsbreite:	52 mm
Profilklasse:	B

Merkmale

- Passivhaus-Wärmeschutz
- Fünffach gesichert
- Hoher Lärmschutz
- 52 mm Verglasungstiefe
- Dreifache Dichtung
- 63 Farbvarianten

Ideal geeignet fuer

- Passivhäuser und energieneutrale Neubauten
- Stadt- oder Straßenfront-Immobilien mit hohem Lärmschutzanspruch
- Sicherheitsbewusste Eigenheimbesitzer mit Altfenster-Sanierungsprojekten
- Architekten bei Niedrig-Energie-Wohnprojekten
- Sanierungsprojekte mit gleichzeitiger Wärme- und Lärmschutz-Verbesserung

Tipp

Für den Passivhaus-Standard kombinieren Sie das Ideal 8000 mit dem bestmöglichen Warm-Kanten-Abstandhalter – die 52 mm Verglasungsöffnung akkomodiert problemlos dreifach verglaste Einheiten mit Ug "d 0,5 W/m²K und drückt damit die Gesamt-Uw-Werte auf das absolute Minimum. Für Südfassaden spezifizieren Sie Sonnen-Kontroll-Verglasungen statt Standard-Dreifach-Low-E, um Sommerüberhitzung ohne Winterverluste zu vermeiden.

Verfuegbare Farben



Für die Farbe und die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Vollstaendige Farbuebersicht ab Seite 74

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Ideal Neo

SKU: PVC-015 | Hersteller: Aluplast

ab 126,35 €

aluplast®

balkon

standard

psk



Wo scharfe Linien auf thermische Präzision treffen: Das Ideal-Neo-Profil mit 76 mm Bautiefe und 6 Kammern erreicht Uw-Werte ab 0,84 W/(m²K) mit RC2-Einbruchsicherheit in 63 Farbtönen.

Technische Daten

Bautiefe:	76 mm
Verglasung:	Bis 60 mm (Standard 24 mm Falzmaß)
Kammern:	6
Dichtungen:	3
Rahmen- und Flügelhöhe:	115 mm
Uw-Wert:	Ab 0,84 W/(m²K)
Ug-Wert:	Ab 0,50 W/(m²K)
Schalldämmung:	36 dB
Sicherheitsklasse:	RC2
Verfügbare Farbtöne:	63
Kernfarben:	Weiß, Braun, Anthrazit
Verstärkungsoptionen:	Stahl / Powerdur-Verbund
Anti-Einbruch-Schnäpper:	5 je Flügel
Maximale Flügeltiefe:	78 mm
Max. Verglasungsbreite:	52 mm

Merkmale

- Direktverklebte Verglasung
- Passivhaus-Standard
- RC2-Einbruchsicherheit
- 36-dB-Schalldämmung
- Große Glasaufnahmefähigkeit
- Powerdur-Verbundverstärkung

Ideal geeignet fuer

- Moderne Neubauten mit Fokus auf schlanke, präzise Glasfalze
- Stadtsanierungen mit RC2-Einbruchsicherheit
- Niedrigenergie- und passivhaustaugliche Wohnprojekte
- Großprojekte mit einheitlichem Profil in verschiedenen Farben
- Planer mit Anforderungen an gleichzeitigen Schall- und Wärmeschutz

Tipp

Planen Sie die optionale Direktverglasung für jeden Flügel breiter als 1.000 mm ein – hier entwickeln konventionell eingesetzte Glassysteme nach wenigen Jahren Thermowechseln typischerweise sichtbare Durchbiegung. Die volle 60-mm-Glasfalz mit massivem Dreifachglas statt des Standard-24-mm-Maßes kann die Akustikleistung deutlich über die 36-dB-Basislinie hinaus steigern, ohne dass das Rahmenprofil geändert werden muss.

Verfügbare Farben



Für weitere Fragen fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Vollstaendige Farbuebersicht ab Seite 74

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.


Ideal Neo View

SKU: PVC-016 | Hersteller: Aluplast

standard

ab 267,19 €

aluplast®



Ein PVC-Fenster mit verborgenem Flügel, das die Ästhetik hochwertiger Aluminium-Systeme bietet – mit Uw-Werten ab 0,75 W/m²K und bis zu 50 dB Schallschutz zu einem Bruchteil der Kosten.

Technische Daten

Bautiefe:	76 mm
Ansichtsbreite:	103 mm
Verglasungsstärke:	Bis 60 mm (Standard 48 mm)
Uw-Mindestwert:	0,75 W/m²K
Rahmenwärmeleitzahl	1,1 W/m²K
Uf:	
Schallschutz:	Bis Rw 50 dB
Sicherungspunkte:	2 pro Flügel
Verfügbare Farbtöne:	63
Standardfarben:	Weiß, Braun, Anthrazit
Dichtungen:	Zentrales MD-Dichtungssystem
Schweißnähte:	V-Perfect

Merkmale

- Verborgener Flügel
- Hervorragende Wärmeleistung
- Überlegener Schallschutz
- Großzügige Verglasungskapazität
- Große Farbvielfalt
- Vollständige System-Kompatibilität

Ideal geeignet fuer

- Moderne Häuser mit Aluminium-Ästhetik zum PVC-Preis
- Architekten, die einheitliche Fensterfamilien in gemischten Projekten spezifizieren
- Stadtimmobilen mit hohen Schallschutzanforderungen bis Rw 50 dB
- Renovierungen mit maximaler Verglasung und Lichteintrag
- Projekte mit großer Farbauswahl und bündiger, einheitlicher Außenoptik

Tipp

Bei der Planung des Ideal Neo View für südausgerichtete Fassaden kombinieren Sie die 60-mm-Verglasungsnut mit einer Sonnenschutz-Dreifachverglasung, um sommerliche Wärmegewinne zu regulieren, ohne die Uw-Leistung zu beeinträchtigen. Da der Flügel von außen bündig mit dem Rahmen abschließt, profitiert das Fenster von dichteren Luftdichtheiten als konventionelle Designs – bitten Sie den Hersteller, die MD-Dichtungskontinuität an allen vier Ecken bei der Montage zu prüfen.

Verfügbare Farben



+33 weitere Farben

Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.



Für skandinavische Bedingungen entwickelt, liefert Nordlines 120 mm Fünf-Kammer-PVC-Profil einen Uw-Wert von 1,4 W/m²K und überlegene Winddichtheit – ganzjährig optimale Energieeffizienz.

Technische Daten

Bautiefe:	120 mm (Rahmen) / 70 mm (Flügel)
Kammern:	5
Dichtungen:	2
Uw-Wert:	1,4 W/m²K (Aluminium-Abstandhalter, Ug = 1,1 W/m²K, Ref. 1230 × 1480 mm)
Verglasung:	Bis 42 mm (Standard 24 mm)
Verfügbare Farben:	63
Kernfarbe:	Weiß
Eckverbindung:	V-Super-Verschweißung
Einbruchschutz-Riegel:	2 pro Flügel
Beidseitige Furnier:	Nicht verfügbar
Öffnungssystem:	Ausklappsystem

Merkmale

- Ausklapptechnik mit Winddichtheit
- Fünf-Kammer-Wärmeschutz
- 100 % recycelbares PVC
- 42-mm-Verglasungskapazität
- Doppelter Einbruchschutz
- 63 Farboptionen

Ideal geeignet fuer

- Kaltklimagebäude und windbelastete Küstenimmobilien
- Gebäude mit Ausklappfenster-Spezifikationen
- Energiesparsame Sanierungen und Passivhaus-nahe Projekte
- Architekten, die nordische oder skandinavisch inspirierte Fassaden gestalten
- Projekte, bei denen die Langzeitrecyclierbarkeit von Materialien eine Anforderung ist

Tipp

Kombinieren Sie die 42-mm-Verglasungsnut mit einer Wärmeschutzverglasung, um den Uw-Wert deutlich unterhalb des Aluminium-Abstandhalter-Vergleichswerts zu senken – besonders wertvoll in Passivhäusern oder Passivhaus-nahen Projekten, wo thermische Präzision zählt. Der Ausklappmechanismus vereinfacht auch die Außenreinigung in den Obergeschossen, da der Flügel sicher gedreht werden kann, um die äußere Scheibe von innen erreichbar zu machen.

Verfügbare Farben



+33 weitere Farben

Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

S8000

SKU: PVC-019 | Hersteller: Gealan

ab 122,05 €



balkon

standard

psk



Das S8000 liefert serienmäßig fünf-Punkt-Sicherheitsverschluss, 74 mm Bautiefe und Verglasung bis 48 mm – präzisionsgefertigt für großflächige Fenster bis 2.375 mm Höhe.

Technische Daten

Bautiefe:	74 mm
Kammern:	6
Dichtungen:	3
Verglasung:	Bis 48 mm
Uf-Wert:	1,1 W/(m²K)
Uw-Wert:	Ab 0,96 W/(m²K)
Schallschutz:	Bis 44 dB
Maximale Fensterhöhe:	2.375 mm
Maximale Verglasungsfläche (Einzelflügel):	2,45 m²
Sicherheitsverschlüsse pro Flügel:	5 (serienmäßig)
Verfügbare Farben:	35
Sicherheitsverriegelungen:	5 pro Flügel
Max. Verglasungsbreite:	50 mm

Merkmale

- Fünf-Punkt-Sicherheit serienmäßig
- Großflächige Fenster möglich
- Hochleistungs-Verglasungstiefe
- Hoher Schallschutz
- Ressourcen-effizientes Profildesign
- 35 Farboptionen

Ideal geeignet fuer

- Großflächige Wohnfenster bis 2.375 mm Höhe
- Urbane Standorte mit hohen Schallschutzanforderungen
- Neubauten, bei denen fünf-Punkt-Sicherheit zum Standard gehört
- Gewerbliche Verglasungen mit übergroßen Einzelflügel-Spannweiten
- Energiebewusste Sanierungen mit Uw-Werten nahe Passivhaus-Standard

Tipp

Bei Flügelhöhen über 2.000 mm ist die richtige Stahlverstärkung entscheidend – bei Verglasungsflächen bis etwa 2,45 m² sorgt der passende Verstärkungsquerschnitt für Langzeitperformance der Hardware und verhindert Durchhang. Die 48-mm-Verglasungstiefe ist zukunftssicher: Sollten sich die Energiebestimmungen in Ihrer Region verschärfen, können Dreifach-Verglasungseinheiten ohne Rahmenwechsel eingebaut werden.

Verfügbare Farben



+5 weitere Farben

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.
Verständnis für die Übersicht ab Seite 74

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklärung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

S9000

SKU: PVC-020 | Hersteller: Gealan

ab 163,28 €



balkon

standard

psk



Das S9000 liefert Passivhaus-Uw-Werte ab 0,71 W/(m²K) durch ein sechskammeriges 82,5-mm-Profil – und ermöglicht große Verglasungsspannen bis 54 mm ohne Strukturbalken.

Technische Daten

Bautiefe:	82,5 mm
Kammern:	6
Dichtungssystem:	3-lagiges EPDM-Dichtungssystem
Uw-Wert:	ab 0,71 W/(m²K)
Uf-Wert:	0,89 W/(m²K)
Schallschutz:	bis 48 dB
Sicherheitseinstufung:	In RC2 ausführbar
Verglasung:	bis 54 mm (STV-Verklebung) / bis 52 mm (Standardverfahren)
Verfügbare Farben:	35
Max. Flügelgewicht:	150 kg
Passivhaus-kompatibel:	Ja
Stahllarmierung:	Geschlossener Stahlkern (serienmäßig)
Schweißtechnik:	V-Perfect
Oberflächentechnologie:	Acrylcolor
Max. Verglasungsbreite:	54 mm

Merkmale

- Passivhaus-Wärmewert
- Großflächige Verglasung
- RC2-Einbruchschutz
- 48-dB-Schallschutz
- Acrylcolor-Oberflächenfinish
- V-Perfect-Eckenschweißung

Ideal geeignet fuer

- Neubauten im Passivhaus- oder Nullenergiestandard
- Großflächige Panorama- oder raumhohe Fensteranlagen
- Stadtimmobilen mit hohen Schallschutzanforderungen (40+ dB)
- Erdgeschoss- und zugängliche Öffnungen mit RC2-Sicherheitsanforderung
- Sanierungsprojekte mit langfristigen Energieeinsparungszielen

Tipp

Verwenden Sie STV-Verklebung für alle Flügel über 1,5 m Höhe – sie ermöglicht nicht nur Verglasungseinheiten bis 54 mm, sondern erhöht auch die Flügelsteifigkeit deutlich und reduziert die Durchbiegung unter Windlast. Die geschlossene Stahllarmierung ist bereits serienmäßig enthalten, sodass auch bei großen Spannweiten keine zusätzlichen Kosten für Strukturelemente entstehen.

Verfügbare Farben



Preisangaben sind nur für die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten hängen von Größe, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen. Vollständige Farbübersicht ab Seite 74

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Maß gefertigt wird, wird die Leistungserklärung für Ihre Ausführung erstellt und mit der Lieferung übergeben; die dort genannten Werte sind maßgeblich. Uw-Werte gelten für die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz für die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

balkon

standard

psk



Synego kombiniert eine 80-mm-Konstruktionstiefe mit serienmäßigem RC2-Einbruchschutz und Rw-50-dB-Akustikleistung – Premium-PVC-Technik in 44 Farben.

Technische Daten

Bautiefe:	80 mm
Verglasung:	Bis 51 mm
Kammern:	7 (Rahmen) / 6 (Flügel)
Rahmen-Wärmedurchgangskoeffizient (Uf):	ab 1,0 W/m²K
Fenster-Wärmedurchgangskoeffizient (Uw):	ab 0,77 W/m²K
Schallschutz (Rw):	bis 50 dB
Sicherheitsklasse:	RC2 serienmäßig; RC3 optional
Anti-Einbruch-Verriegelungspunkte:	5
Verfügbare Farben:	44
Rahmenbautiefe:	109–175 mm
Dichtungen:	Zentralsdichtung (MD) serienmäßig
Oberflächenfinish:	HDF (High Definition Finishing)
Recyclinggehalt:	40–75%
Sicherheitsverriegelungen:	5 pro Flügel
Max. Verglasungsbreite:	51 mm

Merkmale

- RC2-Einbruchschutz
- 50-dB-Schallschutz
- Uw ab 0,77 W/m²K
- HDF-Oberflächenfinish
- 44 Standardfarben
- EcoPuls-Material

Ideal geeignet fuer

- Stadtimmobilien mit Belastung durch Straßen- oder Bahnlärm
- Sanierungsprojekte, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht
- Architekten, die Passivhaus-kompatible Systeme spezifizieren
- Projektentwickler, die schnelle Liefertermins bei vielfältigen Farbangeboten benötigen
- Umweltbewusste Bauherren, die einen hohen Recyclinganteil priorisieren

Tipp

Bei der Spezifikation von Synego für Räume mit hohen Schallschutzanforderungen wie Schlafzimmer zur lauten Straße hin wählen Sie die Zentralsdichtungs-(MD)-Ausführung und kombinieren Sie sie mit einer dreifachverglaste Einheit, um die vollständige Rw-50-dB-Bewertung zu erreichen. Das HDF-Oberflächenfinish benötigt nur ein feuchtes Tuch zum Reinigen – vermeiden Sie Scheuermittel, die unnötig sind und den hochdefinierten Glanz im Laufe der Zeit trüben.

Verfügbare Farben



+29 weitere Farben

Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Holzfenster

4 Produkte in dieser Kategorie

Natürliche Holzfenster für elegantes Wohnen

Esperia Life 80

SKU: WD-002 | Hersteller: Eko-Okna

ab 296,88 €



balkon

standard



Hochwertig verarbeitete Holzfenster mit 80 mm Bautiefe und U_w -Wert ab $0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ – bis zu 12 % mehr Tageslicht ohne Wärmeverlust.

Technische Daten

Bautiefe:	80 mm
Verglasung:	Bis 48 mm
Uw-Wert:	Ab $0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$
Dichtungen:	3
Lacksystem:	4-schichtige Oberflächenbehandlung
Holzschichtung:	4-lagige Schichtholzbauteile
Verfügbare Farben:	27
Holzarten:	Kiefer, Fichte, Meranti, Eiche
Oberflächenoptionen:	Beizpalette, RAL-Palette, Klarlack, farblose Imprägnierung, Naturholz
Holzzertifizierung:	FSC™ (Kiefer und Eiche, auf Anfrage)

Merkmale

- Schmales Profil, mehr Licht
- Ausgezeichnete Wärmeleistung
- Dreifaches Dichtungssystem
- 4-schichtige Dauerlackierung
- FSC™-zertifiziertes Holz (auf Anfrage)
- Vielseitige Designpalette

Ideal geeignet fuer

- Altbauanierung, bei der natürliche Materialien vorgegeben werden
- Neubauten mit hochwertiger Verglasung und schlanken Sprossen
- Architekten, die maximale Tageslichtnutzung in Wohnprojekten priorisieren
- Umweltbewusste Projekte mit Anforderung an FSC™-zertifiziertes Holz (auf Anfrage)
- Südausrichtungen, wo optimaler Wärmeschutz erforderlich ist

Tipp

Wählen Sie bei der Verglasung eine Dreifach-Argon-Isolierglaseinheit, um den optimalen U_w -Wert auszuschöpfen und langfristige Energiesparen zu maximieren. Bei der Montage tragen Sie einen Holzschutz auf alle frischen Schnittflächen auf – dieser eine Schritt verlängert die Lebensdauer erheblich und sichert die Integrität des werksseitigen Lackes.

Verfügbare Farben



Vollständige Farbübersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklärung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Naturo 68

SKU: WD-003 | Hersteller: Eko-Okna

ab 225,96 €



balkon

standard

psk



Dreilagiges Schichtholz mit präziser Verarbeitung auf 68 mm Bautiefe – FSC-zertifiziert und mit 4 Schutzlackschichten für Fenster, die natürliche Wärme ohne Kompromisse bieten.

Technische Daten

Bautiefe:	68 mm
Verglasung:	24–32 mm
Uw-Wert:	ab 1,2 W/(m²K) (Referenz: 1.230 × 1.480 mm, 4/16Ar/4, Kiefer)
Ug-Wert:	1,0 W/(m²K) (Standard 4/16/4 ONE-Doppelverglasung)
Holzlagen:	3 (Schichtholz, alternierend angeordnete Wachstumsringe)
Lackschichten:	4
Dichtungen:	2 (TPE – Thermoplastische Elastomere)
Holzarten:	Kiefer, Fichte, Meranti, Eiche
Verfügbare Farben:	27
Oberflächenoptionen:	Beizpalette, RAL-Palette, Klarlack, farblose Imprägnierung, Rohholz
FSC-Zertifizierung:	Auf Anfrage erhältlich (Kiefer und Eiche)
Profilkonfigurationen:	Belgisch, Niederländisch, Monoblock, aufschwingbar
Lackiersystem:	Ökologische wasserlösliche Beschichtungen (TEKNOS)

Merkmale

- Dreilagiges Schichtholz
- FSC-zertifiziertes nachhaltiges Holz (auf Anfrage)
- Verglasung bis 32 mm
- Vierlagiges ökologisches Lackiersystem
- Doppelte TPE-Dichtung
- 27 Oberflächen, 4 Holzarten


Ideal geeignet fuer

- Umweltbewusste Hausbesitzer, die FSC-zertifiziertes, natürliches Holz bevorzugen
- Denkmalgeschützte und traditionelle Immobilien mit Anspruch auf authentische Holzcharakter
- Architekten, die nachhaltige Verglasung bei Niedrig-Energie- oder nachhaltig ausgerichteten Projekten spezifizieren
- Sanierungsprojekte, die eine breite Palette von Oberflächenoptionen und Profilkonfigurationen erfordern
- Projekte, bei denen Dreifachverglasung für zukünftige Wärmeverbesserungen geplant ist

Tipp

Bei südlich oder westlich ausgerichteten Fassaden mit intensiver Sonneneinstrahlung und Regenbeanspruchung sollten Sie Meranti statt Kiefer wählen – die dichtere, natürlicherweise öligere Holzstruktur widersteht UV-Verwitterung und Feuchteaufnahme erheblich besser und reduziert Nachbehandlungen über die Lebensdauer des Fensters. Falls langfristige thermische Leistung Priorität hat, kombinieren Sie eine 32-mm-Dreifachverglasung mit der aufschwingbaren Konfiguration, die eine von Natur aus dichtere Druckdichtung erzeugt als standardmäßige Drehkipp-Hardware.

Verfügbare Farben



+12 weitere Farben

Vollständige Farbübersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklärung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Naturo 80

SKU: WD-005 | Hersteller: Eko-Okna

ab 219,36 €



balkon

standard



Das Naturo 80 vereint eine bewährte europäische Holzfensterkonstruktion mit 80 mm Bautiefe und verleimter Lamellenkonstruktion für überlegene Wärmeleistung und Langlebigkeit.

Technische Daten

Bautiefe:	80 mm
Verglasung:	34–44 mm
Holzlagen:	3–4 verleimte Lagen
Holzarten:	Kiefer, Fichte, Meranti, Eiche (auf Anfrage)
Schutzsystem:	4-schichtige professionelle Oberflächenbeschichtung
Oberflächenfinish:	Beizpalette, RAL-Palette, Klarlack, farblose Imprägnierung, rohe Oberfläche
Verfügbare Farbtöne:	27
Zertifizierung:	FSC™ (Kiefer und Eiche, auf Anfrage verfügbar)

Merkmale

- 80 mm Bautiefe
- Verleimter Holzkern
- 4-schichtiges Schutzsystem
- FSC™-zertifiziertes Holz (auf Anfrage)
- 27 Farbtöne
- Vier Holzarten

Ideal geeignet fuer

- Sanierung von Altbauten und denkmalgeschützten Gebäuden mit Holzfenstern
- Energieeffiziente Neubauten und Passivhäuser
- Architekten, die FSC-zertifiziertes Holz für LEED- und BREEAM-Projekte spezifizieren
- Hausbesitzer, die alte Holzrahmen durch moderne, leistungsstarke Profile ersetzen
- Individuelle Wohnprojekte, bei denen Holzcharakter und Farbvielfalt entscheidend sind

Tipp

Beim Einsatz von Eiche sollten Sie vor Produktion Holzmuster neben Farbmustern anfordern — die natürlichen Gerbstoffe der Eiche können Beiz-Farbtöne deutlich gegenüber Kiefer verschieben, und frühzeitige Abstimmung verhindert teure Nachbesserungen. Bei exponierten Küstenlagen oder hoher Luftfeuchte bietet eine farblose Imprägnierung als Grundierung unter der gewählten Deckschicht messbaren zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz und verlängert die Wartungsintervalle erheblich.

Verfügbare Farben



Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Naturo 92

SKU: WD-007 | Hersteller: Eko-Okna

ab 258,94 €



balkon

standard



FSC-zertifiziertes Schichtholz mit 92 mm Bautiefe und Uw-Werten von 0,77 W/(m²K) – Naturo 92 bietet Passivhaus-Leistung ohne Kompromisse bei natürlicher Ästhetik.

Technische Daten

Bautiefe:	92 mm
Verglasungsbereich:	46–56 mm
Beschichtungsschicht n:	4
Holzarten:	Kiefer, Fichte, Meranti, Eiche
Verfügbare Farben:	27
Dichtungen:	2 (3 im Profil erhältlich)
Uw-Wert:	ab 0,77 W/(m²K)
FSC-Zertifizierung:	Kiefer und Eiche (auf Anfrage)
Oberflächenoptionen:	Beizpalett, RAL-Palette, Klarlack, Farblose Imprägnierung, Rohholz
Referenzfenstergröße:	1230 × 1480 mm
Referenzverglasungspezifikation:	4er/18Ar/4er/18Ar/4er, Ug = 0,5 W/(m²K)

Merkmale

- Passivhaus-Wärmeschutz
- FSC-zertifiziertes Holz (auf Anfrage)
- Vierschicht-Schichtaufbau
- Werksseitiges Oberflächensystem
- Antistatische Holzoberfläche
- Flexible Verglasungsoptionen

Ideal geeignet fuer

- Passivhaus- und Nullenergie-Neubauten
- Sanierungen von Bestandsgebäuden und Denkmälern
- Projekte nach BREEAM-, DGNB- oder LEED-Kriterien
- Hausbesitzer, die natürliche Materialien bevorzugen
- Premium-Wohnprojekte mit Uw-Werten unter 0,8 W/(m²K)

Tipp

Wählen Sie das optionale dritte Dichtungssystem fuer den Passivhaus-Standard – die zusätzlichen Kosten sind minimal im Vergleich zur messbaren Verbesserung der Luftdichtheitstest-Ergebnisse. Bestätigen Sie vor der Farbfestlegung die Holzart: Kiefer und Fichte nehmen Pigmente gleichmäßiger auf als Meranti, daher sollten Farbmuster immer an der tatsächlich spezifizierten Holzart überprüft werden.

Verfuegbare Farben



Vollstaendige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Aluminiumfenster

30 Produkte in dieser Kategorie

Moderne Aluminiumfenster für zeitlose Architektur

COR 70 HO

SKU: ALU-003 | Hersteller: Cortizo

ab 925,28 €



standard



COR 70 HO verwirklicht rahmenlosen Minimalismus: verdeckte Flügel und bis zu 85 % Glasanteil ermöglichen nahtlose Fassaden und außergewöhnliches Tageslicht im 70-mm-Aluminiumprofil.

Technische Daten

Bautiefe:	70 mm
Wärmeschutz:	35 mm
Verglasung:	bis 46 mm
Kammern:	3
Dichtungen:	2
Uw-Wert:	ab 1,0 W/m ² K
Glasanteil:	bis 85 %
Stielausführungen:	3 (beweglich)
Maximale Flügelhöhe:	3.500 mm
Griff-Optionen:	Standard, zentral, versenkt
Verfügbare Farben:	Alle RAL-Farben
Profilmaterial:	Aluminium

Merkmale

- Verdeckte Flügelkonstruktion
- 85 % Glasanteil
- 35-mm-Wärmeschutz
- 46-mm-Verglasungskapazität
- Flügel bis 3,5 m Höhe
- Alle RAL-Farben

Ideal geeignet fuer

- Moderne Häuser mit raumhohen Verglasungen
- Gewerbe- und Wohnfassaden mit minimalen Profillinien
- Von Architekten spezifizierte Projekte mit verdecktem Beschlagwerk
- Doppelgeschosse und spektakuläre Öffnungen bis 3,5 m
- Premium-Sanierungen, wo Fassadenpräzision unverzichtbar ist

Tipp

Bei der Spezifikation von COR 70 HO für hohe Öffnungen sollten bereits von Anfang an verstärkte Beschläge gewählt werden — Flügel, die sich der 3.500-mm-Höhenschwelle nähern, benötigen dieses Beschlagwerk für langjährige Stabilität und sanfte Bedienung. Für die architektonisch reinste Fassadenelevation löst sich der seitlich versenkte Griff praktisch gegen das Profil auf und ist überall dort bevorzugt, wo ununterbrochene Sichtlinien eine Gestaltungspriorität sind.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

COR 70 Industrial

SKU: ALU-004 | Hersteller: Cortizo

ab 821,37 €



balkon

standard



Markante Industrieoptik trifft ernsthafte Umweltbilanz — COR 70 Industrial erreicht Uw-Werte ab 0,95 W/m²K mit vollständig recycelbarer Aluminium-Konstruktion.

Technische Daten

Bautiefe:	70 mm
Flügelbautiefe:	78 mm
Wärmeschutztrennung-Dicke:	35 mm
Verglasung:	Bis 55 mm
Profildicke:	1,5 mm (Fenster), 1,7 mm (Tür), 1,9 mm (verdeckt)
Wärmedurchgangskoeffizient (Uw):	Ab 0,95 W/m²K
Schalldämmung (Rw):	Bis zu 44 dB
Einbruchhemmung:	In RC2 (WK2) ausführbar
Maximale Flügelbreite:	1.500 mm
Maximale Flügelhöhe:	2.600 mm
Maximales Flügelgewicht:	160 kg
Verfügbare Farben:	Alle RAL-Farben

Merkmale

- Passivhaus-Wärmeleistung
- 44-dB-Schallschutzbarriere
- RC2-Einbruchschutz
- Dreifach-Verglasung vorbereitet
- Alle RAL-Farben verfügbar
- Großflächige Verglasungskapazität

Ideal geeignet fuer

- Gewerbe- und Industriefassaden mit markanter, minimalistischer Ästhetik
- Wohnumwandlungen von Lagerhäusern oder Industriedenkmalgebäuden
- Architekten, die hochleistungs-Aluminium mit zurückhaltenden Sichtflächen spezifizieren
- Nachhaltigkeitsorientierte Projekte mit Fokus auf recycelbare, langlebige Materialien

Tipp

Kombinieren Sie das COR 70 Industrial mit einem hochwertigen Wärmedämmsteg in der Verglasungseinheit — dieses kleine Upgrade reduziert deutlich den <Öpert am Glasrand und bringt die Fenster-Uw-Werte in realen Bedingungen näher an 0,95 W/m²K heran. Die Polyamid-Wärmeschutztrennung hält auch die Innenseite des Rahmens selbst in frostigen Nächten über dem Taupunkt, weshalb es keine Tauwasserbildung gibt und die Profile wirklich wartungsfrei Jahrzehnt um Jahrzehnt bleiben.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Cortizo Casement

SKU: ALU-005 | Hersteller: Cortizo

ab 366,15 €



standard



Außendrehfenster aus Aluminium, 70 mm Bautiefe, U_w ab $0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ – elegante zeitgenössische Profile in jeder RAL-Farbe.

Technische Daten

Bautiefe:	70 mm
Wärmeschanke:	32 mm Polyamid
Verglasungsdicke:	23–44 mm
U_w-Wert:	ab $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schallschutz:	bis R_w 45 dB
Max. Flügelgewicht (HD):	100 kg
Max. Flügelmasse (HD):	$1.800 \times 1.800 \text{ mm}$
Öffnungsarten:	Seitendrehflügel, Oberlichter
Beschläge:	Scheren-Beschlag
Profilstärke:	1,6 mm
Verfügbare Farben:	Vollständige RAL-K7-Palette, eloxierte Ausführungen, Zweifarbausführung

Merkmale

- Schlanke 70-mm-Profiltiefe
- U_w ab $0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Bis 45 dB Lärmreduktion
- Heavy Duty Flügel
- RAL Zweifarbfinition

Ideal geeignet fuer

- Zeitgenössische Neubauten und ambitionierte Renovierungsprojekte
- Innerstädtische und straßennahe Lagen mit Lärmschutzanforderungen
- Großzügige architektonische Verglasungen mit HD-Flügeln
- Individuelle Zweifarbausführungen oder eloxierte Aluminiumprofile

Tipp

Bei der Spezifikation des Heavy Duty-Flügels für großflächige Öffnungen muss der Wandaufbau verstärkt werden, um das Maximalgewicht von 100 kg zu tragen – dies wird bei der Installation häufig übersehen. Die Zweifarbpulverlackierung wird werksseitig aufgebracht, daher sollten die Farbtöne innen und außen vor der Fertigung festgelegt werden, um teure Nachbesserungen zu vermeiden.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

balkon

standard



Schlankes 68-mm-System aus wärmebrechend verarbeitetem Aluminium mit drei Leistungsklassen — Standard, HI und HI+ — mit U_w -Werten unter $0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ und serienmäßiger RC2-Sicherheit.

Technische Daten

Bautiefe:	68 mm
Thermische Varianten:	Standard, HI, HI+
Uw-Wert:	ab $0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($1.230 \times 1.480 \text{ mm}$ Referenzfenster, HI+-Variante)
Uf-Wert:	ab $1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schallschutz:	bis 42 dB (Rw)
Sicherheitsklasse:	RC2 (serienmäßig), RC3 (optional)
Verglasung:	bis 52 mm (Profil), bis 63 mm (Flügel)
Wasserdichtheit:	9A (600 Pa)
Windlastklasse:	C3 (1.200 Pa)
Verfügbare Farben:	Komplette RAL-Palette (Pulverbeschichtung); eloxierte Finishes verfügbar
Profiltyp:	Mehrfach-Kammeraufbau mit glasfaserverstärktem Polyamid-Wärmebrechsystem
Außenverglasung:	In FIX-Konfigurationen unterstützt

Merkmale

- Drei Thermische Varianten
- U_w -Wert unter $0,95$ erreichbar
- RC2-Sicherheit Serienmäßig
- 42 dB Schallschutz
- Eloxierter Dauerhaftigkeit Optional
- Außenverglasung in FIX

Ideal geeignet fuer

- Zeitgenössische Wohnbauten mit angestrebter A-Energiebilanz
- Gewerbliche Fassaden, die RC2- oder RC3-Einbruchschutz erfordern
- Küsten- oder exponierte Projekte mit Anforderungen an eloxierte Oberflächen
- Architekten, die maßgeschneiderte RAL-farbabgestimmte Fenstersysteme spezifizieren
- Mehrgeschossige Entwicklungen mit außenverglasten FIX-Paneelen

Tipp

Bei Spezifikation der HI+-Wärmevariante kombinieren Sie sie mit Warm-Edge-Abstandhaltern und niedriger Emissivität bei Dreifachverglasung, um den kombinierten U_w -Wert deutlich unter $0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ zu erreichen — ein erheblicher Vorteil gegenüber doppelverglastem Aluminium bei minimalen Zusatzkosten. Eloxierter Profile sind die klügere langfristige Investition für Projekte im Umkreis von fünf Kilometern zur Küste, da die Eloxierschicht Salzlufthkorrosion deutlich besser widersteht als Standard-Polyester-Pulverbeschichtungen.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Decalu 110 Steel


SKU: ALU-007 | Hersteller: Deceuninck

Bald verfügbare



balkon

standard



Die Decalu 110 Steel bringt authentische Stahl-Ästhetik zu Aluminium-Fenstern und kombiniert charakteristische trapezförmige Profile mit 110 mm Bautiefe und Uw-Werten ab 0,86 W/m²K.

Technische Daten

Bautiefe:	110 mm
Verglasung:	Bis 61 mm
Wärmedurchgangskoeffizient (Uw):	Ab 0,86 W/m ² K (Referenzfenster 1.230 × 1.480 mm, beste thermische Variante)
Wärmeschutz:	Polyamid
Dichtungen:	In Profile integriert
Pfosten-Sichtbreite:	111,5 mm (beweglicher Pfosten, Minimalkonfiguration)
Rahmen- und Flügelüberstand:	83 mm
Verfügbare Farben:	Vollständige RAL-K7-Palette (210+ Farbtöne); metallische und geraute Strukturfinishes; kundenspezifische Pulverbeschichtung auf Anfrage

Merkmale

- Authentische Stahloptik
- Passivhaus-Wärmeschutz
- Dreifach-Verglasung möglich
- Integrierte verborgene Beschläge
- Vollständige RAL-K7-Palette

Ideal geeignet fuer

- Stahloptik-Renovierungen von Denkmälern und Industriebauten
- Passivhaus- und Null-Energie-Neubauprojekte
- Architekten mit Vorliebe für schlanke, hochkontrastige verglaste Fassaden
- Premium-Wohnungsmodernisierungen mit Dreifach-Verglasung
- Gewerbliche Innenausstattungen, bei denen Stahlästhetik moderne Codes erfüllen muss

Tipp

Wenn Sie dunkle RAL-Töne spezifizieren – Jet Black und tiefes Anthrazit sind die beliebtesten Optionen bei diesem System – wählen Sie eine geraute oder metallische Strukturfinish gegenüber glatter Lackierung; sie behält ihre Optik erheblich länger bei südausgerichteten Fassaden mit hoher UV-Belastung und verbirgt geringfügige Oberflächenabnutzung im Laufe der Zeit. Die Profilplattform teilt Zubehör und Verbinder mit der Decalu-88-Standard-Familie, sodass Hersteller, die bereits auf dieses System ausgerichtet sind, die 110 Steel ohne erhebliche zusätzliche Werkzeuginvestitionen in ihr Programm aufnehmen können.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Decalu 88 Hidden

SKU: ALU-008 | Hersteller: Deceuninck

ab 521,20 €



balkon

standard



Das Decalu 88 Hidden verbirgt den Flügel vollständig im Rahmen und erzeugt eine nahtlose, ununterbrochene Glasfläche mit 88 mm Bautiefe und U_w "d 0,86 W/m²·K Wärmeleistung.

Technische Daten

Bautiefe:	88 mm
Verglasung:	Bis 71 mm
Kammern:	3
Dichtungen:	2
Uw-Wert:	"d 0,86 W/m ² ·K
Maximale Flügelgröße:	1500 × 1500 mm
Maximales Flügelgewicht:	160 kg
Pfostenbreite:	111,5 mm
Verfügbare Farben:	Vollständiges RAL K7 Sortiment; Sonderbeschichtung auf Anfrage

Merkmale

- Verborgener Flügelaufbau
- Hervorragende Wärmedämmung
- Großformat-Möglichkeiten
- Vollständiges RAL-Spektrum
- Unsichtbare Dichtungslinie

Ideal geeignet fuer

- Moderne Neubauten mit Anforderungen an bündige, rahmenkant-freie Fassaden
- Architekten-Spezifikationen mit hohen ästhetischen Anforderungen
- Innenstädtische Wohnungen mit Fokus auf Wärmeschutz und Lärmschutz
- Großformatige Fensteröffnungen mit Flügelgewichten bis 160 kg
- Sanierungsprojekte mit dem Wunsch nach modernem, schlankem Design statt wuchtiger Profile

Tipp

Bei Spezifikation des Decalu 88 Hidden für süd- oder westorientierte Fassaden empfiehlt sich die Paarung mit einem Warm-Edge-Distanzhalter, um die Tauwasserbeständigkeit am Verglasungsrand zu optimieren — damit wird die bereits beeindruckende U_w -Leistung unter realen Bedingungen noch besser. Das verborgene Scharniersystem ist wartungsfreundlicher als zunächst zu vermuten: Die Scharniere bleiben von innen vollständig erreichbar, wenn der Flügel offen ist, sodass regelmäßige Schmierung und Einstellung kein Spezialwerkzeug erfordern.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Decalu 88 Standard

SKU: ALU-009 | Hersteller: Deceuninck

Bald verfügbare



balkon

standard



Das Decalu 88 Standard erreicht U_w -Werte bis $0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ in nur 88 mm Bautiefe und bietet außergewöhnliche Wärmeleistung sowie minimale Sichtprofile für moderne Aluminium-Fenster.

Technische Daten

Bautiefe:	88 mm
Flügel-Tiefe:	97 mm
Verglasung:	Bis 71 mm
Wärmedurchgangskoeffizient (U_w):	"d $0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$
Rahmen- und Flügel-Kombination:	83 mm
Breite bewegliche Pfoste:	111,5 mm
Schalldämmung:	29–38 dB
Maximale Flügel-Abmessungen:	1500 × 1500 mm
Maximales Flügelgewicht:	160 kg
Dichtungen:	2 integriert
Wärmeschutz:	Ja (Anti-Bimetall-Ausgleichsleisten)
Verfügbare Farben:	Vollständige RAL K7-Palette; Sonderfarben auf Anfrage (Pulverbeschichtung)

Merkmale

- Schlanke Rahmenkonstruktion
- Fortschrittlicher Wärmeschutz
- Dreifach-Verglasung geeignet
- Integrierte Dichtungssysteme

Ideal geeignet fuer

- Moderne Wohnzubauten mit bündiger InLine-Verglasung
- Gewerbegebäude mit Fokus auf schlanke Sichtprofile und hervorragende Wärmeleistung
- Sanierungsprogramme zur Modernisierung thermisch minderwertiger Aluminium-Altbauten
- Passivhaus- und Niedrigenergiegebäude-Projekte
- Monolithische Fenstersysteme mit vollintegrierter Einheit

Tipp

Wählen Sie die InLine-Variante, wenn Fassaden-Kontinuität Vorrang hat – die bündige Verbindung von Flügel und Rahmen wirkt besonders überzeugend bei Flachdach-Anbauten und Vorhangfassaden, wo jede sichtbare Linie vermieden werden muss. Bei Sonderfarben außerhalb der Standard-RAL-Palette K7 lassen Sie sich immer ein Pulverbeschichtungs-Muster anfertigen, bevor Sie die Vollproduktion in Auftrag geben – die Farbwirkung kann zwischen Laborbedingungen und dem spezifischen Lichteinfall auf Ihrer Baustelle erheblich variieren.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Decalu 94 Retro

SKU: ALU-010 | Hersteller: Deceuninck

ab 346,36 €



balkon

standard



Retro-Aluminiumprofil mit 94 mm Bautiefe und U_w "d 0,87 W/m²K – vereinigt die optische Wärme historischer Holzfenster mit der Dauerhaftigkeit und Effizienz moderner Aluminium-Systeme.

Technische Daten

Rahmenbautiefe:	94 mm
Flügelbautiefe:	103 mm
Verglasung:	bis 71 mm
Kammern:	3
Dichtungen:	2 (in Profile integriert)
Uw-Wert:	"d 0,87 W/m ² K
Schallschutz:	29–38 dB
Maximale Flügelhöhe:	1.500 mm
Maximales Flügelgewicht:	120 kg
Schließwerk:	Verborgen
Öffnungsrichtung:	Nach innen
Verfügbare Farben:	Komplette RAL K7-Palette; metallische, strukturierte und Sonderfarbtöne auf Anfrage

Merkmale

- Authentische Retro-Ästhetik
- Überlegener Wärmeschutz
- Wirksamer Lärmschutz
- Unbegrenzte Farbwahl
- Großflächige Fenster

Ideal geeignet fuer

- Sanierungen denkmalgeschützter Liegenschaften mit modernem Wärmeschutz-Standard
- Neubauten im Stil der Vergangenheit mit klassischem Holzfenster-Erscheinungsbild
- Urbane Objekte, bei denen die Lärmreduktion im Vordergrund steht
- Architekten, die großflächige Fenster mit Retro-Charakter entwerfen
- Hausbesitzer, die zugige Holzrahmen ersetzen, ohne das Fassadenbild zu ändern

Tipp

Wenn Sie die Variante mit verschiebbarem Mittelposten spezifizieren, verlangen Sie die minimale Sichtbreite von 111 mm – dies maximiert die Glasfläche und bewahrt das charakteristische Retro-Sprossen-Detail, das dem System seinen Charakter verleiht. Eine strukturierte Pulverbeschichtung kommt der bemalten Holzoberfläche am nächsten und verstärkt die historische Anmutung deutlich – ohne Einbußen bei UV-Stabilität oder Witterungsbeständigkeit.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

balkon standard psk



Die einzigartige Profilgeometrie verbirgt den Flügel vollständig im Rahmen und ermöglicht ungestörte Sichtlinien sowie bündig abschließende Fassaden. 65-mm-Aluminiumsystem mit Wärmebruch.

Technische Daten

Rahmentiefe:	65 mm
Flügeltiefe:	74 mm
Verglasungseinheiten:	bis 50 mm (Fest) / bis 59 mm (Flügel)
Standard-Verglasungseinheit:	4/16/4
Kammern:	3
Wärmebruch:	Glasfaserverstärktes Polyamid PA 6.6.25
Wärmedurchgangskoeffizient (Uw):	ab 1,0 W/m²K (beste thermische Variante, Referenz 1230 × 1480 mm)
Schallschutz:	33–46 dB
Verfügbare Farben:	Vollständige RAL-K7-Palette (213 Farben), Eloxal-Ausführungen, Kundenfarben auf Anfrage
Standard-Verglasungspaket:	4/16/4
Max. Verglasungsbreite:	50 mm

Merkmale

- Vollständig verborgener Flügel
- Unsichtbare Isolierleiste
- Tiefe Verglasungskapazität
- Glasfaser-Wärmebruch
- Volle RAL-K7-Farbpalette

Ideal geeignet fuer

- Moderne Wohnbauten mit Fokus auf minimalistische, rahmenlose Ästhetik
- Architekten bei bündig abschließenden Aluminiumfassaden in hochwertigen Projekten
- Lärmempfindliche Standorte mit hohen Schallschutzanforderungen
- Gewerbliche Innenräume, wo Sichtlinien und Lichtqualität entscheidend sind
- Sanierungen mit exakter RAL-Farbabstimmung zu bestehenden Elementen

Tipp

Bei der Spezifikation von Verglasungspaketen nutzen Sie die 59-mm-Kapazität des Flügels aus und verbauen eine Dreifachverglasung mit Warm-Edge-Abstandhalter – diese Kombination erreicht Uw-Werte komfortabel unter 1,0 W/m²K ohne Profilupgrade. Das verborgene Flügeldesign ermöglicht zudem den Einsatz von dichteren und schwereren Gläsern, da der Rahmen die zusätzliche Tiefe unsichtbar aufnimmt.



Ein kaltes Aluminiumprofil-System für Innenteilungen und Türen – 51 mm Bautiefe, Verglasung bis 34 mm und volle RAL K7-Farbpalette.

Technische Daten

Rahmenbautiefe:	51 mm
Flügelbautiefe:	51 mm / 60 mm
Glasaufnahmetiefe:	bis 34 mm
Standardverglasung:	4/16ar/4
Thermische Trennung:	Keine (kaltes System, nur für Inneneinsatz)
Maximale Türflügelhöhe:	2.400 mm
Maximale Fensterflügelhöhe:	2.200 mm
Beschläge:	ROTO
Äquivalentes System:	MB-45
Verfügbare Farben:	Komplette RAL K7-Palette; weitere Farben auf Anfrage
Oberflächenfinish:	Pulverbeschichtung

Merkmale

- 51 mm Schlanke Profiltiefe
- Flexible Flügeltiefen
- Großzügige Glasaufnahme
- Raumhohe Türunterstützung
- Farblich abgestimmte Beschläge
- Komplette RAL K7-Palette

Ideal geeignet fuer

- Glasteilungen und Raumteiler für Open-Plan-Büros
- Innentüren und -fenster in Showrooms und Geschäftsräumen
- Foyer-Verglasungen und Raumteiler in öffentlichen Gebäuden
- Innenverglasung in Industriegebäuden
- Raumhohe Öffnungen bis 2.400 mm

Tipp

Da Econoline ein kaltes (nicht thermisch getrenntes) System ist, darf es ausschließlich in Innenräumen mit klimakontrollierter Umgebung eingebaut werden – eine Installation an Außenfassaden riskiert Kondensatbildung auf der Profiloberfläche. Für optimale Akustikleistung in Open-Plan-Räumen empfehlen wir eine 34 mm Akustikverbund-Einheit statt der Standard-Füllung 4/16ar/4, was die Schalltransmission im mittleren Frequenzbereich um weitere 4–6 dB reduzieren kann.



standard



Drei Wärmeschutzklassen, drei prägnante Designlinien und Verglasungen bis 63 mm Breite – Entra bringt lichtoptimiertes Aluminium in Projekte, wo Uf-Werte von 1,3 W/m²K unverzichtbar sind.

Technische Daten

Bautiefe:	73 mm
Wärmeschutzklassen:	Standard, HI, HI+
Verglasung:	8–63 mm (Fenster), 5–47 mm (feststehend)
Rahmen-Wärmedurchgangskoeffizient (Uf):	ab 1,3 W/m²K
Thermotrennung:	34 mm glasfaserverstärktes Polyamid
Maximale Flügelhöhe:	2800 mm
Verfügbare Farben:	Vollständige RAL-K7-Palette + kundenspezifische Pulverlackierung
Zweifarbausführung:	Ja
Designlinien:	Standard, Steel, Steel Flat
Entwässerung:	Verdeckt
Inline-Rahmen:	Optional (bündig außen und innen)

Merkmale

- Drei Wärmeschutzklassen
- Verglasung bis 63 mm
- Drei Designlinien
- Vollständige RAL-K7-Palette
- Verdeckte Entwässerung

Ideal geeignet fuer

- Großflächige Wohnfenster bis 2800 mm Höhe
- Energieeffiziente Projekte mit HI- oder HI+-Wärmeschutzklasse
- Architekten und Planer mit Stahloptik-Anforderungen in Aluminium
- Modernisierungen mit vollständiger RAL-Farbpalette oder Sonderlackierungen
- Gewerbegebäude und Fassaden in exponierten Lagen

Tipp

Bei Spezifikation von Entra an exponierten oder in großer Höhe gelegenen Standorten kombinieren Sie die HI+-Wärmeklasse mit Dreifach- oder Schallschutzverglasung – die 34 mm starke Polyamid-Thermotrennung ermöglicht Verglasungspakete bis 63 mm und bietet damit erhebliche Spielräume für spätere Leistungsverbesserungen ohne Systemwechsel. Bestellen Sie die Zweifarbausführung schon in der Profilierungsphase, falls Ihr Auftraggeber unterschiedliche Außen- und Innenfarben wünscht; eine nachträgliche Anwendung nach der Fertigung ist nicht möglich.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Exclusive AluLine

Bald verfügbare

SKU: ALU-014 | Hersteller: Aliplast

aliplast
ALUMINIUM SYSTEMS

balkon standard psk

Drei aufeinander abgestimmte Aluminium-Systeme – Uw-Werte ab 0,86 W/(m²K), 94 % Glasflächenanteil und 43 dB Schalldämmung – als ein kohärentes, designkonsistentes Produktsystem.

Technische Daten

Systemkomponenten:	Fenster Decalu 88 Hidden, Schiebetür COR Vision Plus, Eingangstür Despiro
Profilmaterial:	Thermisch getrenntes Aluminium
Bautiefe:	88 mm (Decalu 88 Hidden)
Kammern:	3 (Decalu 88 Hidden)
Dichtungen:	2 (Decalu 88 Hidden)
Verglasung:	Bis zu 63 mm (Decalu 88 Hidden); bis zu 54 mm (COR Vision Plus)
Uw-Wert:	Ab 0,86 W/(m²K)
Schalldämmung:	Bis zu 43 dB Rw (COR Vision Plus)
Glasflächenanteil:	Bis zu 94 % (COR Vision Plus)
Verfügbare Farben:	Vollständige RAL K7-Palette

Merkmale

- Verdeckte Flügelästhetik
- Maximale Tageslichtzufuhr
- Überragende Wärmeleistung
- Akustischer Wohnkomfort
- Einheitliches Fassadensystem

Ideal geeignet fuer

- Von Architekten entworfene Häuser, die eine einheitliche Aluminiumfassade erfordern
- Neubauprojekte mit Fenster, Schiebetür und Eingangstür als integriertes System
- Städtische Liegenschaften mit hohem Anspruch an Schall- und Wärmeschutz
- Luxussanierungen mit Fokus auf minimalistische, rahmenlose Ästhetik
- Großzügige offene Anbauungen mit durchgehender Verglasung vom Boden bis zur Decke

Tipp

Bestellen Sie bei der Spezifikation von Exclusive AluLine alle drei Systeme bei einem einzigen Fertigungsbetrieb in einem Produktionslauf, um die Farbkonsistenz der Pulverlackierung über die gesamte Fassade hinweg zu sichern – auch kleine Farbchargenschwankungen werden sichtbar, wenn Flügel neben Türrahmen liegen. Der verborgene Scharniersmechanismus des Decalu 88 Hidden erfordert präzise Rahmenrechtwinkligkeit, daher sollten Sie Ihren Vermesser immer die Diagonalmessungen vor Fertigungsbeginn überprüfen lassen, um sicherzustellen, dass der versteckte Flügelbetrieb korrekt funktioniert.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Exclusive AluLine

Bald verfügbare

SKU: ALU-015 | Hersteller: Aliplast

aliplast
ALUMINIUM SYSTEMS

balkon standard psk

Ein komplettes Aluminium-Fassadensystem mit verdecktem Fenster, Panorama-Schiebetür mit 94% Verglasungsfläche und hochwertiger Eingangstür – mit Uw-Werten ab 0,82 W/(m²K).

Technische Daten

Fenster-Bautiefe:	88 mm
Fenster-Kammern:	3
Fenster-	2
Dichtungssysteme:	
Fenster-Verglasung:	bis 71 mm
Fenster-Uw-Wert:	ab 0,74 W/(m²K)
Schiebetür-Rahmentiefe:	180 mm (zwei Schienen) / 278 mm (drei Schienen)
Schiebetür-Verglasung:	36–56 mm
Schiebetür-Verglasungsfläche:	bis 94%
Schiebetür-Uw-Wert:	ab 0,9 W/(m²K) (3-fach Verglasung)
Schiebetür-Schallschutz:	bis 43 dB Rw
Schiebetür-max. Flügeldimensionen:	4.000 × 4.000 mm
Schiebetür-max. Flügengewicht (manuell):	400 kg
Schiebetür-max. Flügengewicht (motorisiert):	700 kg
Verfügbare Farben:	Volles RAL K7 Spektrum; Zweifarbenausführungen verfügbar
Material:	Aluminium
Produkte in der Serie:	3 (Fenster, Schiebetür, Eingangstür)

Merkmale

- Verdeckter Flügel unsichtbar
- Bis zu 94% Verglasungsfläche
- Uw ab 0,82 W/(m²K)
- Großformatige Schiebetür-Kapazität
- Einheitliches Farbprogramm
- 43 dB Schallschutz

Ideal geeignet fuer

- Neubauten mit ganzheitlicher Fassaden-Harmonie
- Architekten von Passivhaus- und Niedrigenergiestandard-Projekten
- Offene Wohnkonzepte mit großzügigen Innen-Außen-Übergängen
- Hochwertige Wohnprojekte mit einheitlicher Formsprache
- Städtische Standorte mit hohen Anforderungen an Schallschutz und Design

Tipp

Bei der Bestellung von Exclusive AluLine sollten alle drei Produkte in derselben Pulverbeschichtungs-Charge angefordert werden, um präzise Farbkonsistenz zu garantieren – besonders wichtig bei metallischen und individuellen RAL-Farbtönen, bei denen subtile Farbton-Unterschiede zwischen Produktionschargen häufig vorkommen. Die COR Vision Plus Schiebetürschwelle kann vollständig in den Bodenestrich eingelassen werden und schafft dadurch eine echte Innen-Außen-Verbindung, die offene Wohnräume deutlich großzügiger wirken lässt.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Genesis

SKU: ALU-016 | Hersteller: Aliplast

ab 323,28 €

aliplast
ALUMINIUM SYSTEMS

balkon

standard



Genesis 75 erreicht einen Rahmen-Uf-Wert von 0,84 W/m²K durch ein duales Dichtungssystem mit drei Kammern — entwickelt für Gebäude, bei denen höchste Wärmeleistung unverzichtbar ist.

Technische Daten

Bautiefe:	75 mm
Flügel-Bautiefe:	84 mm
Kammern:	3
Dichtungen:	2 (Mitteldichtung + zusätzliche Wärmedichtung)
Verglasung:	Bis 65 mm
Wärmebruch:	Ja
Uf-Wert:	0,84 W/m ² K
Uw-Wert:	Ab 0,90 W/m ² K
Schallschutz:	29–38 dB (Rw)
Sicherheitseinstufung:	RC1 / RC2 kompatibel
Max. Flügelbreite:	1.500 mm
Max. Flügelhöhe:	3.000 mm
Max. Flügelgewicht:	120 kg
Verfügbare Farben:	Vollständige RAL-K7-Palette; benutzerdefinierte Farben auf Anfrage

Merkmale

- Duales Wärmedichtungssystem
- Dreifach-Verglasung möglich
- Hervorragender Schallschutz
- RC2-Sicherheit kompatibel
- Großformatige Öffnungen möglich
- Vollständige RAL-K7-Farbpalette

Ideal geeignet fuer

- Nahezu-Passivhaus-Sanierungen mit höchsten thermischen Leistungsanforderungen
- Nach-2021 thermisch konforme Aluminium-Spezifikationen
- Urbane Wohnhäuser mit hohem Schallschutzanspruch gegen Straßenverkehr
- Großflächige Verglasung in Villen, Penthäusern und Eigenheimen
- Geschäftsfassaden, die Wärmeleistung mit Designflexibilität verbinden

Tipp

Für beste erreichbare Uw-Werte kombinieren Sie Genesis 75 mit einer 4/18/4/18/4-Dreifach-Verglasung mit Warm-Edge-Swisspacer-Abstandhaltern — diese Kombination erreicht zuverlässig Uw-Werte um 0,90 W/m²K ohne Rahmenmodifikation. Falls RC2-Einbruchschutz spezifiziert ist, deklarieren Sie dies beim Beschlag-Ordering statt einer späteren Nachrüstung, da die Rahmenverstärkung sich bei der initialen Fertigung deutlich sauberer integriert.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Imperial

SKU: ALU-017 | Hersteller: Aliplast

standard

ab 384,30 €

aliplast
ALUMINIUM SYSTEMS



Die Imperial vereint bauliche Kraft mit thermischer Effizienz: 65-mm-Profil, RC3-Sicherheit, U_w ab $0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$ — das moderne Aluminiumfenster für hohe Ansprüche.

Technische Daten

Rahmenbautiefe:	65 mm
Flügelbautiefe:	74 mm
Verglasung:	Bis 59 mm (öffnungsfähig) / Bis 50 mm (feststehend)
Wärmeschutztrennung:	24 mm glasfaserverstärktes Polyamid
Kammern:	3
Uf-Wert:	Ab $1,28 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Variante IP i+)
Uw-Wert:	Ab $0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schalldämmung:	Bis 43 dB R_w
Sicherheit:	Bis RC3 ausführbar
Material:	EN AW-6060 T66 Aluminium-Knetlegierung
Wandstärke:	1,7–2,0 mm
Verfügbare Farben:	Komplette RAL K7-Palette; maßgefertigte Pulverlacke auf Anfrage

Merkmale

- RC3-Einbruchschutz
- U_w ab $0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 59-mm-Verglasungskapazität
- Präzise Profilbiegung
- 43 dB Schalldämmung
- 200+ RAL-Farboptionen

Ideal geeignet fuer

- Hochwertige Wohnmodernisierungen und Neubauten
- Gewerbliche Verglasungen, Fassadensysteme und Schaufronten
- Sicherheitskritische Anwendungen mit RC3-Einbruchschutz
- Architektonische Designs mit Rundbogenfenstern und Radialbuchten
- Großformatige Fenster und Eingangstürkonfigurationen

Tipp

Wenn Sie die Imperial mit Akustikgläsern bei städtischen oder straßennahen Objekten kombinieren, wählen Sie für öffnungsfähige Flügel Einheiten im oberen 59-mm-Bereich — die zusätzliche Glasmasse reduziert niederfrequente Verkehrsgeräusche spürbar, was Standard- R_w -Werte nicht vollständig erfassen. Für Rundbogenfenster oder gekrümmte Öffnungen klären Sie minimale Biegradien bereits bei der Ausschreibung mit Ihrem Hersteller statt erst während der Montage, denn die Radien variieren je Profilschnitt und beeinflussen direkt Lieferzeiten und Kalkulation.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

MasterLine 10


SKU: ALU-018 | Hersteller: Reynaers

ab 458,52 €



balkon

standard



Die MasterLine 10 setzt Maßstäbe für hochperformantes Aluminium – Uw-Werte ab 0,78 W/m²K, 97 mm Bautiefe und passivhaustaugliche Werte für Projekte höchster Ansprüche.

Technische Daten

Bautiefe:	97 mm
Flügelbautiefe:	107 mm
Verglasungsdicke:	20–88 mm (78 mm Festverglasung)
Uw-Wert:	Ab 0,78 W/m²K
Uf-Wert:	Ab 0,9 W/m²K
Maximales Flügelgewicht:	200 kg
Maximale Öffnungshöhe:	2.800 mm
Schallschutz:	Bis 46 dB Rw
Einbruchschutz:	RC2, RC3 verfügbar
Thermotrenner:	Glasfaserverstärkte Polyamid-Mehrkommer-Profile
Dichtungen:	Zentrale Dichtungssysteme
Verfügbare Farben:	Vollständiges RAL-Pulverbeschichtungsspektrum; Eloxal (Aluminium, Stahl, Bronze-Metallic)
Designvarianten:	Funktional, Hidden Vent, Renaissance, Deco

Merkmale

- Passivhaus-Leistung
- Hervorragender Schallkomfort
- Robuste Verglasungsunterstützung
- Einbruchschutz in RC2 und RC3
- Vier Profilvarianten

Ideal geeignet fuer

- Neubauten mit Passivhaus- und Niedrigenergieanforderungen
- Großflächige Verglasungen an exponierten oder Hochhausfassaden
- Denkmalschutz und Altbausanierung mit zeitgerechten Aluminiumprofilen
- Hochwertige Wohn- und Gewerbebauten mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Premium-Fenster austausch in thermisch anspruchsvollen Klimazonen

Tipp

Bei der Spezifikation der MasterLine 10 für Passivhaus-Anwendungen wählen Sie die Variante High Insulation+ aus, um die niedrigsten Uf-Werte zu erreichen und sicherzustellen, dass Ihre Uw-Berechnung die Zielwerte des Passivhaus-Standards ohne Anpassung erfüllt. Planen Sie verdeckte Entwässerung und verdeckte Bänder von Anfang an ein – beide Lösungen sind deutlich schwieriger und kostspieliger, wenn Sie später nachgerüstet werden sollen.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

MasterLine 8

SKU: ALU-019 | Hersteller: Reynaers

ab 364,51 €



balkon

standard



Das MasterLine 8 bietet Passivhaus-Leistung aus einem 77-mm-Aluminiumprofil mit U_w -Werten bis $0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$ und drei Dämmvarianten für jede Energievorgabe.

Technische Daten

Rahmentiefe:	77 mm
Flügelbautiefe:	87 mm
Verglasung:	Bis zu 62 mm
Max. Flügelgewicht:	200 kg
Max. Flügelhöhe:	2800 mm
Uf-Wert (Standard):	$1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Uf-Wert (HD):	$1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Uf-Wert (HD+):	$1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Uw-Wert (Best):	$0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schallschutz:	Bis zu R_w 46 dB
Sicherheitsklasse:	RC 2 Standard, RC 3 optional
Verfügbare Farben:	Gesamte RAL-K7-Palette, kundenspezifische Pulverbeschichtung auf Anfrage
Design-Varianten:	Funktional, Renaissance, Deco, Block

Merkmale

- Drei Dämmvarianten
- Passivhaus-Uw-Leistung
- RC 2/3 Sicherheit
- 46 dB Schallschutz
- Gesamtes RAL-Farbspektrum
- Großflächige Verglasungen bereit

Ideal geeignet fuer

- Passivhäuser und Niedrigstenergiegebäude im Neubau
- Von Architekten spezifizierte Fassaden mit präziser Farbabstimmung
- Großflächige Verglasungen mit Flügeln bis 200 kg
- Stadtwohnungen mit hohem Schallschutzanspruch
- Hochhäuser und exponierte Küstenprojekte

Tipp

Bei angestrebtem Passivhaus-Standard kombinieren Sie die HD+-Variante mit Dreifachverglasung und Warm-Edge-Abstandshaltern, um U_w -Werte von $0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$ oder besser zu erreichen. Alle vier Design-Varianten – Funktional, Renaissance, Deco und Block – teilen denselben thermischen Kern, sodass das Fassaden-Profil völlig unabhängig von den Energieleistungs-Berechnungen finalisiert werden kann.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

MasterLine 8 – Hidden Vent

ab 364,51 €

SKU: ALU-020 | Hersteller: Reynaers



balkon

standard



MasterLine 8 Hidden Vent wirkt von außen fest verglast, öffnet aber vollständig zur Lüftung — 77 mm Bautiefe mit U_w 0,86 W/m²K und RC2-Einbruchsisicherung.

Technische Daten

Bautiefe:	77 mm
Verglasung:	30–65 mm
Maximale Flügelhöhe:	2.800 mm
Maximale Flügelbreite:	1.200 mm
Maximales Flügelgewicht:	150 kg
U_w-Wert:	0,86 W/m ² K
U_f-Wert (Rahmen):	1,3 W/m ² K
Schalldämmung:	R _w 49(-1;-5) dB
Sicherheitseinstufung:	RC2
Schlagfestigkeit:	I4
Zyklushaltbarkeit:	20.000 Zyklen
Beschlag:	Sobinco Dreh-Kipp
Verfügbare Farben:	Vollständige RAL-K7-Palette; benutzerdefinierte Pulverbeschichtung auf Anfrage

Merkmale

- Unsichtbares Flügeldesign
- Nahezu Passivhaus-Wärmeleistung
- RC2-Einbruchsisicherung
- Überlegene Schalldämmung
- Kapazität für großformatige Verglasung
- Sobinco-Dreh-Kipp-Beschlag

Ideal geeignet fuer

- Zeitgenössische Häuser, bei denen Fenster die Optik von Festverglasungen spiegeln müssen
- Architekten, die nahtlose, vorhangfassadenartige Wohnfassaden spezifizieren
- Stadtwohnungen mit hohen Anforderungen an Schallschutz und Wärmeleistung
- Passivhaus- und Niedrigenergiebauten mit Zielwerten U_w "d 0,86 W/m²K

Tipp

Achten Sie bei der Spezifikation von Hidden Vent neben echter Festverglasung auf der gleichen Fassade darauf, dass die Verglasungsspezifikationen — Dicke, Solarfaktor und Beschichtung — bei beiden Elementtypen aufeinander abgestimmt sind, da Unterschiede unter bestimmten Lichtverhältnissen sichtbar werden. Fordern Sie vor der Festlegung auf ein großes Verglasungspaket ein physisches Musterfeldpanel an, um die Farbabstimmung zwischen Profilen und Glaskanten unter Ihrer spezifischen Gebäudeausrichtung zu bestätigen.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

balkon

standard



Architektur-Aluminium-Fenster mit U_w ab $0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ – ultra-schlanke 70 mm Sichttiefe, RC2-Sicherheit und Passivhaus-Wärmeleistung für Neubauten.

Technische Daten

Bautiefe:	75–105 mm (variantenabhängig)
Mindest-Rahmentiefe:	70 mm
Verglasung:	Bis 68 mm (Flügel), bis 59 mm (feststehend und Flügel)
U_w-Wert:	Ab $0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
U_f-Wert:	$1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ (NBN EN ISO 10077-2)
U_g-Wert:	Ab $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Dreifachverglasung)
Wärmetrennsteg:	Polyamid
Kammern:	3
Sicherheitseinstufung:	RC2 (EN 1627)
Systemverwendung:	Feststehend, Drehflügel nach innen öffnend
Profilmaterial:	Aluminium
Verfügbare Farben:	200+, komplette RAL K7, Struktur, Holzeffekt, eloxiert, zweifarbig
Systemvarianten:	Modern, Steel, Design, Invisible
Passivhaus-kompatibel:	Ja

Merkmale

- Polyamid-Wärmetrennsteg für Passivhaus
- Ultra-schlanke 70 mm Rahmentiefe
- In RC2 ausführbar
- Bereit für Dreifachverglasung
- Unendlich recycelbares Aluminium
- Über 200 Pulverlack-Farben

Ideal geeignet fuer

- Neubau-Wohngebäude nach Passivhaus- oder Niedrigenergie-Standard
- Zeitgenössische Gewerbe-Fassaden mit schlanken Aluminium-Sichtlinien
- Sanierungsprojekte: Wechsel von Holz zu wartungsfreiem Aluminium
- Hochwertige Wohnbauten, wo RC2-Sicherheit eine Grundanforderung ist
- Architekten mit verdeckten Flügeln oder plan-bündig verglasten Systemen

Tipp

Bei der Kombination von MaxLight mit Dreifachverglasung sollte man einen Warm-Edge-Abstandhalter wählen, um den niedrigen Rahmen- U -Wert vollständig auszunutzen und Tauwasserbildung am Glasrand zu vermeiden – dies ist besonders bei Nordausrichtung oder stark verschatteten Orientierungen kritisch. Im Gegensatz zu Holz oder PVC benötigen die Aluminium-Profile keine regelmäßige Wartung außer gelegentlichem Reinigen mit mildem Reinigungsmittel, was bedeutet, dass die Gesamtumweltbelastung der Installation erheblich niedriger ist als die bloßen Herstellungskosten-Zahlen suggerieren.

MB-104 Passive

SKU: ALU-022 | Hersteller: Aluprof


ab 379,35 €

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

balkon

standard

psk



Passivhaustaugliches Aluminium-System mit 104 mm Flügeltiefe und U_w -Wert ab $0,69 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ — thermische Spitzenleistung ohne Kompromisse bei Format oder Design.

Technische Daten

Bautiefe:	95 mm (Profil) / 104 mm (Flügel)
Verglasung:	Bis 71 mm (Profil) / Bis 81 mm (Flügel)
Standard-Verglasungseinheit:	4th/16Ar/4/16Ar/4th
U_g-Wert:	$0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
U_w-Wert:	Ab $0,53 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
U_f-Wert:	$0,69 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Schallschutz:	46 dB R_w (" 2;" 3), EN ISO 717-1
Einbruchschutz:	In RC2 und RC3 ausführbar
Maximale Flügelhöhe:	2.900 mm
Maximale Flügelbreite:	1.700 mm
Maximales Flügelgewicht:	160 kg
Kammern:	3 (zentrale Isolationskammer: 60–61 mm)
Dichtungen:	3
Verfügbare Varianten:	SI, AERO
Verfügbare Farben:	Vollständige RAL K7-Palette; kundenspezifische Pulverlackierung auf Anfrage
Material:	Aluminium mit Wärmeunterbrechung

Merkmale

- U_w ab $0,69 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- 46 dB Schallschutz
- RC2 & RC3 Sicherheit
- Flügel bis 2.900 mm
- RAL K7-Vollpalette

Ideal geeignet fuer

- Neubauten im Passivhaus-Standard
- Sanierungen mit PHPP-Zielwerten
- Innerstädtische Objekte mit hohem Schallschutzanspruch
- Großformatige Verglasung in kalten oder anspruchsvollen Klimaregionen

Tipp

Für maximale Wärmeleistung spezifizieren Sie die AERO-Variante mit Warm-Edge-Abstandhaltern und dem dickstmöglichen kompatiblen Verglasungspaket – die Aerogel-gefüllte Isolationskammer bietet sicheren Spielraum über der Passivhaus-Schwelle. Koordinieren Sie bei großformatigen Flügeln nahe dem maximalen Envelope von $2.900 \times 1.700 \text{ mm}$ frühzeitig mit Ihrem Installateur: Das Flügelgewichtslimit von 160 kg erfordert sorgfältige Glasspezifikationen, um teure Nachbesserungen in späteren Projektphasen zu vermeiden.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

MB-45

SKU: ALU-023 | Hersteller: Aluprof

ab 323,28 €

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

balkon

standard



Präzises 45-mm-Aluminiumprofil-System für innere Verglasungen: Trennwände, Foyers und Schaufenster mit bis zu 34 mm Verglasungskapazität.

Technische Daten

Rahmenbautiefe:	45 mm (Rahmen) / 54 mm (Fensterflügel) / 45 mm (Türflügel)
Verglasung:	Bis 25 mm (Festverglasung) / bis 34 mm (öffenbares Fenster)
Standard-Verglasungseinheit:	4/16Ar/4 [$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$]
Maximale Fensterhöhe:	2400 mm (1850 mm bei erweiterter Breite)
Maximale Fensterbreite:	1250 mm (1600 mm bei reduzierter Höhe)
Maximales Flügelgewicht (Tür):	120 kg
Maximales Flügelgewicht (Fenster):	130 kg
Dichtungen:	EPDM-Kunststoffgummi
Wasserdurchlässigkeit:	580 Pa
Rauchdichtklassifizierung:	Sa, S200
Profilmaterial:	Aluminium
Thermischer Bruch:	Keine — nicht isoliertes Kaltesystem
Quetschutz:	Optional Planet-Quetschutz (Türen)
Verfügbare Farben:	Komplette RAL-K7-Palette; Sonderfarben auf Anfrage (Pulverbeschichtung)
Profilbiegung:	Rahmen, Flügel und Sprossen geeignet für gekrümmte und gewölbte Strukturen
Anwendungsbereich:	Innenelement; Außenelement ohne Wärmeschutzanforderungen

Merkmale

- Großzügige Verglasungskapazität
- Hohe Flügelasten
- Langlebige EPDM-Dichtung
- Profilbiegungsfähigkeit
- Integrierte Türsicherheit
- Vollständiges RAL-Farbspektrum

Ideal geeignet fuer

- Innere Bürotrennwände und verglaste Sichtschutzwände
- Einzelhandels-Schaufenster und kommerzielle Auslagenfenster
- Vestibüle und Foyer-Verglasungen
- Innentüren ohne Anforderungen an thermische Isolierung
- Architektonische gekrümmte oder gewölbte Verglasungselemente

Tipp

Bei der Spezifikation des MB-45 für akustische Trennwände in offenen Büroflächen sollte man es mit einer 34-mm-Doppelverglasung mit asymmetrischen Glasscheiben kombinieren, um maximale Schalldämmung zu erreichen, ohne die eleganten Sichtlinien des Systems zu beeinträchtigen. Die Profilbiegungsfähigkeit wird häufig übersehen — Rahmen und Flügel können werksseitig für gekrümmte Wände oder gewölbte Öffnungen geformt werden und ermöglichen es, aufwändige Übergänge vor Ort zu vermeiden und die Installation sauberer zu gestalten.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

MB-60

SKU: ALU-024 | Hersteller: Aluprof

ab 371,10 €

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

balkon

standard

psk



Thermisch hocheffizient und architektonisch flexibel – das MB-60 Aluminiumprofil vereint Fenster, Türen und Schaufrenten mit einheitlicher 60-mm-Bautiefe und Verglasung bis 50 mm.

Technische Daten

Bautiefe (Rahmen):	60 mm
Bautiefe (Flügel):	69 mm (Fenster) / 60 mm (Tür)
Profilaufbau:	Drei-Kammer
Wärmetrennung (Fenster):	24 mm, Omega-Polyamid, glasfaserverstärkt
Wärmetrennung (Tür):	14 mm, Omega-Polyamid, glasfaserverstärkt
Verglasung:	bis 41 mm (fest) / bis 50 mm (beweglich)
Maximale Höhe:	2.400 mm
Maximale Breite:	1.250 mm
Maximales Flügelgewicht:	130 kg (Fenster) / 120 kg (Tür)
Uw-Wert:	ab 1,8 W/(m²K)
Uf-Wert:	1,9 W/(m²K)
Wärmeschutzstandard:	DIN 4108 Gruppe 2.1 (Fenster) / 2.2 (Tür)
Material:	Aluminium
Verfügbare Farben:	Komplette RAL-K7-Palette; Sonderfarben auf Anfrage

Merkmale

- Omega-Polyamid-Wärmetrennung
- Großzügige Verglasungskapazität
- Großflächenfähigkeit
- Komplette RAL-K7-Farbpalette
- Universelle Anwendbarkeit

Ideal geeignet fuer

- Verglaste Schaufronten und Schaufenster im Gewerbebereich
- Fensterersatzmassnahmen bei Mehrfamilienhäusern
- Eingangsvorbereiche und hochfrequentierte Türsysteme
- Großflächige Festverglasungen bis 2.400 mm Höhe
- Architekten, die schlankprofilige Wärmeschutz-Aluminiumfenster spezifizieren

Tipp

Beim Einbau des MB-60 mit großen Flügeln beachten: Der Fensterflügel sitzt in 69 mm Tiefe – 9 mm über der 60-mm-Rahmentiefe – daher vor Bestellung die Laibungsbreite überprüfen, um kostspielige Anpassungen vor Ort zu vermeiden. Für Projekte mit höchsten Wärmeschutzanforderungen empfehlen wir die MB-60HI-Variante mit verbessertem Wärmetrennungsprofil, das deutlich bessere Uw-Werte als das Standard-System bietet.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

MB-79N

SKU: ALU-026 | Hersteller: Aluprof

ab 397,50 €

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

balkon

standard

psk



Mit Uw-Werten ab 0,66 W/(m²K) und Verglasungen bis 63 mm bietet das MB-79N Aluminium-Profil drei Wärmevarianten sowie RC2/RC3-Sicherheit für anspruchsvolle Wohn- und Gewerbeprojekte.

Technische Daten

Rahmenbautiefe:	70 mm
Flügelbautiefe:	79 mm (Fenster), 70 mm (Türen)
Wärmevarianten:	E, ST, SI
Uw-Wert:	Ab 0,66 W/(m²K)
Verglasung:	Bis 63 mm (Fenster), bis 54 mm (Türen/ Festverglasung)
Kammern:	3
Dichtungen:	2 plus optionale Zentralsdichtung
Einbruchschutzklasse:	RC2, RC3
Max. Fensterflügelhöhe:	2700 mm
Max. Fensterflügelbreite:	1700 mm
Max. Türblatthöhe:	2800 mm
Max. Türblattbreite:	1400 mm
Verfügbare Farben:	Vollständige RAL K7 Palette, kundenspezifischer Pulverlack

Merkmale

- Drei Wärmevarianten
- RC2- & RC3-Sicherheit
- 63-mm-Verglasungskapazität
- Vollständige RAL K7 Palette
- Großformatige Flügelgrößen
- Fingerschutzsystem

Ideal geeignet fuer

- Hocheffiziente Wohngebäude mit Passivhaus-Anspruch
- Gewerbefassaden mit großflächigen Verglasungsöffnungen
- Sicherheitskritische Projekte mit RC2- oder RC3-Anforderung
- Architekten mit Anforderung an präzise RAL-Farbabstimmung
- Mehrfamilienhäuser und öffentliche Gebäude mit Fingerschutzsystem

Tipp

Bei Passivhaus-Anspruch spezifizieren Sie die SI-Variante mit Dreifach-Verglasung nahe der 63-mm-Grenze — diese Kombination erreicht typischerweise Fenster-Uw-Werte gegen 0,66 W/(m²K) und macht Zusatzheizung an den Raumkanten ganz überflüssig. Das Fingerschutzsystem muss bei der Bestellung spezifiziert werden, da es direkt in das Türblatt integriert ist und nach der Fertigung nicht nachträglich eingebaut werden kann.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

MB-79N Casement

SKU: ALU-027 | Hersteller: Aluprof

standard

ab 397,50 €

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS



Das MB-79N Casement: Passivhaus-Profil mit $U_w 0,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, 70 mm Aluminium und Dreiflächendichtung für dauerhaften Wärmeschutz.

Technische Daten

Bautiefe:	70 mm
Kammern:	3 (Thermische Kammern)
Dichtungen:	3 (Dichtungsebenen)
Uw-Wert ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, Ultimate-Spacer):	$0,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Verglasung (Flügel):	bis 63 mm
Verglasung (Rahmen):	bis 54 mm
Maximale Flügelabmessungen:	1.400 × 2.700 mm
Maximales Flügelgewicht:	180 kg
Öffnungsarten:	Top Hung, Side Hung
Verglasungsrichtung:	Von innen
Beschläge:	Scherenantriebe und Rollbeschläge

Merkmale

- Passivhaus-taugliche Wärmeleistung
- Dreifach-Dichtungssystem
- Innenverglasung
- Vielseitige Öffnungsvarianten
- Hochleistungs-Verglasung

Ideal geeignet fuer

- Neubauten mit Passivhaus-Anspruch
- Sanierungen mit anspruchsvollen Energieeffizienz-Vorgaben
- Gewerbliche Fassaden mit schmalen Außenöffnungselementen
- Architekten für schlanke, hochleistungs-Aluminiumfenster

Tipp

Setzen Sie auf Scherenantriebe statt Rollbeschlägen bei Flügeln breiter als 800 mm – sie verteilen das Gewicht gleichmäßiger und bieten langfristig höchste Zuverlässigkeit. Da das MB-79N vollständig von innen verglast wird, können Sie die Verglasung nach der Rahmeninstallation planen: Das spart externe Gerüste und vereinfacht die Logistik an mehrgeschossigen Projekten erheblich.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

MB-86 Casement

SKU: ALU-028 | Hersteller: Aluprof

standard

Bald verfügbare

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS



Ein nach außen öffnendes Aluminium-Drehfenster mit 86 mm Flügeltiefe und dreifach argongefüllter Verglasung liefert Uw-Werte ab 0,72 W/(m²K) für dauerhafte thermische Behaglichkeit.

Technische Daten

Bautiefe:	77 mm (Rahmen) / 86 mm (Flügel)
Kammern:	3
Dichtungen:	2 (optional 3. Mitteldichtung erhältlich)
Verglasung:	14–60 mm (Rahmen); Standardeinheit: 4/16Ar/4/16Ar/4 (dreifach verglast, argongefüllt)
Wärmedurchgangskoeffizient (Uw):	0,72–1,6 W/(m²K)
Rahmenwärmedurchgang (Uf):	Ab 0,92 W/(m²K) (SI-Isolator serienmäßig)
Schalldämmung (Rw):	29–38 dB
Öffnungstypen:	Festverglasung, oben angelenkt, seitlich angelenkt (nach außen öffnend)
Beschläge:	ROTO-Rollenscharniere; SECURISTYLE-Scherenscharniere (Sterling, Defender, Defender Egress)
Verfügbare Farben:	Vollständige RAL-K7-Palette; Zweifarbausführung erhältlich; Sonderfarben auf Anfrage
Oberflächenfinish:	Pulverbeschichtung; Eloxierung

Merkmale

- SI-Isolator serienmäßig
- Dreifachverglasung einsatzbereit
- Zwei Scharniersysteme
- Zweifarbige Ausführung
- Hochwirksame Schalldämmung

Ideal geeignet fuer

- Moderne Wohnbauerweiterungen und Neubauten
- Gewerbegebäude mit bewährter Witterungsbeständigkeit
- Immobilien in exponierten, küstennahen oder windigen Lagen
- Von Architekten geplante Projekte mit Sonderanfertigung oder Zweifarbausführung
- Sanierungen mit Umstieg von Kunststoff oder Holz zu Aluminium

Tipp

Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen lohnt sich die frühzeitige Spezifikation der SECURISTYLE-Variante Defender Egress — sie kombiniert verstärkten Einbruchschutz mit regelkonformer Notausstiegsfunktion und erfüllt Bauvorschriften ebenso wie Versicherungsanforderungen ohne Kompromisse. Wenn klare Profillinien Priorität haben, beseitigt die Variante mit verborgenem Scheren-Scharnier alle sichtbaren Beschläge vollständig und lässt die Verglasung und Rahmengeometrie die Fassade ungestört dominieren.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

MB-86N

SKU: ALU-029 | Hersteller: Aluprof


ab 303,47 €

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

balkon

standard

psk



Das MB-86N optimiert die MB-86-Plattform durch verbesserte Wärmebrechungen und erreicht einen Uw-Wert von 0,62 W/m²K bei Flügelabmessungen bis 3.000 × 1.700 mm.

Technische Daten

Bautiefe:	77 mm (Rahmen) / 86 mm (Flügel)
Verglasung:	17,5 – 70 mm
Verglasung in Flügelblättern:	21 – 57 mm
Verglasung in Festverglasungen:	12 – 48 mm
Maximale Flügelhöhe:	3.000 mm
Maximale Flügelbreite:	1.700 mm
Thermische Varianten:	ST (Standard), SI (verstärkte Wärmedämmung)
Uw-Wert:	Ab 0,62 W/m²K (SI-Variante, Referenzfenster 1.230 × 1.480 mm)
Sicherheitsklasse:	In RC2 und RC3 ausführbar; RC4 verfügbar
Dichtungen:	EPDM-Kunststoff, zweikomponentig
Stehflügelbreite:	220 mm (Einteilige Profilkonstruktion)
FIX-Verglasung von außen:	Ja
Fingerschutzsystem:	Planet Fingerschutz (optional, nur Türen)
Falzprofilausführungen:	Standard, Prestige, Style
Verfügbare Farben:	Vollständige RAL K7-Palette; Kundenfarben auf Anfrage (Pulverbeschichtungsspezifikation)

Merkmale

- Optimierte Wärmebrechungen
- Großformatige Flügelkapazität
- In RC2 und RC3 ausführbar
- Externe FIX-Verglasungsoption
- Vollständige RAL-Farbpalette

Ideal geeignet fuer

- Großformatige Verglasungen in zeitgenössischer Wohnarchitektur
- Niedrigenergiegebäude und Passivhausbau (SI-Variante)
- Gewerbefassaden mit hoher Wind- oder Küstenbelastung
- Sicherheitskritische Installationen in RC2- oder RC3-Ausführung
- Mehrgeschossige Projekte mit austauschbaren FIX-Verglasungen von außen

Tipp

Die SI-Thermvariante in Kombination mit Dreifachverglasung (Ug "d 0,6 W/m²K) und Warmkantabstandhaltern erreicht das Maximum der Systemleistung — amortisiert über einen 30-jährigen Gebäudelebenszyklus wird die Kostendifferenz typischerweise innerhalb des ersten Jahrzehnts durch Energieeinsparungen kompensiert. Die externe FIX-Verglasungsoption ist besonders wertvoll bei mehrgeschossigen Projekten, da der Glastausch von außen den Bedarf an innerer Zugangsschutzscaffolding eliminiert und die Instandhaltung vereinfacht, ohne die Gebäudenutzer zu beeinträchtigen.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklärung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

MB-Ferroline

SKU: ALU-030 | Hersteller: Aluprof

ab 461,82 €

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

balkon

standard



Schlanke Stahloptik-Aluminiumprofile für denkmalgeschützte Sanierungen: MB-Ferroline erreicht $U_w 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ und RC2-Sicherheit bei Erhalt der Gebäudecharakteristik.

Technische Daten

Bautiefe:	84–110 mm
Verglasung:	bis 61,5 mm
U_w (beste Thermovariante):	$1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Schalldämmung (R_w):	29–38 dB
Dichtungen:	3
Thermovarianten:	ST, SI
Einbruchschutzklasse:	RC2 (ausführbar)
Max. Flügelabmessungen:	1500 × 1500 mm
Max. Flügelgewicht:	115 kg
Verfügbare Farben:	Vollständiges RAL-K7-Sortiment; Sonderfarben auf Anfrage
Renovierungsrahmen:	Verfügbar

Merkmale

- Schlanke Stahloptik
- Wärmbruchsystem
- RC2-Einbruchschutz
- Renovierungsrahmen
- Dreifaches Dichtungssystem
- Vollständiges RAL-Farbsortiment

Ideal geeignet fuer

- Sanierung von denkmalgeschützten Bestandsgebäuden
- Architekten, die Stahloptik-Fenster mit hohem Wärmeschutz spezifizieren
- Fassaden, wo Planungsrichtlinien die sichtbare Profilbreite begrenzen
- Austauschprogramme, die RC2-Sicherheit ohne ästhetische Beeinträchtigung erfordern
- Hochbelastete Fassaden in exponierten Lagen

Tipp

Bei Denkmalschutzprojekten ermöglichen Renovierungsrahmen die Installation direkt über dem bestehenden Rahmen, ohne die geschützte Mauerwerksöffnung zu beeinträchtigen – unverzichtbar bei Denkmalschutzauflagen. Für beste Wärmeeinsparungen kombinieren Sie die SI-Variante mit einem 61,5 mm Dreifach-Isolierglaselement; die Energieeinsparung gegenüber Standard-Doppelverglasung amortisiert sich typischerweise innerhalb von acht Heizperioden.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

SlimLine 38

SKU: ALU-031 | Hersteller: Reynaers

ab 334,82 €



balkon

standard



SlimLine 38 vereint Stahloptik in Aluminium-Präzision — U_w ab $0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$, RC2-Sicherheit und 67-mm-Sichtlinien für anspruchsvolle zeitgenössische und industrielle Fassaden.

Technische Daten

Bautiefe:	76–99 mm
Verglasungspaket:	Bis 55 mm
Uf-Wert:	$1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Uw-Wert:	Ab $0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schalldämmung:	$R_w(C;Ctr) = 45(" 1, " 5) \text{ dB}$
Einbruchschutz:	RC1, RC2, RC3
Max. Flügelhöhe:	2800 mm
Max. Flügelgewicht:	170 kg
Minimale Sichtlinie:	67 mm
Thermobrechung:	Polyamid-Stäbe – 40 mm (Rahmen) / 32 mm (Flügel)
Beschlagwerk:	Sobinco Dreh-Kipp
Verfügbare Farben:	Komplettes RAL-Spektrum (pulverbeschichtet)
Ästhetische Varianten:	Classic, Ferro, Cubic
Dauerhaftigkeit:	20.000 Betriebszyklen

Merkmale

- 67-mm-Sichtlinien
- Passivhaus-Performance
- Einbruchschutz bis RC3
- 55-mm-Verglasungstiefe
- Komplettes RAL-Farbspektrum
- Mischbare ästhetische Profile

Ideal geeignet fuer

- Industrielle Gebäudeumnutzungen, die den authentischen Stahlcharakter bewahren
- Neubauten mit Passivhaus-Wärmeschutzstandards
- Großstadtwohnungen, die bis zu 45 dB Schalldämmung benötigen
- Gewerbliche oder private Projekte mit erhöhtem Sicherheitsbedarf (RC2–RC3)
- Architekten, die maßgeschneiderte Fassaden mit gemischten Profiltypen spezifizieren

Tipp

Beim Einsatz von SlimLine 38 bei Industrie-Sanierungen erzielt man durch Mischung von Classic-Rahmen (99 mm Bautiefe) mit Ferro-Flügeln die optische Rhythmik originaler Stahlfenster ohne deren Wärmeschutzprobleme. Für den Passivhaus-Standard kombiniert man die Hochleistungs-Thermovariante mit einer Ug-Verglasung von $0,5\text{--}0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, um den U_w -Grenzwert von $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ sicher zu erreichen.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Superial

SKU: ALU-033 | Hersteller: Aliplast

ab 394,19 €

aliplast
ALUMINIUM SYSTEMS

balkon

standard

psk



Äußerst vielseitiges 75-mm-Aluminiumsystem mit Wärmeschutz, nach außen öffnenden Varianten und bis zu 69 mm dicker Verglasung.

Technische Daten

Bautiefe:	75 mm (Rahmen) / 84 mm (Flügel)
Verglasung:	Bis 69 mm (Flügel) / bis 60 mm (feststehend)
Wärmeschutz (Uw):	Ab 1,0 W/m ² K
Rahmen-U-Wert (Uf):	Ab 1,41 W/m ² K
Kammern:	3
Dichtungen:	2
Schallschutz:	Bis 47 dB (Rw)
Sicherheit:	In RC3 ausführbar
Maximale Flügelgröße:	1500 × 3000 mm
Maximales Flügelgewicht:	120 kg
Wärmedämmung:	Ja – präzisionsgefertigte Polyamid-Einsätze
Öffnungsarten:	Dreh-Kipp, nach außen Kipp, nach außen Dreh, feststehend
Verfügbare Farben:	Komplette RAL-K7-Palette; kundenspezifische Pulverbeschichtung auf Anfrage

Merkmale

- Nach Außen Öffnend
- Tiefe Verglasungsfalz
- RC3-Einbruchsicherheit
- Präzisions-Wärmedämmung
- Komplette RAL-Farbpalette
- Großflächige Verglasung

Ideal geeignet fuer

- Moderne Neubauten mit nach außen öffnenden Drehflügeln
- Gewerbesanierungen mit großflächigen Verglasungsflächen
- Wohnsanierungen mit RC3-Sicherheitsanforderung
- Architekten, die Dreifach-Verglasung in schlanken Aluminiumprofilen detaillieren
- Projekte mit anspruchsvollen RAL- oder Pulverbeschichtungs-Farbvorgaben

Tipp

Für maximalen Wärmeschutz kombinieren Sie das Superial mit Krypton-Isolierglas und Warm-Edge-Abstandhaltern – diese Kombination erreicht mühelos einen Uw-Wert unter 1,0 W/m²K. Wenn Straßenlärm das Hauptproblem ist, wählen Sie asymmetrisches Verbundglas wie 6/16/8 mm statt symmetrischer Varianten; die unterschiedlichen Scheibengewichte unterbrechen die Resonanz und liefern deutlich besseren Schallschutz.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

VS 600

SKU: ALU-034 | Hersteller: Aliplast

standard

Bald verfügbare

aliplast
ALUMINIUM SYSTEMS



Authentisches Schiebefenster in robustem Aluminium — VS 600 mit 131 mm Bautiefe, Feder-Hardware und 28 mm Verglasung verbindet historischen Stil mit modernen Baustandards.

Technische Daten

Bautiefe:	131 mm
Flügeltefe:	52 mm
Verglasung:	24–28 mm
Uw:	1,9 W/m ² K (Referenzfenster 1230 × 1480 mm, beste Wärmevariante)
Uf (Rahmen):	1,6 W/m ² K
Ug (Glas):	1,1 W/m ² K
Dichtungen:	2
Maximales Flügelgewicht:	40 kg
Maximale Fensterbreite:	1.250 mm
Maximale Fensterhöhe:	2.800 mm
Öffnungssystem:	Vertikal schiebbar mit Kipp-Reinigungsfunktion
Verfügbare Farben:	Gesamte RAL K7-Palette; Sonderfarben auf Anfrage (Pulverbeschichtung)
Material:	Aluminium

Merkmale

- Federgetragene Sash-Hardware
- Kipp-Reinigungsfunktion
- 131 mm Bautiefe
- 24–28 mm Verglasungsflexibilität
- Denkmalverträgliche Ästhetik
- Vollständige RAL K7-Farbpalette

Ideal geeignet fuer

- Renovierung von Altbauten in Schutzgebieten
- Neubauten mit traditioneller Schiebefenster-Ästhetik
- Schulen, Krankenhäuser und stark frequentierte öffentliche Gebäude
- Wohnentwicklungen im nordamerikanischen oder britischen Stil
- Architekten, die Kipp-Reinigungsfenster in der Höhe einplanen

Tipp

Bestätigen Sie die Flügelverglasungsgewichte bereits in der Planungsphase — mit maximal 40 kg pro Flügel können dickere Schallschutteinheiten in großen Öffnungen schnell an die Grenze führen und späte Verglasungsanpassungen erzwingen. Bei Denkmalschutzprojekten wirkt die Pulverbeschichtung in RAL 9005 Jet Black oder RAL 6005 Moosgrün vom Straßenbild authentisch, während sie gleichzeitig die Anforderungen der Behörden nach wartungsfreien Alternativen zu gestrichenem Holz erfüllt.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Holz-Aluminium-Fenster

3 Produkte in dieser Kategorie

Holz-Aluminium-Fenster: Natur innen, Wetterschutz außen

Esperia Life 74 ALU

SKU: WD-001 | Hersteller: Eko-Okna

ab 425,53 €



balkon

standard



Das schmalste Profil der Esperia-Life-Serie – ein 74-mm-Holz-Aluminium-System mit dreifacher Abdichtung, U_w bis $0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ und 27 Farbtöne.

Technische Daten

Bautiefe:	74 mm
Verglasung:	Bis 48 mm
Uw-Wert:	Ab $0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Dichtungen:	3
Lackschichten:	4
Schallschutz:	Bis 46 dB
Sicherheitsklasse:	RC2 / RC3 (optional)
Profiltyp:	Holz-Aluminium-Verbund
Holzarten:	Kiefer, Fichte, Meranti, Eiche
Holzoberflächen:	Beizpalette, RAL-Palette, Klarlack, farblose Imprägnierung, Rohholz
Verfügbare Farben:	27
Zertifizierung:	FSC™ (Kiefer und Eiche auf Anfrage)

Merkmale

- Dreifach-Dichtungssystem für Wärmeschutz
- Hochwertiger Schallschutz
- FSC™-zertifiziertes Holz (auf Anfrage)
- Vierschichtige Lackschutzschicht
- Sichere Einbruchschutzausstattung

Ideal geeignet fuer

- Sanierungen von Altbauten mit begrenzten Rahmentiefenvorgaben
- Architekten, die FSC™-zertifiziertes Holz spezifizieren (auf Anfrage)
- Innenstädtische Wohnbauten mit hohen Schallschutzanforderungen
- Energieeffiziente Neubauten mit U_w -Werten unter $0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Projekte mit RC2- oder RC3-Sicherheitsausstattung

Tipp

Bei Bestellung von Eiche mit FSC™-Zertifizierung bitte bereits im Angebotsstadium angeben – Lieferzeiten können von Standard-Kiefer und Fichte abweichen und dies ist keine nachträgliche Umrüstung. Für optimalen Schallschutz: Kombinieren Sie die 48-mm-Verglasung mit asymmetrischem Glasaufbau; unterschiedliche Glasmassen unterbrechen Resonanzen deutlich effektiver als symmetrische Aufbauten mit gleicher Gesamtdicke.

Verfuegbare Farben



Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Naturo 68 ALU

SKU: WD-004 | Hersteller: Eko-Okna

Bald verfügbare



balkon

standard



Das Beste aus zwei Welten: Naturo 68 ALU kombiniert FSC-zertifiziertes Holz mit wartungsfreier Aluminiumverkleidung und erreicht einen Uw-Wert ab 1,1 W/(m²K) bei 68 mm Bautiefe.

Technische Daten

Bautiefe:	68 mm
Verglasung:	24–32 mm
Kammern:	3
Dichtungen:	2
Holzlagen:	3 (kreuzverleimtes Holz)
Lackschichten:	4 Schichten
Uw-Wert:	ab 1,1 W/(m²K)
Holzarten:	Kiefer, Fichte, Meranti, Eiche
Verfügbare Farben:	27
Aluminiumverkleidungen:	Standard und Design
FSC-Zertifizierung:	Kiefer und Eiche (auf Anfrage)
Oberflächenausführung von Holz:	Beiztöne, RAL-Spektrum, Klarlack, farblose Imprägnierung, Rohholz

Merkmale

- FSC-zertifiziertes Holz (auf Anfrage)
- Überragende Wärmeisolation
- Aluminiumverkleidung außen
- Vierschichtiges Werklacksystem
- 32 mm Verglasungsfähigkeit
- 27 Farbvarianten

Ideal geeignet fuer

- Moderne Häuser mit Wunsch nach warmen Holzinneisen und modernen Aluminiumfassaden
- Sanierungen, die rustikale Holzinneisen mit glatter, gestrichener Fassade verbinden
- Nachhaltige Bauprojekte mit Anforderung an FSC-zertifizierte Materialien (auf Anfrage)
- Wartungsarme Modernisierungen mit unverzichtbarem Erhalt natürlicher Holzinneisen
- Planer, die Fenster mit vollständigem RAL-Spektrum von Eingangssystemen und Fassadenbekleidung koordinieren

Tipp

Bei Standorten mit Meeresluft oder hoher Luftfeuchte empfehlen wir, die farblose Imprägnierung auf allen innenseitigen Holzflächen zu spezifizieren — sie bietet deutlich besseren Feuchtigkeitsschutz, der nach der Montage völlig unsichtbar ist. Auf straßenseitig exponierten Fassaden ist die Designvariante mit Aluminiumverkleidung der Standardvariante vorzuziehen, da die erweiterte Profilgeometrie eine präzise visuelle Abstimmung mit angrenzenden Aluminium-Eingangstüren und Lamellensystemen ermöglicht.

Verfügbare Farben



Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Naturo 80 ALU

SKU: WD-006 | Hersteller: Eko-Okna

ab 468,41 €



balkon

standard



Naturo 80 ALU vereint FSC-zertifiziertes Holz innen mit präziser Aluminiumbeschichtung außen – und liefert Uw-Werte ab 0,82 W/(m²K) in einem robusten 80-mm-Profil.

Technische Daten

Bautiefe:	80 mm
Verglasung:	35–51 mm
Wärmeleistung Uw:	ab 0,82 W/(m²K)
Dichtungen:	3
Holzschichten:	3–4 Lagen Schichtholz
Lackbeschichtung:	4 Schichten
Verfügbare Farbtöne:	27
Holzarten:	Kiefer, Fichte, Meranti, Eiche
Aluminium-Deckprofile:	Gemini Classic, Gemini Quadrat, Gemini Quadrat FB
Glastechnologie:	G-FIX Trockenglassystem
Oberflächenoptionen:	Azure-Palette, RAL-Palette, farbloser Lack, farblose Imprägnierung, rohes Holz
Holzzertifizierung:	FSC™ (Kiefer und Eiche, auf Anfrage erhältlich)
Referenzfenstergröße:	1230 × 1480 mm

Merkmale

- Aluminium-Deckschicht außen
- Überragende Wärmeleistung
- FSC™-zertifiziertes Holz (auf Anfrage)
- G-FIX Trockenglassystem
- Breite Verglasungskompatibilität
- Vierschicht-Lackschutz

Ideal geeignet fuer

- Urbane Wohnblöcke mit minimalistischen Fassadenanforderungen
- Bürogebäude mit Aluminium-Außenoptik
- Hausbesitzer, die Holzwärme mit geringem Außenaufwand wünschen
- Hochleistungs-Neubauten und umfassende Sanierungsprojekte
- Projekte mit nachhaltiger Holzbeschaffung

Tipp

Bei der Auswahl von Aluminium-Deckprofilen für mehrgeschossige Projekte liefert die Variante Gemini Quadrat FB die sauberen Sichtlinien und ist die stärkste Wahl für Genehmigungsverfahren bei zeitgenössischen Fassaden. Fordern Sie FSC™-zertifizierte Eiche bereits bei der Anfrage an – sie folgt einer separaten Lieferkette mit längeren Lieferzeiten, aber die Dokumentation stärkt die Nachhaltigkeitsberichte unter BREEAM, DGNB oder ähnlichen Systemen erheblich.

Verfügbare Farben



Vollständige Farbuebersicht ab Seite 74

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Stahlfenster

4 Produkte in dieser Kategorie

Elegante Stahlfenster mit schlanken Profilen für modernes Design

standard



Ein vielseitiges Einkammersystem aus Stahl mit 50 mm Bautiefe und bis zu 36 mm Verglasung – entwickelt für anspruchsvolle Architekturlösungen von Schaufenstern bis zu Trennwänden.

Technische Daten

Bautiefe:	50 mm
Verglasung:	Bis 36 mm
Wärmesystem:	Einkammer, ohne Wärmebremse
Material:	Stahl
Verfügbare Farben:	Vollständige RAL-Palette (pulverbeschichtet)
Schallschutz:	Bis Rw 39 dB
Einbruchschutz:	RC 2–3 (EN 1627–1630, optional)
Feuerbeständigkeit:	Ausführungen auf Anfrage

Merkmale


- Vielseitige Mehrfachanwendung
- Vollständige RAL-Farbpalette
- Schlankes 50 mm Stahlprofil
- Verglasung bis 36 mm
- Wirksamer Schallschutz

Ideal geeignet fuer

- Gewerbliche Schaufenster und verglaste Einzelhandelsfassaden
- Innentüren, Trennwände und architektonische Eingangsbereiche
- Unter Denkmalschutz stehende und historische Gebäude mit authentischer Stahloptik
- Vitrinen, Schaukästen und individuelle Verglasungskonstruktionen
- Gebäude mit niedrigerem Energiebedarf oder klimatisierten Innenräumen

Tipp

Da Presto ein Einkammersystem ohne Wärmebremse ist, glänzt es vor allem in Innenanwendungen wie Trennwänden, Eingangsbereichen und klimatisierten Schaufenstern, wo Kondenswasser an der Profiloberfläche kein Thema ist. Beim Einsatz für Außenschaufenster oder historische Fassaden empfehlen wir, die Pulverbeschichtung in der exakten RAL-Farbe des Projekts zu spezifizieren – die Werksbeschichtung ist deutlich langlebiger als vor Ort aufgetragene Farbe und behält Glanz und Farbtönung mit minimalem Wartungsaufwand.



Stahlfenstersystem mit Edelstahl-Wärmedämmung, U_w 1,3 W/(m²K). Für anspruchsvolle Architektur mit höchster Energieeffizienz und struktureller Integrität.

Technische Daten

Bautiefe:	70 mm
Verglasung:	Bis 60 mm
Uw-Wert:	1,3 W/(m²K)
Dichtungen:	3
Profilmaterial:	Verzinkter Stahl
Wärmedämmung:	Edelstahl
Referenzfenster:	1200 × 1480 mm
Verfügbare Farben:	Komplette RAL-K7-Palette; Sonderfarben auf Anfrage

Merkmale

- Edelstahl-Wärmedämmung
- 60-mm-Verglasungskapazität
- Dreifaches EPDM-Dichtungssystem
- Verzinkte Stahlprofile
- Komplette RAL-K7-Farbpalette
- Mehrzweck-Profilsystem

Ideal geeignet fuer

- Denkmalschutz und Sanierungsprojekte mit authentischer Stahlfensterarchitektur
- Hocheffiziente Neubauten und Tiefenergie-Sanierungen mit strengen Energiezielen
- Verglaste Fassaden, Vorhangfassaden und architektonische Verglasungsöffnungen
- Projekte mit einheitlichem Profilsystem für Fenster, Türen und Fassaden
- Großformatige Öffnungen mit hoher Struktursteifigkeit und schlanken Ansichtslinien

Tipp

Wählen Sie für das Unico-System bevorzugt Mehrscheiben-Isolierverglasungen mit Warmkantstützen, um die 60-mm-Kapazität optimal zu nutzen und die Wärmeleistung deutlich unter den angegebenen U_w -Wert zu senken. Die Edelstahl-Wärmedämmung verträgt thermische Zyklen erheblich besser als Kunststoff-Dämmbrechungen – ein großer Vorteil bei südorientierten oder hochsolaren Fassaden, wo Rahmentemperaturen zwischen Winternacht und Sommernachmittag um bis zu 60 °C schwanken können.

Unico XS

SKU: STL-004 | Hersteller: Forster

ab 884,05 €

forster

standard



Ultraschlanke Stahlprofile mit 70 mm Bautiefe und U_w -Wert von $0,98 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ — wo industrielle Ästhetik und echte Wärmeleistung sich begegnen.

Technische Daten

Bautiefe:	70 mm
Verglasungsdicke:	bis 60 mm
Dichtungsebenen:	3
U_w-Wert ($U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$):	$0,98 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Schallschutz:	bis R_w 47 dB
Einbruchschutz:	RC1 / RC2 (optionale Variante)
Max. Flügelgewicht:	150 kg
Wärmeschutztrennung:	Edelstahl
Profilmaterial:	Galvanisierter Stahl
Verfügbare Farben:	Gesamtes RAL-Spektrum (pulverlackiert)
HI-Variante:	Verfügbar

Merkmale

- Edelstahl-Wärmeschutztrennung
- Dreifaches Dichtungssystem
- Schallschutz bis 47 dB
- Optionaler RC2-Sicherheitsstandard
- Vollständige RAL-Pulverlackierung
- HI-Hochdämmungs-Variante

Ideal geeignet fuer

- Loft-Umbauten mit schlanken Stahlrahmen
- Sanierung historischer Gebäude und Denkmalpflege
- Moderne Büros mit raumhoher Verglasung
- Erdgeschoss-Gewerberäume mit RC2-Sicherheitsanforderung
- Architekten bei maßgefertigten RAL-Stahlrahmen

Tipp

Bei der Spezifikation von Unico XS für eine Sanierung sollten Sie die HI-Variante frühzeitig einfordern — die angepassten Anschlagflächen lassen sich vor Baubeginn deutlich leichter berücksichtigen als nachträgliche Umbauten. Die Kombination der Edelstahl-Wärmeschutztrennung mit einer U_g -Wert 0,5 Dreifachverglasung erreicht den vollen U_w -Wert von $0,98 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ und amortisiert sich in gut isolierten Gebäuden durch reduzierte Heizkosten typischerweise innerhalb von zehn Jahren.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. U_w -Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Unico XS Casement

SKU: STL-003 | Hersteller: Forster

ab 884,05 €

forster

standard



Hauchdünne Stahlsichtlinien, ein Rahmen-Uw von 1,03 W/(m²K) und RC2-Sicherheit – das Unico XS Casement ist präzisionsgefertigte Stahlverglasung für Architektur ohne Kompromisse.

Technische Daten

Bautiefe:	70 mm
Kammern:	3
Dichtungen:	2
Verglasung:	bis 42 mm
Uw-Wert:	1,03 W/(m²K)
Schallschutz (Rw):	bis 47 dB
Sicherheit:	In RC2 ausführbar
Maximales Flügelgewicht:	150 kg
Maximale Flügelabmessungen:	1440 × 2440 mm
Rahmenmaterial:	Verzinkter Stahl
Wärmedämmung:	Edelstahl
Verfügbare Farben:	Komplette RAL-Palette (Pulverlack)
Öffnungsart:	Obenliegend und seitenhängend (Außenöffnung)

Merkmale

- Schlanke Stahlsichtlinien
- Edelstahl-Wärmedämmung
- RC2-Einbruchschutz
- 47 dB Schallschutz
- Vollständige RAL-Pulverbeschichtung
- Obenliegend und Seitenhängend

Ideal geeignet fuer

- Sanierungen von Bestandsgebäuden mit authentischer Stahloptik schlanker Sichtlinien
- Moderne minimalistische Fassaden mit maximaler Glasfläche und Tageslichtzuführung
- Gewerbeprojekte, bei denen eine Ausführung in RC2 gefordert ist
- Architekten, die wärmedämmten Stahl im kompakten 70-mm-Profil verlangen
- Lärmempfindliche städtische Wohnbauten, die bis zu 47 dB Schallschutz benötigen

Tipp

Stellen Sie bei der Inbetriebnahme der obenliegenden Variante die Flügelbegrenzungen so ein, dass ein wiederholbarer Lüftungswinkel entsteht – dies eliminiert Zugscheinungen und macht die tägliche Nutzung deutlich komfortabler. Beachten Sie bei der Farbwahl, dass dunklere Farbtöne mehr Sonnenstrahlung auf südorientierten Fassaden aufnehmen; ein mittlerer Farbton verlängert die Lebensdauer der Pulverbeschichtung und reduziert Wärmespannungen am Rahmen im Laufe der Zeit.

Preis inkl. 19 % MwSt. fuer die abgebildete Standardkonfiguration, zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten haengen von Groesse, Gewicht und Lieferort ab und werden vor Abschluss der Bestellung ausgewiesen.

Alle Fenster tragen die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1. Da jedes Element nach Mass gefertigt wird, wird die Leistungserklaerung fuer Ihre Ausfuehrung erstellt und mit der Lieferung uebergeben; die dort genannten Werte sind massgeblich. Uw-Werte gelten fuer die genannte Verglasung, Angaben zum Schallschutz fuer die entsprechende Verglasung. Einbruchhemmung nach EN 1627 ist eine Eigenschaft des kompletten Elements, nicht des Profils, und auf Anfrage bestellbar.

Farbreferenz

Energeto 8000, Energeto Neo, HST 85, Ideal 4000 Casement, Ideal 4000 NEW, Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 70, Ideal 7000 NEW, Ideal 7000 NL, Ideal 8000, Ideal Neo View, Ideal Neo, Nordline, Smart Slide NEO, Smart Slide



AP-01

Ein warmer, honigbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an geöltes Eichenholz erinnert und natürliche Eleganz ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, autumn bark, toasted grain



AP-02

[RAL 1001](#)

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliche Eiche erinnert und eine gemütliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, wheat, caramel, amber



AP-03 (aludec)

[RAL 7024](#)

Ein dunkelgrauer, matter Farbton mit neutraler Ausstrahlung und gleichmäßiger, strukturierter Oberfläche.

anthracite · matte · textured

charcoal, granite, concrete, storm cloud



AP-04 (aludec)

[RAL 7016](#)

Ein tiefes anthrazitfarbenes Profil mit matter, strukturierter Oberfläche und neutralem Charakter.

anthracite · matte · textured

charcoal, graphite, asphalt, granite



AP-05

[RAL 8025](#)

Ein warmer, mittelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an dunkle Eiche oder Nussbaum erinnert und eine natürliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · walnut

cocoa, coffee beans, tree bark, leather



AP-06

[RAL 8019](#)

Ein warmer, dunkelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an gebeiztes Walnussholz erinnert und eine natürliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · walnut

dark chocolate, coffee beans, walnut shell, autumn bark



AP-07 (aludec)

[RAL 7016](#)

Ein dunkles, strukturiertes Anthrazit mit feiner körniger Oberfläche, das an geschliffenen Graphit oder vulkanisches Gestein erinnert.

anthracite · structured · textured

graphite, charcoal, volcanic rock, steel wool



AP-08 (aludec)

[RAL 7016](#)

Ein dunkelgrauer Farbton mit strukturierter, matter Oberfläche, der eine moderne und zurückhaltende Eleganz ausstrahlt.

anthracite · structured · textured

charcoal, slate, graphite, storm cloud



AP-11

[RAL 8003](#)

Ein warmer, mittelbrauner Holzfarbton mit ausgeprägter Maserung, der an geölte Eiche oder Nussbaum erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

caramel, leather, coffee beans, autumn bark



AP-12 (aludec)

[RAL 8017](#)

Ein warmer, dunkelbrauner Farbton mit matter Oberfläche, der an dunkle Schokolade oder gerösteten Kaffee erinnert.

brown · matte · smooth · walnut

dark chocolate, espresso, cocoa, roasted coffee



AP-14 (aludec)

[RAL 7006](#)

Ein warmer, mittelgrauer Farbton mit matter Oberfläche, der an natürlichen Stein oder warmen Beton erinnert.

grey · matte · smooth

concrete, limestone, dove, clay



AP-15

[RAL 1011](#)

Ein warmer, goldbrauner Holzdekor mit ausgeprägter Maserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, autumn wheat, golden syrup



AP-19

[RAL 8001](#)

Ein warmer, mittelbrauner Holzfarbton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, wheat, toast



AP-20

[RAL 1019](#)

Ein warmer, natürlicher Beigeton mit feiner Holzmaserung, der an helles Eichenholz erinnert und eine ruhige, elegante Ausstrahlung vermittelt.

beige · woodgrain · grain · oak

sand, driftwood, oatmeal, linen



AP-21

Ein warmer graubrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an verwittertes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

weathered oak, driftwood, aged timber, clay



AP-22

[RAL 8025](#)

Ein warmer, mittelbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an gebeiztes Nussholz erinnert und natürliche Eleganz ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · walnut

walnut, cocoa, leather, coffee beans

**AP-23**[RAL 8003](#)

Ein warmes, mittelbraunes Holzdekor mit ausgeprägter Maserung und natürlicher Textur, das an geölte Eiche erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

caramel, coffee, autumn bark, toffee

**AP-26**[RAL 9005](#)

Ein tiefes, intensives Schwarz mit matter Oberfläche, das Eleganz und zeitlose Sophistication ausstrahlt.

black · matte · smooth

charcoal, midnight, obsidian, velvet

**AP-28**[RAL 8017](#)

Ein tiefes, warmes Schokoladenbraun mit ausgeprägter Holzmaserung, das Eleganz und natürliche Wärme ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · walnut

dark chocolate, espresso, walnut shell, rich soil

**AP-30**[RAL 6028](#)

Ein tiefes, sattes Waldgrün mit ausgeprägter Holzmaserung, das an dunkle Nadelwälder und natürliche Eleganz erinnert.

green · woodgrain · grain · spruce

pine forest, moss, evergreen, hunter green

**AP-34**[RAL 7033](#)

Ein kühles, mittleres Graugrün mit einer feinen Holzmaserung, das an verwittertes Salbeiholz erinnert.

green · woodgrain · grain · ash

sage, eucalyptus, sea foam, weathered driftwood

**AP-36 (aludec)**[RAL 1013](#)

Ein warmer, cremiger Beigeton mit matter Oberfläche, der an natürlichen Kalkstein oder hellen Sand erinnert.

beige · matte · smooth

limestone, sand, parchment, vanilla

**AP-39****AP-41**[RAL 7016](#)

Ein tiefes, anthrazitfarbenes Grau mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine elegante und moderne Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · woodgrain · grain · ash

charcoal, slate, storm clouds, graphite

**AP-44**[RAL 1013](#)

Ein warmer, cremefarbener Ton mit sanfter, matter Oberfläche, der Eleganz und zeitlose Ruhe ausstrahlt.

cream · matte · smooth

vanilla, parchment, ivory, butter

**AP-50**[RAL 1015](#)

Ein warmer, cremefarbener Ton mit feiner Holzmaserung, der an helles Birkenholz oder gebleichte Eiche erinnert.

cream · woodgrain · grain · birch

vanilla, parchment, sand, linen

**AP-25**[RAL 7016](#)

Ein tiefes anthrazitgraues Finish mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine elegante und natürliche Oberflächenstruktur zeigt.

anthracite · woodgrain · grain · oak

charcoal, slate, storm cloud, graphite

**AP-27**[RAL 8025](#)

Ein warmer, mittelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an dunkles Eichenholz erinnert und eine natürliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

dark chocolate, coffee beans, autumn bark, walnut shell

**AP-29**[RAL 8001](#)

Ein warmer, goldbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an edle Eiche oder Kirschholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, amber, cinnamon

**AP-32**[RAL 3011](#)

Ein warmer, rotbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an edle Mahagoni- oder Kirschholzoberflächen erinnert.

red · woodgrain · grain · mahogany

mahogany, cherry wood, burgundy wine, dried paprika

**AP-35**

Ein warmer, mittelbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an geöltes Nussholz erinnert und eine natürliche, elegante Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · walnut

walnut, coffee, chocolate, tobacco

**AP-37 (aludec)**[RAL 7044](#)

Ein warmer, mittlerer Grauton mit subtilen Beigetönen, der eine weiche und neutrale Eleganz ausstrahlt.

grey · smooth · smooth

taupe, mushroom, pebble, dove

**AP-40**[RAL 7016](#)

Ein tiefes anthrazitgraues Finish mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine elegante und moderne Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · woodgrain · grain · oak

charcoal, slate, storm cloud, graphite

**AP-43**[RAL 6005](#)

Ein tiefes, waldgrünes Finish mit ausgeprägter Holzmaserung, das natürliche Eleganz und Robustheit ausstrahlt.

green · woodgrain · grain · pine

forest, moss, evergreen, jade

**AP-47**[RAL 5003](#)

Ein tiefes, sattes Blau mit strukturierter Holzmaserung, das an dunkle Meerestiefen oder einen nächtlichen Himmel erinnert.

blue · woodgrain · grain · ash

deep ocean, midnight sky, sapphire, storm sea

**AP-52**

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit feiner Maserung, der an helles Eichenholz erinnert und natürliche Eleganz ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, wheat, amber, caramel

**AP-60****RAL 6004**

Ein tiefes, kühles Dunkelgrün mit matter Oberfläche, das an dichte Nadelwälder und nordische Landschaften erinnert.

green · matte · smooth

pine forest, moss, deep sea, slate

**AP-62****RAL 7010**

Ein dunkelgrauer, matter Farbtone mit kühlem Unterton, der an Schiefer oder Steinoberflächen erinnert.

grey · matte · smooth

slate, charcoal, storm cloud, granite

**AP-65****RAL 6014**

Ein warmes, erdiges Olivbraun mit matter Oberfläche, das an natürliche Materialien wie Schlamm oder verwittertes Holz erinnert.

brown · matte · smooth

clay, mushroom, bark, olive

**AP-70****RAL 7030**

Ein warmes, graubraunes Holzdekor mit ausgeprägter Maserung, das an verwittertes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

driftwood, mushroom, weathered bark, taupe

**AP-75**

Ein warmer, beiger Holzdekor mit feiner horizontaler Maserung, die an gebleichte Eiche erinnert.

beige · woodgrain · grain · oak

bleached driftwood, sand, linen, parchment

**AP-88****RAL 7013**

Ein warmes, mittleres Graubraun mit ausgeprägter Holzmaserung, das an verwittertes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

driftwood, weathered timber, mushroom, wet sand

**AP-102****RAL 7016**

Ein kühler, dunkelgrauer Farbtone mit ausgeprägter Holzmaserung, der an verwittertes Eichenholz erinnert.

grey · woodgrain · grain · oak

charcoal, slate, driftwood, storm cloud

**AP-105****RAL 7039**

Ein warmer, mittlerer Grauton mit matter Oberfläche, der eine elegante und zeitlose Ausstrahlung vermittelt.

grey · matte · smooth

concrete, dove, pebble, pewter

**AP-107****RAL 6013**

Ein warmer, olivgrüner Farbtone mit matter Oberfläche und feinen Strukturpartikeln, der an natürliche Erdtöne erinnert.

green · matte · textured

olive, sage, moss, clay

**AP-109**

Ein warmer, mittlerer Brauntone mit ausgeprägter Holzmaserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine rustikale, gemütliche Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

driftwood, coffee, bark, leather

**AP-61****RAL 7001**

Ein kühler, mittelgrauer Farbtone mit matter Oberfläche, der an bewölkten Himmel und moderne Architektur erinnert.

grey · matte · smooth

slate, overcast sky, concrete, steel

**AP-63****RAL 7035**

Ein kühler, hellgrauer Farbtone mit feiner horizontaler Holzmaserung, der an gebleichtes oder verwittertes Holz erinnert.

grey · woodgrain · grain · ash

driftwood, morning mist, pewter, silver birch

**AP-69****RAL 6012**

Ein dunkler, kühler graugrüner Farbtone mit matter Oberfläche, der an tiefes Waldgrün oder Schiefer erinnert.

green · matte · smooth

forest, slate, moss, pine needles

**AP-71****RAL 1015**

Ein warmer, cremefarbener Ton mit ausgeprägter Holzmaserung, die an gebleichte Eiche oder helles Kiefernholz erinnert.

cream · woodgrain · grain · pine

vanilla, parchment, bleached wood, oatmeal

**AP-79****RAL 7016**

Ein dunkles anthrazitgraues Finish mit feiner strukturierter Oberfläche, das moderne Eleganz und zeitlose Sophistication ausstrahlt.

anthracite · structured · textured

charcoal, slate, graphite, storm cloud

**AP-95**

Ein warmer, honigbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, autumn leaves, golden syrup

**AP-103****RAL 7016**

Ein dunkler anthrazitgrauer Farbtone mit matter Oberfläche und feiner Textur, der an Schiefer oder Graphit erinnert.

anthracite · matte · textured

slate, graphite, charcoal, storm cloud

**AP-106****RAL 7021**

Ein tiefes, fast schwarzes Anthrazit mit matter Oberfläche und subtiler körniger Textur, das eine elegante und moderne Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · matte · textured

charcoal, graphite, slate, storm cloud

**AP-108****RAL 7016**

Ein dunkelgrauer Farbtone mit feiner, strukturierter Oberfläche und neutralem, modernem Charakter.

anthracite · structured · textured

charcoal, slate, granite, storm cloud

**AP-110****RAL 1011**

Ein warmer, honigfarbener Brauntone mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geölte Eiche erinnert und natürliche Wärme ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, wheat, oiled wood

**AP-111****RAL 7016**

Ein dunkelgrauer Farbton mit feiner Kreuzschraffur-Struktur, die eine textile, gewebeartige Oberflächenoptik erzeugt.

anthracite · structured · textured
charcoal, slate, graphite, storm cloud

**AP-113****RAL 6028**

Ein tiefes, waldgrünes Holzdekor mit ausgeprägter Maserung, das eine natürliche und erdige Ausstrahlung vermittelt.

green · woodgrain · grain · pine
forest, moss, evergreen, pine needles

**AP-116****RAL 9016**

Ein sehr helles, fast reines Weiß mit neutralem Charakter und glatter, matter Oberfläche, das Reinheit und Schlichtheit ausstrahlt.

white · matte · smooth
fresh snow, cotton, porcelain, milk

**AP-122****RAL 7016**

Ein tiefes anthrazitgraues Finish mit feiner strukturierter Oberfläche, das eine moderne und elegante Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · structured · textured
charcoal, granite, storm cloud, graphite

**AP-123****RAL 1013**

Ein warmer, cremiger Beigeton mit matter Oberfläche, der an Pergament oder warme Milch erinnert.

cream · matte · smooth
parchment, warm milk, vanilla, sand

**AP-115****RAL 7037**

Ein mittleres Grau mit strukturierter, körniger Oberfläche, das an natürlichen Beton oder Schiefer erinnert.

grey · structured · textured
concrete, slate, pebbles, ash

**AP-121****RAL 7016**

Ein tiefes anthrazitgraues Finish mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine elegante und moderne Ausstrahlung verleiht.

anthracite · woodgrain · grain · oak
charcoal, slate, storm cloud, graphite

Esperia Life 74 ALU, Esperia Life 80, Naturo 68 ALU, Naturo 68 HST, Naturo 68, Naturo 80 ALU, Naturo 80 HST, Naturo 80, Naturo 92

**Raw wood (pine)**

Ein heller, warmer Holzton mit ausgeprägter Maserung, der die natürliche Struktur von frischem Kiefernholz mit cremig-beigen Farbtönen widerspiegelt.

cream · woodgrain · grain · pine
vanilla, buttercream, sand dunes, wheat fields

**Clear varnish (pine)**

Ein warmer, heller Naturton mit sichtbarer Holzmaserung, der die natürliche Schönheit von Kiefernholz mit einem klaren Schutzlack betont.

cream · woodgrain · grain · pine
honey, wheat, vanilla, sand

**Stone Pine (pine)****RAL 1002**

Ein warmer, honigfarbener Gelbton mit feiner Holzmaserung, der die natürliche Ausstrahlung von Kiefernholz widerspiegelt.

yellow · woodgrain · grain · pine
honey, amber, wheat, golden syrup

**Walnut (pine)****RAL 8011**

Ein warmer, mittelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der die natürliche Eleganz von Walnussholz mit der rustikalen Textur von Kiefer kombiniert.

brown · woodgrain · grain · walnut
chocolate, coffee beans, autumn bark, leather

**Wenge (pine)****RAL 8028**

Ein tiefes, warmes Dunkelbraun mit ausgeprägter Holzmaserung, das die charakteristische dunkle Eleganz von Wenge-Holz widerspiegelt.

brown · woodgrain · grain · wenge
dark chocolate, espresso, rich soil, mahogany

**Oak (pine)****RAL 8001**

Ein warmer, honigfarbener Brauntönen mit leichter Holzmaserung, der die natürliche Ausstrahlung von geölter Eiche widerspiegelt.

brown · woodgrain · grain · oak
honey, caramel, amber, burnt sienna

**Dark chestnut (pine)****RAL 8017**

Ein tiefes, warmes Dunkelbraun mit ausgeprägter Holzmaserung, das die natürliche Struktur von dunklem Kiefernholz widerspiegelt.

brown · woodgrain · grain · pine
dark chocolate, coffee beans, walnut shell, autumn bark

**Cypress (pine)****RAL 8001**

Ein warmer, goldbrauner Farbton mit feiner Struktur, der die natürliche Maserung und den honigartigen Charakter von Kiefernholz widerspiegelt.

brown · woodgrain · grain · pine
honey, amber, caramel, autumn wheat

**Afromosia (pine)****RAL 8003**

Ein warmer, rötlich-brauner Farbton mit holzartiger Textur, der die natürliche Maserung und den charakteristischen Ton von Afromosia-Holz nachahmt.

brown · woodgrain · grain · afromosia
cinnamon, rust, terracotta, burnt sienna

**Raw wood (meranti)****RAL 1001**

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit natürlicher Maserung, der die charakteristische rötlich-braune Färbung und feine Struktur von Meranti-Holz zeigt.

brown · woodgrain · grain · meranti
honey, caramel, amber, toast

**Clear varnish (meranti)**

Ein warmer, honigfarbener Meranti-Holzton mit klarer Lackierung, der natürliche Maserung und eine warme, einladende Ausstrahlung zeigt.

brown · woodgrain · grain · meranti
honey, caramel, wheat, golden syrup

**Stone Pine (meranti)****RAL 1011**

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit natürlicher Maserung, der die charakteristische goldbraune Farbe von Kiefernholz widerspiegelt.

brown · woodgrain · grain · pine
honey, caramel, amber, wheat



Walnut (meranti)

RAL 8003

Ein warmer, mittelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der die natürliche Eleganz und Tiefe von Walnussholz widerspiegelt.

brown · woodgrain · grain · walnut

coffee, chocolate, autumn bark, leather



Oak (meranti)

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit deutlicher Maserung, der die natürliche Struktur und Eleganz von Eichenholz widerspiegelt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, amber, wheat



Cypress (meranti)

RAL 8001

Ein warmer, honigfarbener Braunton mit ausgeprägter Holzmaserung, der die natürliche Struktur von tropischem Hartholz widerspiegelt.

brown · woodgrain · grain · meranti

honey, caramel, amber, golden syrup



RAL 7016



RAL 7035



RAL 8017

RAL 8017

Ein warmer, tiefbrauner Farbton mit matter Oberfläche, der an dunkle Schokolade oder gerösteten Kaffee erinnert.

brown · matte · smooth

chocolate, coffee, cocoa, earth



RAL 9005

RAL 9005

Ein tiefes, mattes Schwarz mit neutralem Charakter und glatter Oberfläche, das Eleganz und zeitlose Modernität ausstrahlt.

black · matte · smooth

coal, charcoal, obsidian, midnight



RAL 9016



Wenge (meranti)

RAL 8017

Ein tiefes, schokoladenbraunes Holzdekor mit markanter Maserung und warmer, natürlicher Ausstrahlung im Stil des exotischen Wenge-Holzes.

brown · woodgrain · grain · wenge

dark chocolate, coffee beans, rich soil, leather



Dark Chestnut (meranti)

RAL 8011

Ein warmer, dunkelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der die natürliche Eleganz von dunklem Kastanienholz widerspiegelt.

brown · woodgrain · grain · chestnut

dark chocolate, espresso, rich soil, mahogany



Afromosia (meranti)

RAL 8003

Ein warmer, rotbrauner Holzton mit deutlicher Maserung, der an tropische Edelhölzer erinnert und eine natürliche, elegante Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · mahogany

mahogany, cinnamon, terracotta, copper



RAL 7021

RAL 7021

Ein dunkles, kühles Grau mit neutralem Charakter und matter Oberfläche, das an Schiefer oder Beton erinnert.

grey · matte · smooth

slate, concrete, charcoal, storm cloud



RAL 7039



RAL 9001



RAL 9010

EkoSun 6 NL, EkoSun 6, EkoSun 7, EkoSun 70, EkoSun HST



AP 02

Ein warmer, honigfarbener Holzdekor mit feiner Maserung, der an helles Eichenholz erinnert und eine natürliche, gemütliche Ausstrahlung besitzt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, wheat, sand, caramel



AP 06

RAL 8017

Ein tiefes, schokoladenbraunes Holzdekor mit ausgeprägter Maserung und warmer, erdiger Ausstrahlung.

brown · woodgrain · grain · walnut

dark chocolate, espresso, rich soil, cocoa



AP 19

Ein warmer, mittelheller Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliche Eiche erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, wheat, caramel, autumn bark



AP 05

RAL 8017

Ein tiefes, warmes Schokoladenbraun mit ausgeprägter Holzmaserung, das an dunkle Walnuss oder geöltes Mahagoni erinnert.

brown · woodgrain · grain · walnut

dark chocolate, espresso, leather, cocoa



AP 15

RAL 1001

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliche Eiche erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, wheat, amber



AP 20

Ein warmer, heller Holzton mit feiner Maserung, der an gebleichte Eiche oder helles Birkenholz erinnert und eine natürliche, skandinavische Ausstrahlung vermittelt.

cream · woodgrain · grain · birch

vanilla, linen, parchment, sand

**AP 23****RAL 8008**

Ein warmer, mittelbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung und natürlicher Struktur, der an geöltes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

coffee, leather, autumn bark, chestnuts

**AP 27****RAL 8014**

Ein warmer, dunkelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an gebeiztes Walnussholz erinnert und eine natürliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · walnut

dark chocolate, coffee beans, tree bark, leather

**AP 28****RAL 8019**

Ein warmer, dunkelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geöltes Walnussholz erinnert und eine natürliche, elegante Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · walnut

dark chocolate, coffee beans, rich soil, leather

**AP 29****RAL 8003**

Ein warmer, honigbrauner Holzton mit feiner Maserung, der an geöltes Buchenholz erinnert und natürliche Eleganz ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · beech

honey, caramel, amber, golden syrup

**AP 30****RAL 6009**

Ein tiefes, waldgrünes Profil mit ausgeprägter Holzmaserung, das natürliche Eleganz und rustikalen Charme ausstrahlt.

green · woodgrain · grain · pine

forest, moss, evergreen, sage

**AP 32****RAL 3011**

Ein warmes, kräftiges Rot mit ausgeprägter Holzmaserung, das an dunkles Mahagoni oder Kirschholz erinnert.

red · woodgrain · grain · cherry

cherry wood, burgundy wine, autumn maple, barn red

**AP 33****RAL 7016**

Ein dunkles, strukturiertes Anthrazitgrau mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine natürliche, matte Oberfläche mit tiefen Texturen aufweist.

anthracite · woodgrain · grain · ash

charcoal, weathered wood, storm cloud, slate

**AP 34****RAL 7037**

Ein kühler, mittlerer Grauton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an verwittertes Driftwood erinnert.

grey · woodgrain · grain · ash

driftwood, storm clouds, weathered stone, dove feathers

**AP 40**

Ein tiefes, moosgrünes Anthrazit mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine natürliche und erdige Ausstrahlung vermittelt.

green · woodgrain · grain · ash

forest moss, sage, lichen, pine needles

**AP 41****RAL 5011**

Ein tiefes anthrazitblaues Profil mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine elegante und moderne Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · woodgrain · grain · ash

slate, storm cloud, charcoal, midnight

**AP 43****RAL 6009**

Ein tiefes Tannengrün mit ausgeprägter Holzmaserung, das natürliche Waldruhe und rustikale Eleganz ausstrahlt.

green · woodgrain · grain · pine

forest, pine needles, moss, evergreen

**AP 44****RAL 9001**

Ein warmer, cremefarbener Weißton mit sanfter, matter Oberfläche, der Eleganz und zeitlose Natürlichkeit ausstrahlt.

cream · matte · smooth

vanilla, parchment, eggshell, pearl

**AP 50****RAL 1015**

Ein warmer, cremefarbener Ton mit dezenter Holzmaserung, der an helles Birkenholz erinnert und eine natürliche, elegante Ausstrahlung vermittelt.

cream · woodgrain · grain · birch

vanilla, parchment, birch bark, morning light

**AP 52**

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit natürlicher Maserung, der an helles Eichenholz erinnert und eine gemütliche, natürliche Atmosphäre ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, wheat, caramel, amber

**AP 60****RAL 6012**

Ein tiefes, mattes Dunkelgrün mit kühlem Unterton, das an Tannennadeln oder Schiefergestein erinnert.

green · matte · smooth

forest, evergreen, slate, moss

**AP 61****RAL 7040**

Ein mittleres Grau mit neutralem Charakter und matter Oberfläche, das Ruhe und zeitlose Eleganz ausstrahlt.

grey · matte · smooth

concrete, pebble, dove, pewter

**AP 63****RAL 7035**

Ein helles, kühles Grau mit feiner horizontaler Holzmaserung, das an gebleichtes oder verwittertes Holz erinnert.

grey · woodgrain · grain · ash

driftwood, weathered stone, morning mist, dove feather

**AP 70****RAL 7030**

Ein warmes, mittleres Graubraun mit ausgeprägter Holzmaserung, das an verwittertes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

weathered oak, driftwood, mushroom, taupe

**AP 71****RAL 1013**

Ein warmer, cremefarbener Ton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an gebleichte Eiche erinnert und eine natürliche, strukturierte Oberfläche aufweist.

cream · woodgrain · grain · oak

bleached wood, vanilla, parchment, driftwood

**AP 88****RAL 8019**

Ein warmes, mittleres Graubraun mit ausgeprägter Holzmaserung, die an verwittertes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

driftwood, weathered bark, taupe, mushroom



AP 95
RAL 8003

Ein warmer, mittelbrauner Holzfarbton mit deutlicher Maserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak
caramel, coffee, autumn bark, honey



AP 106r
RAL 7016

Ein tiefes, samtiges Anthrazitgrau mit strukturierter Oberfläche, das Eleganz und moderne Sophistication ausstrahlt.

anthracite · structured · textured
charcoal, slate, graphite, storm cloud



DO 119
RAL 8001

Ein warmer, mittelbrauner Holzdekor mit ausgeprägter Maserung, der natürliche Eiche mit honigfarbenen Tönen nachahmt.

brown · woodgrain · grain · oak
honey, caramel, toast, amber



AP 106
RAL 7016

Ein tiefes anthrazitgraues Profil mit strukturierter, matter Oberfläche und kühlem, elegantem Charakter.

anthracite · matte · textured
charcoal, graphite, slate, storm cloud



AP 118

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit natürlicher Maserung, der an helle Eiche erinnert und eine gemütliche, naturverbundene Atmosphäre schafft.

brown · woodgrain · grain · oak
honey, wheat, amber, caramel



DO 120

Ein warmer, graubrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an verwittertes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak
driftwood, mushroom, weathered bark, taupe

BluEvolution 82, BluEvolution 92, greenEvolution Flex



SAL-03
RAL 6020

Ein tiefes, olivgrünes Finish mit ausgeprägter Holzmaserung, das an dunkle Walddöne erinnert.

green · woodgrain · grain · oak
olive, forest, moss, sage



SAL-11
RAL 7016

Ein tiefes anthrazitgraues Finish mit ausgeprägter horizontaler Holzmaserung, das eine moderne und elegante Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · woodgrain · grain · ash
charcoal, slate, graphite, storm cloud



SAL-19
RAL 3009

Ein warmer, tiefroter Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an edles Mahagoni oder dunkle Kirsche erinnert.

red · woodgrain · grain · mahogany
mahogany, dark cherry, burgundy wine, autumn bark



SAL-25
RAL 8017

Ein tiefes, warmes Schokoladenbraun mit ausgeprägter Holzmaserung, die an dunkle Walnuss oder geräucherte Eiche erinnert.

brown · woodgrain · grain · walnut
dark chocolate, espresso, tobacco leaf, cocoa



SAL-27
RAL 8001

Ein warmer, mittelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geöltes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak
caramel, coffee, leather, autumn bark



SAL-33
RAL 8008

Ein warmer, mittelbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an geöltes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak
caramel, coffee, honey, autumn bark



SAL-37
RAL 7016

Ein tiefes anthrazitgraues Fensterprofilmuster mit matter, strukturierter Oberfläche und neutralem, elegantem Charakter.

anthracite · matte · textured
charcoal, graphite, slate, storm cloud



SAL-08
RAL 8025

Ein warmer, mittlerer Brauntön mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geölte Eiche oder Nussbaum erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak
coffee, leather, bark, cocoa



SAL-18
RAL 7016

Ein tiefes anthrazitgraues bis schwarzes Finish mit matter Oberfläche, das Eleganz und zeitlose Moderne ausstrahlt.

anthracite · matte · smooth
charcoal, graphite, slate, storm cloud



SAL-21
RAL 8008

Ein warmer, mittelbrauner Holzfarbton mit ausgeprägter Maserung, der an gebeiztes Eichenholz erinnert und eine natürliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak
chocolate, coffee beans, tree bark, leather



SAL-26

Ein tiefer, warmer Nussbaumton mit ausgeprägter Holzmaserung und natürlicher, matter Oberfläche.

brown · woodgrain · grain · walnut
dark chocolate, espresso, walnut shell, rich earth



SAL-30
RAL 8024

Ein warmer, mittelbrauner Holzfarbton mit natürlicher Maserung, der an gebeiztes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak
roasted coffee, caramel, autumn bark, leather



SAL-34
RAL 7016

Ein dunkelgrauer Farbton mit strukturierter, matter Oberfläche, der an Schiefer oder Anthrazit erinnert.

anthracite · matte · textured
slate, charcoal, storm cloud, graphite



SAL-39
RAL 9001

Ein warmer, cremig-weißer Farbton mit matter Oberfläche, der an natürliches Leinen oder Pergament erinnert.

cream · matte · smooth
parchment, linen, vanilla, cotton

**SAL-42****RAL 7030**

Ein warmer, mittlerer Grauton mit feiner Holzmaserung, der an verwittertes Eichenholz erinnert und eine natürliche, elegante Ausstrahlung vermittelt.

grey · woodgrain · grain · oak

weathered wood, driftwood, pewter, slate

**SAL-50****RAL 1011**

Ein warmer, honigfarbener Braunton mit ausgeprägter Holzmaserung, der natürliche Eleganz und gemütliche Wärme ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, wheat, golden syrup

**SAL-52****RAL 8001**

Ein warmer, goldbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, autumn oak, golden wheat

**SAL-59****RAL 1015**

Ein warmer, cremefarbener Ton mit feiner Holzmaserung, der an helles Birkenholz erinnert und eine natürliche, beruhigende Ausstrahlung besitzt.

cream · woodgrain · grain · birch

vanilla, parchment, birch bark, oatmeal

**SAL-71****RAL 6022**

Ein tiefes, fast schwarzes Grün mit ausgeprägter Holzmaserung, das an dunkle Waldschatten und moosbedeckte Baumrinde erinnert.

green · woodgrain · grain · oak

forest floor, moss, charcoal, evergreen

**SAL-73****RAL 7035**

Ein kühles, helles Grau mit feiner Holzmaserung und matter Oberfläche, das an gebleichtes Treibholz erinnert.

grey · woodgrain · grain · ash

driftwood, fog, pebbles, morning mist

**SAL-77****RAL 7016**

Ein dunkler, neutraler Anthrazitton mit matter Oberfläche, der moderne Eleganz und zeitlose Sophistication ausstrahlt.

anthracite · matte · smooth

charcoal, slate, graphite, storm cloud

**SAL-84****RAL 7016**

Ein dunkelgrauer, matter Farbton mit kühler Ausstrahlung, der an Schiefer oder Graphit erinnert.

anthracite · matte · smooth

graphite, slate, charcoal, storm cloud

**SAL-88****RAL 7016**

Ein tiefes anthrazitgraues bis schwarzes Finish mit matter Oberfläche, das eine elegante und moderne Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · matte · smooth

charcoal, graphite, slate, storm cloud

**SAL-91**

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, wheat, golden syrup

**SAL-43****RAL 1019**

Ein warmer, beiger Farbton mit ausgeprägter horizontaler Holzmaserung, die an gebleichte Eiche oder helles Driftwood erinnert.

beige · woodgrain · grain · oak

driftwood, parchment, hemp, linen

**SAL-51****RAL 8008**

Ein warmer, mittelbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an gebeiztes Eichenholz erinnert und eine natürliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

toffee, leather, walnut shell, autumn bark

**SAL-55 (70)****RAL 7016**

Ein tiefes anthrazitgraues Finish mit ausgeprägter horizontaler Holzmaserung, das eine moderne und elegante Optik vermittelt.

anthracite · woodgrain · grain · ash

charcoal, slate, storm cloud, graphite

**SAL-69****RAL 9006**

Ein mittleres Silbergrau mit feiner gebürsteter Metalloberfläche, die eine subtile horizontale Struktur und einen modernen, industriellen Charakter zeigt.

grey · metallic · brushed

brushed steel, aluminum, pewter, dove feather

**SAL-72****RAL 1015**

Ein warmer, cremig-beiger Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, die an gebleichte Eiche oder helles Naturholz erinnert.

beige · woodgrain · grain · oak

bleached timber, oatmeal, parchment, sand

**SAL-74****RAL 7016**

Ein dunkler anthrazitfarbener Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der eine natürliche gebürstete Oberflächenstruktur aufweist.

anthracite · woodgrain · grain · ash

charcoal, slate, storm cloud, graphite

**SAL-78****RAL 6022**

Ein dunkler, olivgrüner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der eine natürliche und erdige Ausstrahlung vermittelt.

green · woodgrain · grain · oak

olive, moss, forest floor, sage

**SAL-87****RAL 7006**

Ein warmes mittelgraues Farbton mit matter Oberfläche, das an natürlichen Stein oder warmen Beton erinnert.

grey · matte · smooth

concrete, limestone, pewter, dove feather

**SAL-90****RAL 6031**

Ein warmer, olivgrüner Farbton mit matter Oberfläche, der an natürliche Erdtöne und Militärfarben erinnert.

green · matte · smooth

olive, sage, moss, khaki

**SAL-92**

Ein warmer, gebleichter Eichenton mit feiner Holzmaserung und natürlicher, matter Oberflächenstruktur.

beige · woodgrain · grain · oak

bleached driftwood, oatmeal, linen, sand



SAL-95

[RAL 7016](#)

Ein dunkles, anthrazitfarbenes Grau mit feiner, strukturierter Oberfläche und neutralem, gedämpftem Charakter.

anthracite · structured · textured
charcoal, graphite, storm cloud, slate



SAL-98

[RAL 7016](#)

Ein tiefes, mattes Anthrazit mit feiner strukturierter Oberfläche, das eine elegante und moderne Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · matte · textured
charcoal, graphite, slate, storm cloud



SAL-108

[RAL 7016](#)

Ein tiefes anthrazitgraues Profil mit strukturierter, matter Oberfläche und subtiler Textur, das moderne Eleganz und zeitlose Raffinesse ausstrahlt.

anthracite · structured · textured
charcoal, slate, graphite, storm cloud



SAL-110

[RAL 8003](#)

Ein warmer, mittlerer Brauntönen mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geöltes Eichenholz erinnert und eine natürliche, erdige Ausstrahlung besitzt.

brown · woodgrain · grain · oak
oak bark, coffee beans, leather, autumn soil



SAL-112

[RAL 9001](#)

Ein warmer, cremiger Weißton mit sanfter, matter Oberfläche, der Eleganz und Zeitlosigkeit ausstrahlt.

cream · matte · smooth
vanilla, ivory, pearl, cotton



SAL-115

[RAL 7040](#)

Ein neutrales, mittleres Grau mit matter, strukturierter Oberfläche, das eine zeitlose und zurückhaltende Eleganz ausstrahlt.

grey · matte · textured
concrete, granite, dove feather, pewter



SAL-96

[RAL 7016](#)

Ein dunkles, mattes Anthrazitgrau mit feiner Textur, das moderne Eleganz und zeitlose Sachlichkeit ausstrahlt.

anthracite · matte · textured
charcoal, graphite, storm cloud, slate



SAL-107

[RAL 7039](#)

Ein warmer, mittlerer Grautönen mit matter Oberfläche, der an natürlichen Schiefer oder warmen Beton erinnert.

grey · matte · smooth
slate, concrete, pewter, charcoal



SAL-109

[RAL 8025](#)

Ein warmer, mittelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geöltes Nussholz erinnert und eine natürliche, strukturierte Oberfläche aufweist.

brown · woodgrain · grain · walnut
walnut, cocoa, cedar, coffee



SAL-111

[RAL 7016](#)

Ein tiefes anthrazitgraues Finish mit feiner strukturierter Oberfläche, das eine elegante und moderne Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · structured · textured
charcoal, slate, graphite, storm cloud



SAL-113

[RAL 6009](#)

Ein tiefes, dunkles Waldgrün mit ausgeprägter Holzmaserung, das natürliche Eleganz und rustikalen Charme ausstrahlt.

green · woodgrain · grain · spruce
forest, pine needles, moss, evergreen



SAL-116

[RAL 9001](#)

Ein warmer, cremiger Weißton mit subtilen beigen Untertönen, der eine elegante und zeitlose Ausstrahlung vermittelt.

cream · smooth · smooth
vanilla, parchment, pearl, cotton

Gealan HST, S8000, S9000



GEA 01

[RAL 8025](#)

Ein warmer, mittelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geöltes Walnussholz erinnert und eine natürliche, rustikale Eleganz ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · walnut
walnut, coffee, cocoa, earth



GEA 03

[RAL 8017](#)

Ein tiefes, warmes Schokoladenbraun mit ausgeprägter Holzmaserung, das Eleganz und natürliche Wärme ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · walnut
dark chocolate, espresso, mahogany, cocoa



GEA 07

[RAL 6009](#)

Ein tiefes, mattes Waldgrün mit kühler Ausstrahlung und strukturierter Oberfläche, das an dunkle Nadelwälder erinnert.

green · matte · textured
forest, moss, evergreen, slate



GEA 09

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an geölte Eiche erinnert und natürliche Wärme ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · oak
honey, wheat, caramel, sandstone



GEA 02

[RAL 8003](#)

Ein warmer, mittelbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine gemütliche, erdige Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak
honey, caramel, leather, cognac



GEA 04

[RAL 7016](#)

Ein dunkles anthrazitgraues Profil mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine moderne und elegante Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · woodgrain · grain · ash
charcoal, slate, storm cloud, graphite



GEA 08

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak
honey, caramel, wheat, golden syrup



GEA 10

[RAL 7016](#)

Ein tiefes, dunkles Anthrazit mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine natürliche, rustikale Eleganz ausstrahlt.

anthracite · woodgrain · grain · ash
charcoal, graphite, weathered timber, storm clouds



GEA 11
RAL 1013

Ein warmer, cremefarbener Ton mit matter Oberfläche, der an natürliche Vanille oder helle Baumwolle erinnert.

cream · matte · smooth
vanilla, cream, cotton, parchment



GEA 13

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit natürlicher Maserung, der an helles Eichenholz erinnert und eine gemütliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak
honey, caramel, wheat, amber



GEA 17
RAL 8017

Ein dunkles, schokoladenbraunes Holzdekor mit ausgeprägter Maserung und warmer, natürlicher Ausstrahlung.

brown · woodgrain · grain · walnut
dark chocolate, coffee beans, espresso, rich soil



GEA 20
RAL 7016

Ein dunkles anthrazitgraues Profil mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine moderne und elegante Erscheinung vermittelt.

anthracite · woodgrain · grain · ash
charcoal, slate, storm cloud, graphite



GEA 22
RAL 7016

Ein tiefes, dunkles Anthrazitgrau mit matter Oberfläche, das Eleganz und moderne Sophistication ausstrahlt.

anthracite · matte · smooth
charcoal, graphite, slate, storm cloud



GEA 24
RAL 9001

Ein warmes, cremiges Weiß mit dezent gelblichem Unterton, das eine weiche und einladende Ausstrahlung vermittelt.

cream · smooth · smooth
vanilla, ivory, pearl, cotton



GEA 27
RAL 6028

Ein tiefes waldgrün mit ausgeprägter Holzmaserung, das natürliche Eleganz und rustikalen Charme ausstrahlt.

green · woodgrain · grain · pine
forest, evergreen, moss, sage



GEA 30
RAL 8025

Ein warmer, dunkelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geöltes Nussholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · walnut
dark chocolate, coffee beans, rich soil, leather



GEA 32

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliche Eiche erinnert und eine gemütliche, zeitlose Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak
honey, wheat, beeswax, caramel



GEA 35
RAL 7040

Ein mittleres Grau mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine kühle, zeitlose Eleganz mit natürlicher Textur vermittelt.

grey · woodgrain · grain · oak
weathered wood, storm clouds, granite, driftwood



GEA 12
RAL 7040

Ein kühles, mittleres Grau mit ausgeprägter Holzmaserung, das an verwittertes Treibholz oder gebeiztes nordisches Holz erinnert.

grey · woodgrain · grain · ash
driftwood, storm clouds, weathered stone, ash bark



GEA 16
RAL 8025

Ein warmer, gräulich-brauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an gewittertes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak
driftwood, weathered barn, mushroom, taupe



GEA 19
RAL 7012

Ein mittelgraues Fensterprofilmuster mit ausgeprägter Holzmaserung und natürlicher, strukturierter Oberfläche in neutralem Ton.

grey · woodgrain · grain · ash
weathered wood, concrete, storm clouds, granite



GEA 21
RAL 1015

Ein warmer, hellbeiger Farbton mit feiner Holzmaserung, der an gebleichte Eiche erinnert und eine natürliche, sanfte Ausstrahlung vermittelt.

beige · woodgrain · grain · oak
sand, linen, vanilla, driftwood



GEA 23

Ein warmer, olivgrüner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an verwittertes Olivenholz oder getrocknete Salbeiblätter erinnert.

green · woodgrain · grain · oak
sage, olive, moss, eucalyptus



GEA 25
RAL 7016

Ein tiefes anthrazitgraues Finish mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine elegante und moderne Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · woodgrain · grain · oak
charcoal, graphite, slate, storm cloud



GEA 28
RAL 1001

Ein warmer, goldener Honigton mit ausgeprägter Holzmaserung, der natürliche Eichenoptik vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak
honey, caramel, wheat, golden syrup



GEA 31
RAL 8001

Ein warmer, mittelbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine gemütliche, klassische Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak
honey, caramel, autumn bark, toasted almonds



GEA 34
RAL 9003

Ein sehr helles, fast reines Weiß mit neutralem Charakter und glatter, matter Oberfläche.

white · matte · smooth
fresh snow, cotton, porcelain, milk



GEA 37
RAL 3011

Ein warmes, tiefes Rotbraun mit ausgeprägter Holzmaserung, das an edles Mahagoni oder Kirschholz erinnert.

red · woodgrain · grain · mahogany
mahogany, cherry wood, burgundy wine, dried paprika



GEA 40
RAL 7006

Ein warmer, mittlerer Grauton mit matter Oberfläche, der an natürlichen Stein oder warmen Beton erinnert.

grey · matte · smooth
concrete, stone, dove, pebble



GEA 42
RAL 1015

Ein warmer, cremig-beiger Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der natürliche Eleganz und gemütliche Wärme ausstrahlt.

beige · woodgrain · grain · oak
vanilla, parchment, sand, linen



GEA 46
RAL 6013

Ein warmer, olivgrüner Farbton mit matter Oberfläche, der an natürliche Erdtöne und Militärgrün erinnert.

green · matte · smooth
olive, sage, moss, clay



GEA 056
RAL 7016

Ein tiefes, strukturiertes Anthrazit mit matter Oberfläche, das die Eleganz von dunklem Schiefer ausstrahlt.

anthracite · matte · textured
charcoal, slate, graphite, storm cloud



GEA 41
RAL 6005

Ein tiefes, waldgrünes Profil mit ausgeprägter Holzmaserung, das natürliche Eleganz und rustikalen Charme vermittelt.

green · woodgrain · grain · pine
forest, moss, evergreen, sage



GEA 43
RAL 7009

Ein matter, kühler graugrüner Farbton mit neutraler Ausstrahlung, der an Salbei oder Olivenzweige erinnert.

green · matte · smooth
sage, eucalyptus, olive, moss



GEA 055

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit feiner Maserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak
honey, wheat, caramel, sand

Synego HST, Synego Slide, Synego



REH 01
RAL 7016

Ein tiefes anthrazitgraues Profil mit ausgeprägter horizontaler Holzmaserung, das eine moderne und elegante Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · woodgrain · grain · ash
charcoal, slate, graphite, storm cloud



REH 03
RAL 8017

Ein dunkler, rotbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an edles Mahagoni oder dunkle Schokolade erinnert.

brown · woodgrain · grain · mahogany
dark chocolate, espresso, mahogany, leather



REH 05
RAL 8008

Ein warmer, mittelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geöltes Eichenholz erinnert und eine natürliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak
cognac, leather, coffee beans, autumn bark



REH 07
RAL 7005

Ein kühles, mittleres Grau mit ausgeprägter Holzmaserung, das an verwittertes Treibholz oder gebeiztes Eichenholz erinnert.

grey · woodgrain · grain · oak
driftwood, storm clouds, weathered stone, charcoal



REH 09
RAL 6012

Ein sehr dunkler, grünlich-grauer Anthrazitton mit matter Oberfläche, der eine moderne und zurückhaltende Eleganz ausstrahlt.

anthracite · matte · smooth
charcoal, slate, forest shadow, granite



REH 11
RAL 8001

Ein warmer, mittelbrauner Holzdekor mit ausgeprägter Maserung, der an natürliche Eiche erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak
caramel, coffee, autumn bark, honey



REH 02
RAL 8014

Ein dunkelbrauner Holzdekor mit ausgeprägter Maserung und warmer, erdiger Ausstrahlung.

brown · woodgrain · grain · walnut
dark chocolate, coffee beans, rich soil, autumn bark



REH 04
RAL 8011

Ein warmer, mittelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geöltes Walnussholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · walnut
walnut, cocoa, leather, coffee bean



REH 06

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliches Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak
honey, caramel, amber, wheat



REH 08
RAL 7016

Ein tiefes anthrazitgraues Fensterprofilmuster mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine elegante und moderne Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · woodgrain · grain · oak
charcoal, slate, graphite, storm cloud



REH 10
RAL 7016

Ein tiefes anthrazitgraues Profil mit matter, strukturierter Oberfläche und neutralem, elegantem Charakter.

anthracite · matte · textured
charcoal, slate, graphite, storm cloud



REH 12

Ein warmer, graubeiger Farbton mit feiner Holzmaserung, der an gebleichtes Eichenholz erinnert und eine natürliche, dezente Eleganz ausstrahlt.

beige · woodgrain · grain · oak
driftwood, linen, sand, limestone



REH 13
RAL 7006

Ein mittleres Grau mit feiner horizontaler Holzmaserung, das eine moderne und zeitlose Eleganz ausstrahlt.

grey · woodgrain · grain · ash

pewter, storm clouds, weathered stone, charcoal



REH 15
RAL 8025

Ein warmer, mittelbrauner Holzfarbton mit ausgeprägter Maserungsstruktur, der an geöltes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

oiled oak, hazelnut, coffee bean, dried earth



REH 17
RAL 8003

Ein warmer, mittelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geöltes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

caramel, honey, autumn bark, chestnuts



REH 19
RAL 9001

Ein warmer, cremefarbener Ton mit sanfter, matter Oberfläche, der Eleganz und zeitlose Schlichtheit ausstrahlt.

cream · matte · smooth

vanilla, parchment, bone, pearl



REH 21
RAL 6009

Ein tiefes, waldgrünes Profil mit ausgeprägter Holzmaserung, das die natürliche Struktur und warme Ausstrahlung von dunklem Nadelholz vermittelt.

green · woodgrain · grain · spruce

pine forest, moss, evergreen, forest floor



REH 23
RAL 7016

Ein tiefes anthrazitfarbenes Profil mit ausgeprägter Holzmaserung, das die natürliche Struktur von dunklem, gealtertem Holz nachahmt.

anthracite · woodgrain · grain · oak

charcoal, slate, storm clouds, graphite



REH 25
RAL 6003

Ein dunkles, gedämpftes Olivgrün mit matter Oberfläche, das an moosige Waldböden und natürliche Erdtöne erinnert.

green · matte · smooth

moss, olive, forest floor, sage



REH 27
RAL 7016

Ein dunkler, kühler anthrazitgrauer Farbton mit matter Oberfläche, der an Schiefer oder Graphit erinnert.

anthracite · matte · smooth

slate, graphite, storm cloud, charcoal



REH 29
RAL 7038

Ein kühles, mittleres Grau mit feiner horizontaler Bürstenstruktur, das an gebürstetes Aluminium erinnert.

grey · metallic · brushed

brushed steel, pewter, graphite, storm cloud



REH 31
RAL 8001

Ein warmer, honigbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geöltes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, golden syrup, amber



REH 14

Ein warmer, mittlerer Graubraun-Ton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an gebeiztes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

driftwood, weathered timber, mushroom, taupe



REH 16
RAL 8017

Ein warmer, dunkelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an edles Walnussholz erinnert und natürliche Eleganz ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · walnut

walnut, dark chocolate, espresso, leather



REH 18
RAL 1015

Ein warmer, cremig-beiger Farbton mit einer feinen Holzmaserung, der natürliche Eleganz und Gemütlichkeit ausstrahlt.

beige · woodgrain · grain · birch

vanilla, parchment, oatmeal, sand



REH 20
RAL 3011

Ein tiefes, warmes Mahagonirot mit ausgeprägter Holzmaserung, das Eleganz und natürliche Wärme ausstrahlt.

red · woodgrain · grain · mahogany

cherry wood, burgundy wine, dark chocolate, autumn maple



REH 22
RAL 6028

Ein tiefes, kühles Waldgrün mit ausgeprägter Holzmaserung, das an dunkle Nadelwälder und natürliche Eleganz erinnert.

green · woodgrain · grain · spruce

forest, pine needles, moss, evergreen



REH 24
RAL 8014

Ein warmer, dunkelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an gebeiztes Nussholz erinnert und eine natürliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · walnut

walnut, bark, coffee grounds, dark chocolate



REH 26

Ein warmer, gedämpfter graugrüner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an verwittertes Treibholz erinnert.

grey · woodgrain · grain · ash

sage, driftwood, eucalyptus, sea foam



REH 28
RAL 7005

Ein kühler, mittlerer Grauton mit matter Oberfläche, der an Schiefergestein oder bewölkten Himmel erinnert.

grey · matte · smooth

slate, storm cloud, concrete, pewter



REH 30
RAL 7016

Ein tiefes, mattes Anthrazitgrau mit feiner strukturierter Oberfläche, das Eleganz und moderne Zurückhaltung ausstrahlt.

anthracite · matte · textured

charcoal, slate, graphite, storm cloud



REH 32

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an geölte Eiche erinnert und natürliche Wärme ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, wheat, amber



REH 33
RAL 5003

Ein tiefes, kühles Blau mit ausgeprägter Holzmaserung, das an dunkle Meerestiefen oder einen nächtlichen Ozean erinnert.

blue · woodgrain · grain · ash

midnight ocean, deep sea, sapphire, storm water



REH 35
RAL 6013

Ein warmer, olivgrüner Farbton mit dezenter Holzmaserung, der natürliche Eleganz und zeitlose Ruhe ausstrahlt.

green · woodgrain · grain · oak

olive, sage, eucalyptus, dried herbs



REH 37
RAL 7013

Ein warmer, erdiger Grauton mit subtilen Brauntönen, der an natürlichen Lehm oder verwittertes Holz erinnert.

grey · matte · smooth

clay, mushroom, taupe, wet concrete



REH 39
RAL 9001

Ein warmes, cremiges Weiß mit sanftem Beigeton, das eine ruhige und elegante Ausstrahlung vermittelt.

cream · smooth · smooth

vanilla, ivory, eggshell, parchment



REH 41
RAL 8000

Ein warmer, goldbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geöltes Eichenholz erinnert und natürliche Eleganz ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, tobacco, leather



REH 43
RAL 7016

Ein tiefes, mattes Anthrazit mit subtiler Struktur, das Eleganz und moderne Sophistication ausstrahlt.

anthracite · matte · textured

charcoal, slate, graphite, storm cloud



REH 34
RAL 9016

Ein sehr helles, fast reines Weiß mit neutralem Charakter und glatter, matter Oberfläche, das Reinheit und Schlichtheit ausstrahlt.

white · matte · smooth

fresh snow, cotton, chalk, paper



REH 36
RAL 7016

Ein dunkler anthrazitfarbener Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der eine moderne und elegante Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · woodgrain · grain · ash

charcoal, graphite, storm cloud, slate



REH 38
RAL 7016

Ein tiefes, mattes Anthrazitgrau mit einer glatten Oberfläche, das Eleganz und moderne Schlichtheit ausstrahlt.

anthracite · matte · smooth

charcoal, slate, graphite, storm cloud



REH 40
RAL 7039

Ein warmer, mittlerer Grauton mit matter, strukturierter Oberfläche und dezenter Textur, der eine moderne und zeitlose Eleganz ausstrahlt.

grey · matte · textured

concrete, stone, charcoal, pewter



REH 42
RAL 7016

Ein dunkelgrauer, matter Farbton mit leicht strukturierter Oberfläche, der an Schiefer oder Graphit erinnert.

anthracite · matte · textured

slate, graphite, charcoal, storm cloud



REH 44
RAL 7013

Ein warmer, erdiger graubrauner Farbton mit matter Oberfläche, der an verwittertes Holz oder natürliche Mineralien erinnert.

brown · matte · smooth

mushroom, taupe, clay, bark

Naturo 80 HST ALU



Rohholz (Kiefer)



Pinie (Kiefer)



Wenge (Kiefer)



Dunkle Kastanie (Kiefer)



Afromosia (Kiefer)



Klarlack (Meranti)



Klarlack (Kiefer)



Nussbaum (Kiefer)



Eiche (Kiefer)



Zypresse (Kiefer)



Rohholz (Meranti)



Pinie (Meranti)



Nussbaum (Meranti)



Eiche (Meranti)



Zypresse (Meranti)



RAL 7016



RAL 7035



RAL 8017
[RAL 8017](#)
Ein warmer, tiefbrauner Farbton mit matter Oberfläche, der an dunkle Schokolade oder gerösteten Kaffee erinnert.
brown · matte · smooth
chocolate, coffee, cocoa, earth



RAL 9005
[RAL 9005](#)
Ein tiefes, mattes Schwarz mit neutralem Charakter und glatter Oberfläche, das Eleganz und zeitlose Modernität ausstrahlt.
black · matte · smooth
coal, charcoal, obsidian, midnight



RAL 9016

Patio



AP-01
Ein warmer, honigbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an geöltes Eichenholz erinnert und natürliche Eleganz ausstrahlt.
brown · woodgrain · grain · oak
honey, caramel, autumn bark, toasted grain



AP-03 (aludec)
[RAL 7024](#)
Ein dunkelgrauer, matter Farbton mit neutraler Ausstrahlung und gleichmäßiger, strukturierter Oberfläche.
anthracite · matte · textured
charcoal, granite, concrete, storm cloud



AP-05
[RAL 8025](#)
Ein warmer, mittelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an dunkle Eiche oder Nussbaum erinnert und eine natürliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.
brown · woodgrain · grain · walnut
cocoa, coffee beans, tree bark, leather



Wenge (Meranti)
[RAL 8017](#)
Ein tiefes, schokoladenbraunes Holzdekor mit markanter Maserung und warmer, natürlicher Ausstrahlung im Stil des exotischen Wenge-Holzes.
brown · woodgrain · grain · wenge
dark chocolate, coffee beans, rich soil, leather



Dunkle Kastanie (Meranti)



Afromosia (Meranti)
[RAL 8003](#)
Ein warmer, rotbrauner Holzton mit deutlicher Maserung, der an tropische Edelhölzer erinnert und eine natürliche, elegante Ausstrahlung vermittelt.
brown · woodgrain · grain · mahogany
mahogany, cinnamon, terracotta, copper



RAL 7021
[RAL 7021](#)
Ein dunkles, kühles Grau mit neutralem Charakter und matter Oberfläche, das an Schiefer oder Beton erinnert.
grey · matte · smooth
slate, concrete, charcoal, storm cloud



RAL 7039



RAL 9001



RAL 9010



AP-02
[RAL 1001](#)
Ein warmer, honigfarbener Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliche Eiche erinnert und eine gemütliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.
brown · woodgrain · grain · oak
honey, wheat, caramel, amber



AP-04 (aludec)
[RAL 7016](#)
Ein tiefes anthrazitfarbenes Profil mit matter, strukturierter Oberfläche und neutralem Charakter.
anthracite · matte · textured
charcoal, graphite, asphalt, granite



AP-06
[RAL 8019](#)
Ein warmer, dunkelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an gebeiztes Walnussholz erinnert und eine natürliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.
brown · woodgrain · grain · walnut
dark chocolate, coffee beans, walnut shell, autumn bark



AP-07 (aludec)

RAL 7016

Ein dunkles, strukturiertes Anthrazit mit feiner körniger Oberfläche, das an geschliffenen Graphit oder vulkanisches Gestein erinnert.

anthracite · structured · textured

graphite, charcoal, volcanic rock, steel wool



AP-11

RAL 8003

Ein warmer, mittelbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an geölte Eiche oder Nussbaum erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

caramel, leather, coffee beans, autumn bark



AP-14 (aludec)

RAL 7006

Ein warmer, mittelgrauer Farbton mit matter Oberfläche, der an natürlichen Stein oder warmen Beton erinnert.

grey · matte · smooth

concrete, limestone, dove, clay



AP-19

RAL 8001

Ein warmer, mittelbrauner Holzfarbton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, wheat, toast



AP-21

Ein warmer graubrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an verwittertes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

weathered oak, driftwood, aged timber, clay



AP-23

RAL 8003

Ein warmes, mittelbraunes Holzdekor mit ausgeprägter Maserung und natürlicher Textur, das an geölte Eiche erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

caramel, coffee, autumn bark, toffee



AP-26

RAL 9005

Ein tiefes, intensives Schwarz mit matter Oberfläche, das Eleganz und zeitlose Sophistication ausstrahlt.

black · matte · smooth

charcoal, midnight, obsidian, velvet



AP-28

RAL 8017

Ein tiefes, warmes Schokoladenbraun mit ausgeprägter Holzmaserung, das Eleganz und natürliche Wärme ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · walnut

dark chocolate, espresso, walnut shell, rich soil



AP-30

RAL 6028

Ein tiefes, sattes Waldgrün mit ausgeprägter Holzmaserung, das an dunkle Nadelwälder und natürliche Eleganz erinnert.

green · woodgrain · grain · spruce

pine forest, moss, evergreen, hunter green



AP-34

RAL 7033

Ein kühles, mittleres Graugrün mit einer feinen Holzmaserung, das an verwittertes Salbeiholz erinnert.

green · woodgrain · grain · ash

sage, eucalyptus, sea foam, weathered driftwood



AP-08 (aludec)

RAL 7016

Ein dunkelgrauer Farbton mit strukturierter, matter Oberfläche, der eine moderne und zurückhaltende Eleganz ausstrahlt.

anthracite · structured · textured

charcoal, slate, graphite, storm cloud



AP-12 (aludec)

RAL 8017

Ein warmer, dunkelbrauner Farbton mit matter Oberfläche, der an dunkle Schokolade oder gerösteten Kaffee erinnert.

brown · matte · smooth · walnut

dark chocolate, espresso, cocoa, roasted coffee



AP-15

RAL 1011

Ein warmer, goldbrauner Holzdekor mit ausgeprägter Maserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, autumn wheat, golden syrup



AP-20

RAL 1019

Ein warmer, natürlicher Beigeton mit feiner Holzmaserung, der an helles Eichenholz erinnert und eine ruhige, elegante Ausstrahlung vermittelt.

beige · woodgrain · grain · oak

sand, driftwood, oatmeal, linen



AP-22

RAL 8025

Ein warmer, mittelbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an gebeiztes Nussholz erinnert und natürliche Eleganz ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · walnut

walnut, cocoa, leather, coffee beans



AP-25

RAL 7016

Ein tiefes anthrazitgraues Finish mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine elegante und natürliche Oberflächenstruktur zeigt.

anthracite · woodgrain · grain · oak

charcoal, slate, storm cloud, graphite



AP-27

RAL 8025

Ein warmer, mittelbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an dunkles Eichenholz erinnert und eine natürliche, rustikale Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

dark chocolate, coffee beans, autumn bark, walnut shell



AP-29

RAL 8001

Ein warmer, goldbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an edle Eiche oder Kirschholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, amber, cinnamon



AP-32

RAL 3011

Ein warmer, rotbrauner Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an edle Mahagoni- oder Kirschholzoberflächen erinnert.

red · woodgrain · grain · mahogany

mahogany, cherry wood, burgundy wine, dried paprika



AP-35

Ein warmer, mittelbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an geöltes Nussholz erinnert und eine natürliche, elegante Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · walnut

walnut, coffee, chocolate, tobacco

**AP-37 (aludec)****RAL 7044**

Ein warmer, mittlerer Grauton mit subtilen Beigetönen, der eine weiche und neutrale Eleganz ausstrahlt.

grey · smooth · smooth

taupe, mushroom, pebble, dove

**AP-40****RAL 7016**

Ein tiefes anthrazitgraues Finish mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine elegante und moderne Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · woodgrain · grain · oak

charcoal, slate, storm cloud, graphite

**AP-43****RAL 6005**

Ein tiefes, waldgrünes Finish mit ausgeprägter Holzmaserung, das natürliche Eleganz und Robustheit ausstrahlt.

green · woodgrain · grain · pine

forest, moss, evergreen, jade

**AP-47****RAL 5003**

Ein tiefes, sattes Blau mit strukturierter Holzmaserung, das an dunkle Meerestiefen oder einen nächtlichen Himmel erinnert.

blue · woodgrain · grain · ash

deep ocean, midnight sky, sapphire, storm sea

**AP-52**

Ein warmer, honigfarbener Holzton mit feiner Maserung, der an helles Eichenholz erinnert und natürliche Eleganz ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, wheat, amber, caramel

**AP-61****RAL 7001**

Ein kühler, mittelgrauer Farbton mit matter Oberfläche, der an bewölkten Himmel und moderne Architektur erinnert.

grey · matte · smooth

slate, overcast sky, concrete, steel

**AP-63****RAL 7035**

Ein kühler, hellgrauer Farbton mit feiner horizontaler Holzmaserung, der an gebleichtes oder verwittertes Holz erinnert.

grey · woodgrain · grain · ash

driftwood, morning mist, pewter, silver birch

**AP-69****RAL 6012**

Ein dunkler, kühler graugrüner Farbton mit matter Oberfläche, der an tiefes Waldgrün oder Schiefer erinnert.

green · matte · smooth

forest, slate, moss, pine needles

**AP-71****RAL 1015**

Ein warmer, cremefarbener Ton mit ausgeprägter Holzmaserung, die an gebleichte Eiche oder helles Kiefernholz erinnert.

cream · woodgrain · grain · pine

vanilla, parchment, bleached wood, oatmeal

**AP-79****RAL 7016**

Ein dunkles anthrazitgraues Finish mit feiner strukturierter Oberfläche, das moderne Eleganz und zeitlose Sophistication ausstrahlt.

anthracite · structured · textured

charcoal, slate, graphite, storm cloud

**AP-95**

Ein warmer, honigbrauner Holzton mit ausgeprägter Maserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine gemütliche, traditionelle Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, autumn leaves, golden syrup

**AP-39****AP-41****RAL 7016**

Ein tiefes, anthrazitfarbenedes Grau mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine elegante und moderne Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · woodgrain · grain · ash

charcoal, slate, storm clouds, graphite

**AP-44****RAL 1013**

Ein warmer, cremefarbener Ton mit sanfter, matter Oberfläche, der Eleganz und zeitlose Ruhe ausstrahlt.

cream · matte · smooth

vanilla, parchment, ivory, butter

**AP-50****RAL 1015**

Ein warmer, cremefarbener Ton mit feiner Holzmaserung, der an helles Birkenholz oder gebleichte Eiche erinnert.

cream · woodgrain · grain · birch

vanilla, parchment, sand, linen

**AP-60****RAL 6004**

Ein tiefes, kühles Dunkelgrün mit matter Oberfläche, das an dichte Nadelwälder und nordische Landschaften erinnert.

green · matte · smooth

pine forest, moss, deep sea, slate

**AP-62****RAL 7010**

Ein dunkelgrauer, matter Farbton mit kühlem Unterton, der an Schiefer oder Steinoberflächen erinnert.

grey · matte · smooth

slate, charcoal, storm cloud, granite

**AP-65****RAL 6014**

Ein warmes, erdiges Olivbraun mit matter Oberfläche, das an natürliche Materialien wie Schlamm oder verwittertes Holz erinnert.

brown · matte · smooth

clay, mushroom, bark, olive

**AP-70****RAL 7030**

Ein warmes, graubraunes Holzdekor mit ausgeprägter Maserung, das an verwittertes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

driftwood, mushroom, weathered bark, taupe

**AP-75**

Ein warmer, beiger Holzdekor mit feiner horizontaler Maserung, die an gebleichte Eiche erinnert.

beige · woodgrain · grain · oak

bleached driftwood, sand, linen, parchment

**AP-88****RAL 7013**

Ein warmes, mittleres Graubraun mit ausgeprägter Holzmaserung, das an verwittertes Eichenholz erinnert.

brown · woodgrain · grain · oak

driftwood, weathered timber, mushroom, wet sand

**AP-102****RAL 7016**

Ein kühler, dunkelgrauer Farbton mit ausgeprägter Holzmaserung, der an verwittertes Eichenholz erinnert.

grey · woodgrain · grain · oak

charcoal, slate, driftwood, storm cloud

**AP-103****RAL 7016**

Ein dunkler anthrazitgrauer Farbton mit matter Oberfläche und feiner Textur, der an Schiefer oder Graphit erinnert.

anthracite · matte · textured

slate, graphite, charcoal, storm cloud

**AP-106****RAL 7021**

Ein tiefes, fast schwarzes Anthrazit mit matter Oberfläche und subtiler körniger Textur, das eine elegante und moderne Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · matte · textured

charcoal, graphite, slate, storm cloud

**AP-108****RAL 7016**

Ein dunkelgrauer Farbton mit feiner, strukturierter Oberfläche und neutralem, modernem Charakter.

anthracite · structured · textured

charcoal, slate, granite, storm cloud

**AP-110****RAL 1011**

Ein warmer, honigfarbener Brauntön mit ausgeprägter Holzmaserung, der an geölte Eiche erinnert und natürliche Wärme ausstrahlt.

brown · woodgrain · grain · oak

honey, caramel, wheat, oiled wood

**AP-112****RAL 1013**

Ein warmer, cremiger Beigeton mit matter Oberfläche, der an Pergament oder warme Milch erinnert.

cream · matte · smooth

parchment, warm milk, vanilla, sand

**AP-115****RAL 7037**

Ein mittleres Grau mit strukturierter, körniger Oberfläche, das an natürlichen Beton oder Schiefer erinnert.

grey · structured · textured

concrete, slate, pebbles, ash

**AP-121****RAL 7016**

Ein tiefes anthrazitgraues Finish mit ausgeprägter Holzmaserung, das eine elegante und moderne Ausstrahlung verleiht.

anthracite · woodgrain · grain · oak

charcoal, slate, storm cloud, graphite

**AP-105****RAL 7039**

Ein warmer, mittlerer Grauton mit matter Oberfläche, der eine elegante und zeitlose Ausstrahlung vermittelt.

grey · matte · smooth

concrete, dove, pebble, pewter

**AP-107****RAL 6013**

Ein warmer, olivgrüner Farbton mit matter Oberfläche und feinen Strukturpartikeln, der an natürliche Erdtöne erinnert.

green · matte · textured

olive, sage, moss, clay

**AP-109**

Ein warmer, mittlerer Brauntön mit ausgeprägter Holzmaserung, der an natürliches Eichenholz erinnert und eine rustikale, gemütliche Ausstrahlung vermittelt.

brown · woodgrain · grain · oak

driftwood, coffee, bark, leather

**AP-111****RAL 7016**

Ein dunkelgrauer Farbton mit feiner Kreuzschraffur-Struktur, die eine textile, gewebeartige Oberflächenoptik erzeugt.

anthracite · structured · textured

charcoal, slate, graphite, storm cloud

**AP-113****RAL 6028**

Ein tiefes, waldgrünes Holzdekor mit ausgeprägter Maserung, das eine natürliche und erdige Ausstrahlung vermittelt.

green · woodgrain · grain · pine

forest, moss, evergreen, pine needles

**AP-116****RAL 9016**

Ein sehr helles, fast reines Weiß mit neutralem Charakter und glatter, matter Oberfläche, das Reinheit und Schlichtheit ausstrahlt.

white · matte · smooth

fresh snow, cotton, porcelain, milk

**AP-122****RAL 7016**

Ein tiefes anthrazitgraues Finish mit feiner strukturierter Oberfläche, das eine moderne und elegante Ausstrahlung vermittelt.

anthracite · structured · textured

charcoal, granite, storm cloud, graphite

RAL K7 Classic Farbpalette

Die folgenden Produkte sind in allen RAL K7 Classic Farben erhaeltlich. Waehlen Sie aus ueber 200 RAL-Farben fuer Ihr individuelles Fensterprojekt.

											
RAL 1000 Grünbeige	RAL 1001 Beige	RAL 1002 Sandgelb	RAL 1003 Signalgelb	RAL 1004 Goldgelb	RAL 1005 Honiggelb	RAL 1006 Maisgelb	RAL 1007 Narzissengelb	RAL 1011 Braunbeige	RAL 1012 Zitronengelb	RAL 1013 Perlweiß	RAL 1014 Ellenbein
											
RAL 1015 Hellellenbein	RAL 1016 Schwefelgelb	RAL 1017 Safrangelb	RAL 1018 Zinkgelb	RAL 1019 Graubeige	RAL 1020 Olivgelb	RAL 1021 Rapsgelb	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 1024 Ockergelb	RAL 1026 Leuchtgelb	RAL 1027 Currygelb	RAL 1028 Melonengelb
											
RAL 1032 Ginstergelb	RAL 1033 Dahliengelb	RAL 1034 Pastellgelb	RAL 1035 Perlbeige	RAL 1036 Perlgold	RAL 1037 Sonnengelb	RAL 2000 Gelborange	RAL 2001 Rotorange	RAL 2002 Blutorange	RAL 2003 Pastellorange	RAL 2004 Reinorange	RAL 2005 Leuchtorange
											
RAL 2007 Leuchthellorange	RAL 2008 Hellrotorange	RAL 2009 Verkehrsorange	RAL 2010 Signalorange	RAL 2011 Tieforange	RAL 2012 Lachsorange	RAL 2013 Perlorange	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3001 Signalrot	RAL 3002 Karminrot	RAL 3003 Rubinrot	RAL 3004 Purpurrot
											
RAL 3005 Weinrot	RAL 3007 Schwarzrot	RAL 3009 Oxidrot	RAL 3011 Braunrot	RAL 3012 Beigerot	RAL 3013 Tomatenrot	RAL 3014 Altrosa	RAL 3015 Hellrosa	RAL 3016 Korallenrot	RAL 3017 Rosé	RAL 3018 Erdbeerrot	RAL 3020 Verkehrsrot
											
RAL 3022 Lachsrot	RAL 3024 Leuchtröt	RAL 3026 Leuchthellrot	RAL 3027 Himbeerrot	RAL 3028 Reinrot	RAL 3031 Orientrot	RAL 3032 Perlubinrot	RAL 3033 Perlosa	RAL 4001 Rotilla	RAL 4002 Rotviolett	RAL 4003 Erikaviolett	RAL 4004 Bordeauxviolett
											
RAL 4005 Blauilla	RAL 4006 Verkehrspurpur	RAL 4007 Purpurviolett	RAL 4008 Signalviolett	RAL 4009 Pastellviolett	RAL 4010 Telemagenta	RAL 4011 Perlviolett	RAL 4012 Perlbrombeer	RAL 5000 Violettblau	RAL 5001 Grünblau	RAL 5002 Ultramarinblau	RAL 5003 Saphirblau
											
RAL 5004 Schwarzblau	RAL 5005 Signalblau	RAL 5007 Brillantblau	RAL 5008 Graublau	RAL 5009 Azurblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 5011 Stahlblau	RAL 5012 Lichtblau	RAL 5013 Kobaltblau	RAL 5014 Taubenblau	RAL 5015 Himmelblau	RAL 5017 Verkehrsblau
											
RAL 5018 Türkisblau	RAL 5019 Capriblau	RAL 5020 Ozeanblau	RAL 5021 Wasserblau	RAL 5022 Nachtblau	RAL 5023 Fernblau	RAL 5024 Pastellblau	RAL 5025 Perlenzian	RAL 5026 Perlnachtblau	RAL 6000 Patinagrün	RAL 6001 Smaragdgrün	RAL 6002 Laubgrün

											
RAL 6003 Olivgrün	RAL 6004 Blaugrün	RAL 6005 Moosgrün	RAL 6006 Grauoliv	RAL 6007 Flaschengrün	RAL 6008 Braungrün	RAL 6009 Tannengrün	RAL 6010 Grasgrün	RAL 6011 Resedagrün	RAL 6012 Schwarzgrün	RAL 6013 Schilfgrün	RAL 6014 Gelboliv
											
RAL 6015 Schwarzoliv	RAL 6016 Türkisgrün	RAL 6017 Malggrün	RAL 6018 Gelbgrün	RAL 6019 Weißgrün	RAL 6020 Chromoxidgrün	RAL 6021 Blassgrün	RAL 6022 Braunoliv	RAL 6024 Verkehrsgrün	RAL 6025 Farngrün	RAL 6026 Opalgrün	RAL 6027 Lichtgrün
											
RAL 6028 Kieferngrün	RAL 6029 Minzgrün	RAL 6032 Signalgrün	RAL 6033 Minttürkis	RAL 6034 Pastelltürkis	RAL 6035 Perlgrün	RAL 6036 Perlopalgrün	RAL 6037 Reingrün	RAL 6038 Leuchtgrün	RAL 7000 Fehgrau	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7002 Olivgrau
											
RAL 7003 Moosgrau	RAL 7004 Signalgrau	RAL 7005 Mausgrau	RAL 7006 Beigegrau	RAL 7008 Khakigräu	RAL 7009 Grüngrau	RAL 7010 Zeltgrau	RAL 7011 Eisengrau	RAL 7012 Basaltgrau	RAL 7013 Braungrau	RAL 7015 Schiefergrau	RAL 7016 Anthrazitgrau
											
RAL 7021 Schwarzgrau	RAL 7022 Umbra-grau	RAL 7023 Betongrau	RAL 7024 Graphitgrau	RAL 7026 Granitgrau	RAL 7030 Steingrau	RAL 7031 Blaugrau	RAL 7032 Kieselgrau	RAL 7033 Zementgrau	RAL 7034 Gelbgrau	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7036 Platingrau
											
RAL 7037 Staubgrau	RAL 7038 Achatgrau	RAL 7039 Quarzgrau	RAL 7040 Fenstergrau	RAL 7042 Verkehrsgrau A	RAL 7043 Verkehrsgrau B	RAL 7044 Seidengrau	RAL 7045 Telegrau 1	RAL 7046 Telegrau 2	RAL 7047 Telegrau 4	RAL 7048 Perlmausgrau	RAL 8000 Grünbraun
											
RAL 8001 Ockerbraun	RAL 8002 Signalbraun	RAL 8003 Lehmbraun	RAL 8004 Kupferbraun	RAL 8007 Rehbraun	RAL 8008 Olivbraun	RAL 8011 Nussbraun	RAL 8012 Rotbraun	RAL 8014 Sepiabraun	RAL 8015 Kastanienbraun	RAL 8016 Mahagonibraun	RAL 8017 Schokoladen-
											
RAL 8019 Graubraun	RAL 8022 Schwarzbraun	RAL 8023 Orangebraun	RAL 8024 Beigebraun	RAL 8025 Blassbraun	RAL 8028 Terrabraun	RAL 8029 Perlkupfer	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 9002 Grauweiß	RAL 9003 Signalweiß	RAL 9004 Signalschwarz	RAL 9005 Tiefschwarz
											
RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium	RAL 9010 Reinweiß	RAL 9011 Graphitschwarz	RAL 9012 Reinraumweiß	RAL 9016 Verkehrsweiß	RAL 9017 Verkehrsschwarz	RAL 9018 Papyrusweiß	RAL 9022 Perlhellgrau	RAL 9023 Perldunkelgrau		

Verfuegbare Produkte

- 2000 CORREDERA
- 4900 CORREDERA
- COR 70 HO
- COR 70 Industrial
- COR Vision
- COR Vision GALANDAGE
- COR Vision Plus
- CS 77
- Cortizo Casement
- Decalu 110 Steel
- Decalu 163 Slide
- Decalu 88 Hidden
- Decalu 88 Standard
- Decalu 94 Retro
- Ecofutural
- Econoline
- Entra
- Esperia Life 74 ALU
- Exclusive AluLine
- Exclusive AluLine

- Genesis
- Imperial
- MB-104 Passive
- MB-45
- MB-59 HS
- MB-59 HS Monorail
- MB-59 HS NL
- MB-60
- MB-77 HS
- MB-79N
- MB-79N Casement
- MB-82HS
- MB-86 Casement
- MB-86 Fold Line HD
- MB-86N
- MB-Ferroline
- MB-Slide
- MB-Slide NL
- MasterLine 10
- MasterLine 8

- MasterLine 8 – Hidden Vent
- MasterPatio
- MaxLight
- Modernslide
- Naturo 68 ALU
- Naturo 80 ALU
- Naturo 80 HST ALU
- Panorama
- Presto
- Slide Glass
- SlimLine 38
- SlimPatio 68
- Superial
- Ultraglide
- Unico
- Unico XS
- Unico XS Casement
- VS 600
- Visoglide

Kontaktieren Sie uns

Wir beraten Sie gerne zu unserem Sortiment

Web www.fenstershop365.de

E-Mail info@fenstershop365.de

Tel +49 (0) 800 365 4000

Hersteller im Sinne von Art. 19 der Verordnung (EU) 2023/988: Eko-Okna S.A., Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, Polen. Kontakt ueber ekookna.de/ekode/kontakt.